

## 1 GENERALIDADES

### 1.17: BANCOS E CINTOS DE SEGURANÇA

#### 1.17.1. VERIFICAÇÃO DO CORRETO FUNCIONAMENTO DO SENSOR SBR

SBR = Seat Belt Reminder (lembrete de cinto de segurança)

Em alguns casos, o transformador pode precisar de verificar o correto funcionamento do sensor SBR após a sua conversão (por exemplo, adicionar uma cobertura de assento).

Compete ao transformador garantir o correto posicionamento SBR.

O parágrafo seguinte apresenta métodos para verificar o correto funcionamento do sistema SBR.

##### 1.º método:

Após transformação e veículo NÃO A CIRCULAR, o transformador coloca no banco um peso de 35 kg.

Verificar se o veículo deteta quando o cinto não está colocado.

##### 2.º método:

Após a conversão e o veículo EM CIRCULAÇÃO a mais de 20 km/h, uma pessoa de 50 kg está sentada no banco com o cinto de segurança NÃO COLOCADO.

Certifique-se de que o veículo deteta quando o cinto não está colocado, mesmo que o veículo esteja a dar meia-volta.

**ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual**

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 05/06//2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C