

2_MASSAS E DIMENSÕES

2.3. MASSAS

2.3.1 DEFINIÇÃO DAS MASSAS DO VEÍCULO A SEREM RESPEITADAS

MMAC: massa máxima admissível com carga (para um veículo)

Este é o limite máximo da massa total do veículo transformado, carregado, com os seus ocupantes.

MVODM: massa sem carga em ordem de marcha

Esta é a massa do veículo, sem condutor, com fluidos, ferramentas e depósito de combustível 90% cheio.

CMTA: carga máxima tecnicamente admissível por eixo

Estes são os limites máximos a serem respeitados por eixo.

A carga máxima admissível por eixo varia em função das versões do veículo e da massa máxima admissível com carga (MMAC).

Após a transformação do veículo, as cargas por eixo **devem ser inferiores** às cargas máximas admissíveis **E** a massa do veículo deve **ser inferior** à massa máxima admissível com carga.

Nota:

As cargas máximas admissíveis por eixo e a massa máxima admissível com carga (MMAC) estão indicadas na placa do construtor.

As cargas MMAC (massa máxima admissível com carga), MVODM (massa sem carga em ordem de marcha) e PTR (peso total rolante) estão situadas na etiqueta de massa de fábrica do guardalamas dianteiro direito.

Para garantir a dirigibilidade e a motricidade do veículo, a Renault recomenda um rácio de massa (massa mín. no eixo dianteiro/massa total do veículo transformado com carga) **superior a 40%**.

Estas condições podem ser mais restritivas do que os valores regulamentares máx. por eixo técnico da tabela abaixo.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 24/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

2.3.2 RESUMO DAS MASSAS**2.3.2.1 Veículo Completo**

Cada valor de MVODM é indicado para um veículo de 2 lugares.

Veículo Térmico

Tipo	Traction	Rodado simples	Comprimento	Altura	MVODM mín.	MVODM máx.	MMAC	CTMA TAV	CTMA TAR
	Propulsion	Rodado duplo	Comprimento	Altura					
Furgão Veículo Completo	Traction	Rodado simples	L2	H2	2043	2375	3300	1950	2000
					2043	2375	3500	1950	2000
					2056	2374	4000	2070	2370
			L3		2108	2458	3300	1950	2000
					2108	2458	3500	1950	2000
					2122	2458	4000	2070	2370
Furgão Veículo Completo "PRCMP"	Traction	Rodado simples	L2	H2	2016	2238	3500	2070	2370
					2029	2239	4000	2070	2370
			L3		2099	2320	3500	2070	2370
					2110	2320	4000	2070	2370
Furgão Veículo Completo "TRABUS M2"	Traction	Rodado simples	L2	H2	2107	2180	4000	2070	2200
			L3		2196	2222	4000	2070	2200

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 24/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. **Confidencial C**

2.3.2.2 Veículos Incompletos

Cada valor de MVODM é indicado para um veículo de 2 lugares.

As MVODM por eixo dos veículos incompletos são dadas à saída da fábrica antes da transformação nas tabelas abaixo:

Veículo Térmico

Tipo	Traction	Rodado simples	Comprimento	Altura	MVODM mín.	MVODM máx.	MMAC	CTMA TAV	CTMA TAR
	Propulsion	Rodado duplo	Comprimento	Altura					
Furgão Veículo Incompleto	Traction	Rodado simples	L2	H2	2016	2375	3300	1950	2000
					2016	2375	3500	1950	2000
			2029		2374	4000	2070	2370	
			L3		2081	2458	3300	1950	2000
					2081	2458	3500	1950	2000
Chassis- cabina Incompleto	Traction	Rodado simples	L2	H1	1786	1958	3500	2070	2100
					1797	1959	4000	2070	2370
			L3		1799	1977	3500	1950	2100
					1809	1979	4000	2070	2370
Cabina- plataforma Incompleto	Traction	Rodado simples	L2	H1	1678	1881	3500	1950	2100
					1690	1883	4000	2070	2370
			L3		1736	1947	3500	1950	2100
					1747	1949	4000	2070	2370

As tabelas serão completadas à medida que for homologado cada novo lote de comercialização.

2.3.2.3. Mínimo praticável:

Este mínimo praticável é o limite inferior da MVODM após a transformação.

Este mínimo praticável está disponível nos documentos da primeira fase de homologação.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 24/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C

2.3.3 GLOSSÁRIO

MMAC: massa máxima admissível com carga

MVODM: massa sem carga em ordem de marcha

CMTA: carga máxima tecnicamente admissível por eixo

PTR: peso total rolante

F: Furgão (e TRABUS)

U: Chassis-cabina

E: Cabina-plataforma e autocaravana

H: Chassis-cabina dupla

L2, L3 e L4: comprimento do veículo

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 24/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C