Home
Referência da API
Guia
Limites
Webhooks
Ajuda
Perguntas frequentes
Erros e exceções
Boas práticas
Publicando um aplicativo
Changelogs de API
Changelogs de Webhooks
Migração para autenticação JWT

Erros comuns

Introdução

Nós usamos HTTP codes para diferenciar as requisições bem sucedidas de requisições que contenham erros. Sempre serão informados o tipo, mensagem e descrição do erro.

Erros **4xx** apontam inconsistências nos dados enviados.
Erros **5xx** apontam falhas no nosso serviço.

A listagem abaixo exemplifica códigos de erros e mensagens que podem ser encontrados durante o uso da API.

VALIDATION_ERROR

Ocorre quando houve erros na validação dos campos enviados pela requisição.

HTTP Code: `400`

JSON

```
{
    "error": {
        "type": "VALIDATION_ERROR",
        "message": "Não foi possível executar a operação",
        "description": "Ocorreu um erro ao validar os dados recebidos."
    }
}
```

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Ajuda

Perguntas frequentes

Erros e exceções

Boas práticas

Publicando um aplicativo

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

MISSING_REQUIRED_FIELD_ERROR

Ocorre quando campos obrigatórios não foram enviados.

HTTP Code: 400

JSON

```
{
    "error": {
        "type": "MISSING_REQUIRED_FIELD_ERROR",
        "message": "Não foi possível executar a operação",
        "description": "Nenhum dado foi informado na requisição."
    }
}
```

UNKNOWN_ERROR

Ocorre quando uma operação não pode ser concluida.

HTTP Code: 400

JSON

```
{
    "error": {
        "type": "UNKNOWN_ERROR",
        "message": "Não foi possível executar a operação",
        "description": "Ocorreu um erro inesperado."
    }
}
```

UNAUTHORIZED

Ocorre quando a chave de acesso informada não está válida.

HTTP Code: 401

JSON

```
{
    "error": {
        "type": "invalid_token",
        "message": "invalid_token",
        "description": "The access token provided is invalid"
    }
}
```

FORBIDDEN

Ocorre quando o token enviado não possui permissão para operar nos escopos requisitados.

HTTP Code: 403

JSON

```
{
    "error": {
        "type": "insufficient_scope",
        "message": "insufficient_scope",
        "description": "The request requires higher privileges than provided by the access token"
    }
}
```

RESOURCE_NOT_FOUND

Ocorre quando a URN ou URI informada não existe, ou quando o recurso solicitado não foi encontrado no sistema.

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Ajuda

Perguntas frequentes

Erros e exceções

Boas práticas

Publicando um aplicativo

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

HTTP Code: 404

JSON

```
{
    "error": {
        "type": "RESOURCE_NOT_FOUND",
        "message": "Recurso não encontrado",
        "description": "O recurso requisitado não foi encontrado. Verifique se o endpoint solicitado e
    }
}
```

TOO_MANY_REQUESTS

Ocorre quando o total de requisições feitas atingiu o seu limite. Conforme a página **limites**.

HTTP Code: 429

JSON

```
{
    "error": {
        "type": "TOO_MANY_REQUESTS",
        "message": "Limite de requisições atingido.",
        "description": "O limite de requisições por segundo foi atingido, tente novamente mais tarde."
        "limit": 3,
        "period": "second"
    }
}
```

JSON

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Ajuda

Perguntas frequentes

Erros e exceções

Boas práticas

Publicando um aplicativo

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

```
{
    "error": {
        "type": "TOO_MANY_REQUESTS",
        "message": "Limite de requisições atingido.",
        "description": "O limite de requisições por dia foi atingido, tente novamente mais tarde.",
        "limit": 120000,
        "period": "day"
    }
}
```

SERVER_ERROR

Ocorre quando algum processo interno no servidor da nossa aplicação possui alguma falha.

HTTP Code: `500`

JSON

```
{
    "error": {
        "type": "SERVER_ERROR",
        "message": "Não foi possível executar a operação",
        "description": "Um erro interno ocorreu."
    }
}
```

Exceções

Obtenção do authorization code

Neste tópico são citados alguns erros que poderão ocorrer na etapa de requisição do `authorization_code`. De modo geral, os erros serão retornados para a URL de redirecionamento informada no cadastro do

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Ajuda

Perguntas frequentes

Erros e exceções

Boas práticas

Publicando um aplicativo

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

aplicativo com a estrutura de parâmetros demonstrada na tabela abaixo.

Parâmetro	Descrição
`error`	O código do erro. Ex.: "invalid_request".
`error_description`	Descrição sobre o erro.
`error_uri`	Link contendo informações adicionais sobre o erro.
`state`	Valor do parâmetro state informado na requisição.

Aplicativo não autorizado

Caso o usuário não autorize o acesso aos escopos solicitados pelo aplicativo, o erro será retornado através da URL de redirecionamento do aplicativo.

HTTP

```
https://www.clientapp.com.br/callback?error=access_denied&error_description=The+user+denied+access+to+
```

Aplicativo inativado

Caso o aplicativo esteja inativado (conforme seção **situação do aplicativo**) você não será capaz de realizar nenhum tipo de requisição. Um erro, como o do exemplo abaixo, será retornado através da URL de redirecionamento do aplicativo.

HTTP

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Ajuda

Perguntas frequentes

Erros e exceções

Boas práticas

Publicando um aplicativo

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

```
https://www.clientapp.com.br/callback?error=app_inativo&error_description=Este+aplicativo+foi+inativad
```

Usuário não autorizado

Exceções causadas por usuários não autorizados poderão ser redirecionadas para o *callback* do aplicativo, veja o exemplo abaixo.

HTTP

```
https://www.clientapp.com.br/callback?error=UNAUTHORIZED_ERROR&error_description=O+usu%C3%A1rio+n%C3%A
```

Isso poderá ocorrer especificamente quando for requisitado um novo `authorization_code` para um usuário que já concedeu autorização previamente ao aplicativo. Porém, este usuário perdeu alguns privilégios durante este tempo (deixou de ter permissão para algum escopo solicitado na autorização) ou a conta passou para a situação inadimplente.

Obtenção da URL de redirecionamento

Ocorre geralmente quando o `client_id` da requisição for inválido.

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Ajuda

Perguntas frequentes

→ Erros e exceções

Boas práticas

Publicando um aplicativo

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

Obtenção dos tokens de acesso

O formato dos erros retornados durante esta requisição seguem o modelo adotado pela API v3 do Bling, um objeto JSON contendo as informações sobre o erro no *body* da resposta HTTP.

Este tópico não é uma lista completa de todos os erros que poderão ocorrer durante a requisição dos *tokens* de acesso, porém, a leitura deste manual poderá ajudar na interpretação da maioria dos erros.

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Ajuda

Perguntas frequentes

Erros e exceções

Boas práticas

Publicando um aplicativo

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

Sintaxe

Independente do *grant type* (`authorization_code` ou `refresh_token`) utilizado, os erros mais comuns durante esta etapa são causados por problemas na sintaxe da requisição. Os exemplos mais comuns são: ausência parâmetros obrigatórios no *body* ou as credenciais no cabeçalho, *grant type* inválido, credenciais inválidas, *code* inexistente ou expirado.

Veja abaixo os objetos JSON retornados nas requisições com erro nas credenciais do aplicativo e `authorization_code` expirado.

JSON

```
{
    "error": {
        "type": "invalid_client",
        "message": "invalid_client",
        "description": "The client credentials are invalid"
    }
}
```

JSON

```
{
    "error": {
        "type": "invalid_grant",
        "message": "invalid_grant",
        "description": "The authorization code has expired"
    }
}
```

Authorization code já utilizado

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Ajuda

Perguntas frequentes

Erros e exceções

Boas práticas

Publicando um aplicativo

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

É permitido que cada `authorization_code` seja utilizado apenas uma vez. Caso um `authorization_code` válido (não expirado) for utilizado em uma segunda requisição para obtenção dos *tokens* de acesso, esta requisição não será válida e por medidas de segurança o usuário vinculado ao code terá o seu acesso revogado. Segue abaixo o JSON retornado neste caso.

JSON

```
{
    "error": {
        "type": "VALIDATION_ERROR",
        "message": "Invalid authorization code",
        "description": "This authorization code has already been used, for security reasons the user h
    }
}
```

Empresa inativa

Assim como não é permitida a geração de um novo `authorization_code` aos usuários vinculados a empresas com situação diferente de ativa, não será permitida a obtenção de novos *tokens* de acesso com uso do `refresh token`. Nestes casos, o JSON abaixo será inserido no retorno.

JSON

```
{
    "error": {
        "type": "UNAUTHORIZED_ERROR",
        "message": "Empresa inativa",
        "description": "A empresa vinculada ao token esta inativa."
    }
}
```

Obter recurso do usuário

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Ajuda

Perguntas frequentes

Erros e exceções

Boas práticas

Publicando um aplicativo

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

O formato dos erros retornados durante esta requisição seguem o modelo adotado pela API v3 do Bling, um objeto JSON contendo as informações sobre o erro no *body* da resposta HTTP.

Este tópico detalha os erros causados durante a validação do `access_token` utilizado na autenticação OAuth, não serão detalhados os demais erros que poderão ocorrer na requisição do recurso, para isso consulte o tópico sobre **erros da API v3**.

Problemas de sintaxe

Qualquer problema com relação à sintaxe da inserção do ***access token*** na requisição.

JSON

```
{
    "error": {
        "type": "invalid_request",
        "message": "invalid_request",
        "description": "Malformed auth header"
    }
}
```

Token expirou

Access token expirado.

JSON

```
{
    "error": {
        "type": "invalid_token",
        "message": "invalid_token",
        "description": "The access token provided has expired"
    }
}
```

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Ajuda

Perguntas frequentes

Erros e exceções

Boas práticas

Publicando um aplicativo

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

Utilize o `refresh token` para gerar uma nova chave a este usuário, veja o tópico ***refresh token*** para mais informações.

Token não autorizado

Caso o recurso requisitado não tenha sido autorizado pelo usuário, ou seja, o `access_token` não possui permissão para acessar o escopo referente a este recurso.

JSON

```
{
    "error": {
        "type": "insufficient_scope",
        "message": "insufficient_scope",
        "description": "The request requires higher privileges than provided by the access token"
    }
}
```

© 2026 Bling - Política de privacidade - Termos de serviço