Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Ajuda

Publicando um aplicativo

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

Migração para autenticação JWT

Introdução

Este guia aborda detalhadamente a ativação e o uso de **JSON Web Tokens** (JWT) na API do Bling além de apresentar as instruções necessárias para a implementação dessa evolução em nossa arquitetura tecnológica e destacar os principais benefícios proporcionados por essa mudança.

Os principais tópicos da alteração que serão explicados detalhadamente nas seções subsequentes:

- A data de bloqueio do uso de *tokens* opacos está em definição.
- A autenticação utilizando *tokens* opacos está descontinuada.
- Alteração no tamanho do token gerado.
- Para obter JWT: Inclua o *header* `enable-jwt: 1` ao obter um *token* por meio do *endpoint* `POST /oauth/token`. É fundamental manter este *header* em todas as requisições subsequentes para garantir que os *tokens* JWT continuem sendo emitidos após renovações.
- Para renovar JWT: Inclua o *header* `enable-jwt: 1` também na requisição de renovação do *token* para continuar recebendo *tokens* JWT.
- Para usar JWT: Envie o *header* `Authorization: Bearer {token}` em todas as requisições à API que exigem autenticação.

Motivação da alteração

Antes dessa evolução, a API do Bling somente utilizava *tokens* opacos para autenticação. Esse tipo de *token* é apenas uma referência, um identificador aleatório. Quando a API recebe um *token* opaco, o sistema precisa

consultar um banco de dados ou mecanismo de *cache* centralizado para validar quem é o usuário e quais são suas permissões.

Com o JWT essa abordagem mudou. Trata-se de um *token* estruturado e auto contido, ou seja, as informações sobre o usuário, a empresa e os escopos de permissão ficam codificadas no próprio *token*.

Ganhos computacionais e de infraestrutura

A adoção do JWT traz benefícios imediatos para a latência das requisições e uso de recursos computacionais:

- Redução de I/O (Stateless): Ao usar JWT, a API não precisa necessariamente consultar o banco de dados para validar o *token* a cada requisição. A validação é feita criptograficamente (CPU), sendo computacionalmente mais eficiente do que operações de entrada/saída (I/O) em disco ou rede para buscar sessões em banco de dados.
- Escalabilidade: Como o *token* carrega os dados necessários, a arquitetura torna-se *stateless* (sem estado). Isso facilita a escala horizontal dos serviços, pois qualquer servidor pode validar o *token* sem depender de uma central de sessões.
- Eficiência de Rede: Embora o JWT seja maior do que um *token* opaco, a eliminação da necessidade de consultas adicionais ao banco de dados (*round-trips*) compensa o aumento do *payload*, especialmente em cenários de alta concorrência.

Estrutura e tamanho do token

Diferente dos tokens opacos curtos, o JWT carrega um *payload* de dados em Base64. Com base na estrutura atual de informações contidas (*claims*), o tamanho de um ***token* JWT** pode variar aproximadamente de **1.500 a 3.000 caracteres**.

Atenção: É essencial que sua aplicação esteja preparada para armazenar e trafegar *strings* desse tamanho nos *headers* de autorização.

Utilizando JWT no Bling

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Ajuda

Publicando um aplicativo

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

Por padrão, a API do Bling retorna *tokens* opacos, contudo, esse modelo de autenticação está descontinuado. Para receber um *token* JWT ao invés de um *token* opaco, você deve incluir o *header* `enable-jwt` com o valor `1` na requisição ao *endpoint* `POST /oauth/token`.

Importante: Sem o *header* `enable-jwt`, você receberá um *token* opaco que continuará funcionando até a migração total para o JWT.

Migre o quanto antes, não deixe para o último momento.

Exemplo de obtenção de token JWT

HTTP

```http
POST /Api/v3/oauth/token? HTTP/1.1
Host: https://api.bling.com.br
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Accept: 1.0
Authorization: Basic [base64_das_credenciais_do_client_app]
enable-jwt: 1

grant_type=authorization_code&code=[authorization_code]
```

BASH

```bash
curl -X POST "https://api.bling.com.br/oauth/token" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Authorization: Basic [base64_das_credenciais_do_client_app]" \
-H "enable-jwt: 1" \
-d "grant_type=authorization_code&code=[authorization_code]"
```

Exemplo de renovação de token JWT

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Ajuda

Publicando um aplicativo

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

HTTP

```http
POST /Api/v3/oauth/token? HTTP/1.1
Host: https://api.bling.com.br
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Accept: 1.0
Authorization: Basic [base64_das_credenciais_do_client_app]
enable-jwt: 1

grant_type=refresh_token&refresh_token=[refresh_token]
```

BASH

```bash
curl -X POST "https://api.bling.com.br/oauth/token" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Authorization: Basic [base64_das_credenciais_do_client_app]" \
-H "enable-jwt: 1" \
-d "grant_type=refresh_token&refresh_token=[refresh_token]"
```

Usando o token JWT nas requisições

Após obter o *token* JWT através do *endpoint* `POST /oauth/token`, você deve incluí-lo em todas as requisições subsequentes à API.

É fundamental que o *header* `enable-jwt: 1` seja mantido em todas as requisições para garantir a compatibilidade e o processamento correto da autenticação JWT pela API.

Este *header* deve ser incluído em todas as requisições que exigem autenticação, como consultar produtos, criar pedidos, etc.

Exemplo de requisição para a API de produtos:

HTTP

```
GET /Api/v3/produtos HTTP/1.1
Host: https://api.bling.com.br
Authorization: Bearer [access_token]
enable-jwt: 1
```

BASH

```bash
curl --location --request GET 'https://api.bling.com.br/Api/v3/produtos' \
--header 'Authorization: Bearer [access_token]' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'enable-jwt: 1'
```

Tratamento de erros comuns

Ao implementar o uso do JWT, atente-se aos seguintes códigos de retorno:

`401 Unauthorized`: Indica que o *token* expirou ou é inválido.

Solução: Renove o *token* usando o `refresh_token` (lembrando do *header* `enable-jwt: 1`) ou refaça o fluxo de autorização OAuth.

`400 Bad Request`: Geralmente indica *token* malformado ou erro na sintaxe do *header*.

Solução: Verifique se o *header* segue estritamente o formato: `Authorization: Bearer {token}`.

Dúvidas? **Entre em contato** com nossa equipe de atendimento.

© 2026 Bling - Política de privacidade - Termos de serviço