Home

Referência da API

Guia

Introdução

Aplicativos

Como testar

Limites

Webhooks

Ajuda

Publicando um aplicativo

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

Bling API

Introdução

Bem-vindo ao Bling Developers!

Neste repositório você irá encontrar toda a documentação necessária para integrar com o Bling. Por meio da nossa API é possível consumir recursos do Bling para atender as necessidades da sua empresa/clientes. Estruturada no padrão REST, onde você poderá utilizar métodos GET, POST, PUT, PATCH e DELETE, por meio de autenticação OAuth 2.0. A organização dessa documentação contempla informações sobre o Bling, o conceito de API e como utilizá-la.

Sobre o Bling

O Bling é um ERP que facilita a emissão de notas fiscais e boletos, além de realizar integrações nativas com plataformas de e-commerce, marketplaces e logísticas, tais como por API.

Com o Bling é possível gerenciar todo o processo de compra e venda dos produtos de maneira facilitada, bem como possuir relatórios que auxiliam na análise e gestão empresarial.

O que é API

API (*Application Programming Interface*) é um conjunto de protocolos e ferramentas que facilitam a integração entre softwares e permitem que uma solução se comunique com outros produtos e serviços sem precisar acessar a interface gráfica da solução diretamente, tudo isso através do que chamamos de interface.

O intuito de uma API é a troca de dados entre sistemas implementados em diferentes tecnologias que utilizam o mesmo protocolo de comunicação.

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Introdução

Aplicativos

Como testar

Limites

Webhooks

Ajuda

Publicando um aplicativo

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

No Bling, usamos a API para integrar as nossas soluções com nossos parceiros, sendo possível criar processos de automatização, atualização ou análise de registros, criação de novos aplicativos e uma vasta gama de soluções podem ser criadas para facilitar a vida dos nossos clientes.

Para quem é destinada a API

A API é pública e está disponível para quem deseja estender as funcionalidades já existentes no Bling, podendo criar plugins ou componentes em sistemas próprios.

A utilização da API permite a realização de operações de forma independente, visto que os recursos do Bling serão controlados pelo cliente da API, podendo utilizar a API para implementar soluções próprias.

Padrão REST

No Bling, usamos um padrão de arquitetura para a API chamado de REST (*Representational State Transfer*).

O REST ignora os detalhes da implementação do componente e a sintaxe de protocolo visando focar nos papéis dos componentes, nas restrições sobre sua interação e na sua interpretação de elementos de dados significativos. Ou seja, o usuário deve fazer uma requisição HTTP para algum *endpoint* disponível para solicitar, enviar ou modificar dados do sistema, então o *endpoint* de API transfere uma informação do estado do recurso ao solicitante. Essa informação é entregue via HTTP utilizando um formato de mensagem do tipo JSON.

Exemplo de requisição, abaixo:

```
GET https://api.bling.com.br/Api/v3/produtos
```

Resposta do servidor:

JSON

```
{
    "data": {
        "id": 1,
        "nome": "Caderno universitário, 100 Folhas"
```

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Introdução

Aplicativos

Como testar

Limites

Webhooks

Ajuda

Publicando um aplicativo

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

```
    }
}
```

Cada requisição consiste em um método HTTP, um Header, uma URI e um Body que são explicados a seguir:

O método HTTP diferencia a ação que o usuário deseja realizar pela API, sendo eles:

- **GET**: Ação para obter uma ou mais entidades
- **POST**: Ação para criar uma entidade ou executar uma ação
- **PUT**: Ação para atualizar todos os dados de uma entidade
- **PATCH**: Ação para atualizar parcialmente os dados de uma entidade
- **DELETE**: Ação para remover uma entidade

Header: É o cabeçalho da requisição, as informações enviadas no *header* podem ser utilizadas para o servidor interpretar a requisição. Exemplo: `Content-Type: application/json`.
URI: Define o caminho onde a requisição irá ocorrer, por exemplo, em uma requisição para obtenção dos dados de produtos, a URI seria: `/Api/v3/produtos`.
Body: É o corpo da requisição, nele são informados os dados que serão enviados para o sistema e também são retornadas as informações da resposta de uma requisição.

Autenticação

Fundamentos

Dentro dos fundamentos da segurança entre redes, a API dispõe de regras que assegurem a confidencialidade, a integridade e a acessibilidade das informações disponíveis:

- **Confidencialidade**: É a estrita regra de manter uma autorização através de uma autenticação de acesso ao recurso.
- **Integridade**: Assegura que os dados não poderão ser alterados sem as devidas permissões, ou que os dados não sejam visualizados em conta diferente a qual está solicitando o uso ao recurso.

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Introdução

Aplicativos

Como testar

Limites

Webhooks

Ajuda

Publicando um aplicativo

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

- **Acessibilidade**: Permite a cada usuário uma disponibilidade de acesso sem prejudicar o serviço que por consequência afeta todos os outros usuários dos nossos recursos. Mantemos as informações dos nossos usuários seguras pela utilização de HTTPS e por *tokens* gerados por aplicativos OAuth.

OAuth e tokens de acesso

OAuth 2.0 é um protocolo de autorização utilizado para permitir que aplicativos de terceiros tenham acesso limitado aos recursos dos usuários do sistema, no qual o sistema detentor dos dados do usuário fica encarregado de realizar a autenticação e, por fim, após a aprovação deste usuário, conceder a autorização para o aplicativo acessar os seus recursos.

Descubra como criar seus aplicativos e gerar os *tokens* de acesso através do **fluxo de autorização**. Em resumo, quando um usuário autoriza determinado aplicativo a acessar os seus recursos, este aplicativo conseguirá obter os *tokens* necessários para realizar as requisições e acessar o recurso. Veja abaixo como utilizar o Bearer *token* gerado pelos aplicativos OAuth.

Como utilizar os tokens

O tipo de token fornecido pelo protocolo OAuth é o Bearer, portanto, utilize o esquema "Bearer" de autenticação HTTP, inserindo a chave de acesso no cabeçalho da requisição, veja o formato abaixo.

`GET /Api/v3/[caminho_da_api_desejada]`

Host: **https://api.bling.com.br**
Header: `Authorization: Bearer [access_token]`

Abaixo contempla um exemplo de uma requisição cURL para a API de contatos.

BASH

```bash
curl --location --request GET 'https://api.bling.com.br/Api/v3/contatos'
    --header 'Authorization: Bearer 4a9de71b8aaf91c8ebbf830888354d5479e83a01'
```

Possíveis erros e exceções com relação ao uso destes *tokens* são tratados **aqui**.

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Introdução

Aplicativos

Como testar

Limites

Webhooks

Ajuda

Publicando um aplicativo

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

© 2026 Bling - Política de privacidade - Termos de serviço