UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Herança

Curso de Engenharia de Controle e Automação

DPEE1090 - Programação orientada a objetos para automação

Prof. Renan Duarte

2º semestre de 2026

Sumário

Herança

- Definição e conceito de herança em POO
- Vantagens
- Recomendações e boas práticas de uso da herança
- Tipos de herança
- *Upcasting* e *downcasting*
- Sobreposição
- Classes e métodos selados

Introdução

Conceitos relacionais

Até o momento, estudamos conceitos da POO como abstração e encapsulamento que nos permitem modelar problemas de forma mais efetiva. Contudo, todas as classes que criamos continham todas as informações e comportamentos necessários para modelar determinado problema. Cada classe criada funcionava de forma independente, sem nenhuma relação com as demais.

A partir de hoje estudaremos uma nova abordagem aos problemas utilizando **conceitos relacionais** da POO. Estes são responsáveis por possibilitar a criação de classes a partir (ou com a ajuda) de outras classes.

Na POO, os principais conceitos relacionais são a herança, a associação e as interfaces.

Herança

Conceito

O conceito de herança nada mais é do que uma possibilidade de representar algo que já existe no mundo real.

Um exemplo é, quando na escola, estudamos sobre classificações biológicas: Fazemos a divisão dos seres vivos em Reino, Filo, Classe, Ordem, Família, Gênero e Espécie.

Cada divisão mais baixa herda todas as características da divisão superior e acrescenta as suas próprias, pois é um subtipo dela.

Espécie herda de Gênero, que herda de Família e assim por diante

Herança

Conceito



Herança


Definição

Na POO, herança é o relacionamento **entre classes** em que uma classe chamada de subclasse (ou classe filha, classe derivada) é uma extensão (um subtipo) de outra classe chamada de superclasse (ou classe pai, classe mãe, classe base).

Devido a isso, a subclasse consegue reaproveitar os atributos e métodos da superclasse além de poder definir seus próprios membros

Construtores não são herdados: a subclasse precisa definir os seus e pode chamar os da superclasse (veremos com a palavra base)

Diagrama UML



Herança

Definição


Quando utilizamos a herança, estamos dizendo que um conceito "é do tipo" de outro conceito, e esta possibilidade é vital para representar fielmente o mundo real que se está modelando.

Por exemplo, em um hospital, existem vários tipos de pessoas entre as quais podemos citar: pacientes e funcionários.

Estes últimos podem ser Médicos, Enfermeiros, Fisioterapeutas, Gerentes, entre outros.

Herança

Definição




Herança

Generalização e especialização

O processo de definir o mais genérico nas classes bases e ir acrescentando o mais específico nas classes filhas é chamado de generalização e especialização, respectivamente.

Quanto mais acima na Hierarquia de Classe, mais genérico se torna. Quanto mais abaixo, mais específico



Herança

Vantagens

Reutilização de Código

- Permite reutilizar conceitos e membros de outras classes
- Proporciona uma estrutura hierárquica eficiente

Adição de Membros

- Classes derivadas podem adicionar novos membros, mantendo a consistência do código original

Definição de Subtipos

- Facilita a criação de hierarquias de classes, organizando o código de forma lógica

Abstração

- Promove a criação de modelos reutilizáveis e fáceis de manter

Herança

Boas práticas

A herança pode ocorrer em quantos níveis forem necessários. Contudo, uma boa quantidade de níveis é de, no máximo, 4.

Quanto mais níveis existirem, mais difícil será de entender o código pois a cada nível é gerado um distanciamento maior do conceito base.

Além disso, deve-se tomar cuidado ao decidir em que nível incluir determinado membro. Se a herança for usada só pelo reuso de código e não pelos subtipos, situações que não representam a realidade podem ocorrer.

Exemplo: Definir o atributo CRM na classe Pessoa não "quebraria" o código, mas poderia levar ao erro de atribuição de um CRM a um paciente.

Teste do "é-um": use herança só se for correto dizer que a subclasse é um tipo da superclasse (Médico é um Funcionário). Se a relação for "tem-um" (Carro tem um Motor), use associação/composição.

Herança

Tipos

Existem dois tipos de herança: **simples** e **múltipla**

A simples ocorre quando uma subclasse tem apenas uma superclasse. Neste caso, a classe filha precisou apenas especializar e reutilizar membros de apenas um conceito.

Já a herança múltipla ocorre quando uma subclasse necessita de duas ou mais superclasses.

Exemplo: Caso se crie o cargo LiderDeEquipe no hospital e se determine que este líder pode liberar pagamentos e gerir horários de sua equipe, esta subclasse precisará dos conceitos da classe Medico e também da classe Gerente.

Herança

Herança múltipla

Observação: Em linguagens como C# e Java não é permitida a herança múltipla de classes (mas uma classe pode implementar várias interfaces, como veremos na Aula 12).

Isto ocorre para evitar possíveis conflitos de nomes que demandariam um compilador mais complexo capaz de resolver tais ambiguidades.

Exemplo: Classes Medico e Gerente têm atributo CargaHoraria que representa as horas que devem ser trabalhadas na função médico e gerente, respectivamente.

Ao se definir o valor do atributo CargaHoraria de um objeto do tipo LiderDeEquipe, o atributo de qual classe será mudado?

Mais informações: https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_inheritance#The_diamond_problem

Herança



https://tinyurl.com/yyejhxr4

Exemplo 1 – Implementação da herança em C#

Para definir que uma classe é subclasse de outra, usamos ":"

```
class Animal
{
    public string Nome { get; set; }

    public Animal() { }

    public Animal(string nome) {...}

    public void Comer () {...}
}
```

Superclasse

Cachorro "estende" Animal

```
class Cachorro : Animal
{
    public void Latir () {...}
}
```

Subclasse

Herança



https://tinyurl.com/4rv2z9xz

Exemplo 2 – A palavra "*base*"

A palavra "*base*" serve para nos referirmos a superclasse

```
class Animal
{
    public string Nome { get; set; }

    public Animal(string nome)
    {
        Nome = nome;
    }
}
class Cachorro : Animal
{
    public string Raca { get; set; }

    public Cachorro(string nome, string raca) : base (nome)
    {
        Raca = raca;
    }
}
```

Chama construtor da classe base

Herança

Relembrando – Modificadores de acesso

A visibilidade dos membros de uma classe depende dos modificadores de acesso utilizados. Dentre os principais:

- *Public* → Não impõe restrições ao dado da classe, permitindo que ele seja acessado e modificado diretamente onde e quando necessário
- *Private* → Permite o acesso ao dado apenas através da própria classe (por exemplo, uma função da classe)
- *Protected* → Acessível dentro da própria classe e dentro das classes derivadas (subclasses)

https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/access-modifiers


Herança




https://tinyurl.com/3fvzjkc6

Exercício 1

Suponha um negócio de banco que possui uma conta comum e uma conta para empresas, sendo que a conta para empresa possui todos membros da conta comum, mais um limite de empréstimo e uma operação de realizar empréstimo.






Implemente as classes e o programa principal para teste.

Obs: O saldo da conta só pode ser alterado através dos métodos das classes



Exercício 1 – Continuação

Diagrama UML



Herança

Upcasting e *downcasting*

Upcast e *downcast* são duas operações que podem ser realizadas com objetos criados a partir de classes envolvidas em uma hierarquia de classe.

***Upcasting* → Promoção de uma subclasse à superclasse**

- A conversão é implícita (*just works*)
- Sempre seguro, pois um objeto derivado pode ser tratado como seu tipo base


***Downcasting* → Conversão de uma referência do tipo da superclasse para o tipo da subclasse (o objeto em si não muda)**

- A conversão precisa ser explícita
- Potencialmente perigoso, pois nem sempre o objeto do tipo base é do tipo derivado

https://tinyurl.com/4ebyf3x3

Exemplo 3 – *Upcasting* e *downcasting*

Para exemplificar as operações, vamos ampliar o exercício anterior adicionando uma nova modalidade de conta do tipo poupança





https://tinyurl.com/4ebyf3x3


Exemplo 3 – *Upcasting*: duas variáveis, um único objeto

```
// Um único objeto: a conta empresa do Bruno
BusinessAccount contaEmpresa =
    new BusinessAccount(1002, "Bruno", 100.0, 500.0);

// UPCASTING: conta (tipo Account) aponta para o MESMO objeto
Account conta = contaEmpresa;

conta.Deposit(50.0);     // OK: Deposit existe em Account
// conta.Loan(100.0);    // ERRO: Account não tem Loan

// O depósito aparece em contaEmpresa: é o mesmo objeto
Console.WriteLine(contaEmpresa.Balance);   // 150
```



Herança



https://tinyurl.com/4ebyf3x3

Exemplo 3 – *Downcasting*: voltar ao tipo da subclasse

```
// DOWNCASTING: enxergar o objeto de novo como BusinessAccount
BusinessAccount mesmaContaEmpresa = (BusinessAccount)conta;

// OK: o objeto apontado por conta É uma BusinessAccount
mesmaContaEmpresa.Loan(100.0);
Console.WriteLine(contaEmpresa.Balance);   // 250

// PERIGO: o compilador aceita, mas o objeto é uma SavingsAccount
Account outraConta =
    new SavingsAccount(1003, "Carla", 100.0, 0.01);
// BusinessAccount erro = (BusinessAccount)outraConta;
// Compila, mas gera InvalidCastException ao executar!
```

Só faça downcasting se o objeto for realmente do tipo de destino.
Na dúvida, teste o tipo antes com o operador is (próximo slide).

Herança



https://tinyurl.com/4ebyf3x3

Exemplo 3 – Por que usar *upcasting*?

```
// Upcasting permite guardar contas de tipos diferentes juntas
Account[] contas =
{
    new Account(1001, "Ana", 100.0),
    new BusinessAccount(1002, "Bruno", 100.0, 500.0),
    new SavingsAccount(1003, "Carla", 100.0, 0.01)
};

foreach (Account contaAtual in contas)
{
    // Downcasting só depois de testar o tipo real do objeto
    if (contaAtual is BusinessAccount)
    {
        BusinessAccount contaEmpresaAtual = (BusinessAccount)contaAtual;
        contaEmpresaAtual.Loan(200.0);
    }
    else if (contaAtual is SavingsAccount)
    {
        SavingsAccount contaPoupancaAtual = (SavingsAccount)contaAtual;
        contaPoupancaAtual.UpdateBalance();
    }
    Console.WriteLine($"{contaAtual.Holder}: {contaAtual.Balance:F2}");
}
// Saída:  Ana: 100,00  |  Bruno: 300,00  |  Carla: 101,00
```

Herança



https://tinyurl.com/yad69b9z

Sobreposição (sobrescrita / *override*)

Utilizando novamente o exemplo das contas bancárias, suponha que a conta comum (e por consequência a conta empresarial) tem uma taxa de saque de 5,00 e a conta poupança tem taxa zero.

Como fazer com que o método `Withdraw` da subclasse `SavingsAccount` quebre uma regra estabelecida pela classe base?

Resposta: sobrescrevendo o método `Withdraw` na subclasse.

Para isso, precisamos utilizar no método da classe base a palavra `virtual` e na subclasse a palavra `override`

Herança



https://tinyurl.com/yad69b9z

Exemplo 4 – Sobreposição

Classe Account

```
public virtual void Withdraw(double amount)
{
    // Realiza o saque subtraindo o valor do saldo e taxa.
    Balance -= amount + 5.00;
}
```

Classe SavingsAccount

```
public override void Withdraw(double amount)
{
    // Realiza o saque subtraindo o valor do saldo.
    Balance -= amount;
}
```

Herança

Classes e métodos selados

Palavra chave: `sealed`

Na classe → Evita que a classe seja herdada

Nota: ainda é possível estender a funcionalidade de uma classe selada usando "*extension methods*"


```
internal sealed class SavingsAccount : Account
```

No método → Evita que um método sobreposto possa ser sobreposto novamente → Só pode ser aplicado a métodos sobrepostos

```
public sealed override void Withdraw(double amount)
```

Herança

Classes e métodos selados





https://tinyurl.com/54bfhkmu

Exercício 2

Desenvolva um sistema de gerenciamento de funcionários que utilize os conceitos de herança

Crie uma classe `Employee` que represente um funcionário genérico. Esta classe deve ter as seguintes propriedades:

- `Id` (int): identificador único do funcionário.
- `Name` (string): nome do funcionário.
- `BaseSalary` (double): salário base (todos recebem independentemente do tipo).

Crie duas classes derivadas de `Employee`: `HourContract` e `SalariedEmployee`.

`HourContract` representa um funcionário que recebe por hora trabalhada. Ela deve conter:

- `Hours` (int): quantidade de horas trabalhadas.
- `HourValue` (double): valor da hora de trabalho.

`SalariedEmployee` representa um funcionário que recebe um salário fixo. Ela deve conter:

- `MonthlySalary` (double): salário mensal.

Implemente um método `Income`() em cada classe que calcule o salário do funcionário de acordo com sua forma de pagamento.

Implemente também um programa para testar as funcionalidades das suas classes.

Revisão

Próxima aula

Polimorfismo

- Definição de polimorfismo e sua importância na POO
- Polimorfismo estático: sobrecarga de métodos e operadores
- Polimorfismo dinâmico: substituição de métodos em tempo de execução

Dúvidas?

renan.duarte@gedre.ufsm.br

GEDRE – Prédio 10 – CTLAB – Sala 440