

# Wevolt X-Tile

Énergie solaire  
au look épuré



## Fiche technique Wevolt X-Tile

XT028H-085BK-E

### Puissance

171 - 180 Wp/m<sup>2</sup>

Les modules Wevolt X-Tiles se marient parfaitement avec les tuiles en terre cuite Actua 10 de Wienerberger de la même couleur. Ce qui se traduit par une toiture à l'aspect apaisant. Convient pour la nouvelle construction, la rénovation et les toits préfabriqués à destination des maisons individuelles et des projets de construction résidentielle. Pour une toiture esthétique et durable au look univoque et épuré.

- Panneaux verre-verre à cellules high-tech
- À combiner avec les tuiles Actua 10
- Aspect apaisant et univoque
- Installation simple et rapide
- 30 ans de garantie

[www.wienerberger.be/fr/wevolt](http://www.wienerberger.be/fr/wevolt)

  
**Wienerberger**

Wevolt X-Tile

Modèle	XT028H-085BK-E
--------	----------------

Spécifications

Puissance	171 - 180 Wp/m <sup>2</sup>
Dimensions	1308 x 430 mm
Poids	13.8 kg
Application	Entre des tuiles neuves
Montage	Sur liteaux avec système de suspension

Données électriques (STC\*)

Rendement du module (η)	[%]	18.9
Puissance nominale (P <sub>MAX</sub> ) (± 5%)	[Wp]	85
Tension nominale (V <sub>MPP</sub> )	[V]	16.3
Intensité nominale (I <sub>MPP</sub> )	[A]	5.3
Tension de circuit ouvert (V <sub>OC</sub> ) (± 1%)	[V]	19.5
Intensité de court-circuit (I <sub>SC</sub> ) (± 1%)	[A]	5.8

\*STC: 1000 W d'irradiation/m<sup>2</sup> ; Temp. de cellule (25 ± 2)°C; Spectre AM 1.5 selon EN 60904-3.

Données thermiques

Temp. nom. de fonctionnement du module (NMOT)	[°C]	30
Puissance nominale du module (P <sub>MAX</sub> )	[Wp]	TBD

Pièces & dimensions

Type de cellules	[-]	M6 half cell; monocrystalline Si de type P
Module	[-]	verre-verre BIPV
Dimensions	[mm]	1310 x 370 surface du champ 1308 x 430 panneau complet 360 - 380 panneau
Épaisseur	[mm]	7.5 ± 0.2 épaisseur du laminé
Poids	[kg]	13.8
Montage	[-]	Blocs de mont. au dos sur le liteau
Verre face avant	[-]	3.2 [mm] verre trempé (EN1863)
Verre face arrière	[-]	3.2 [mm] verre trempé
Diodes	[-]	1
Connecteurs		Stäubli MC4

Conditions de fonctionnement

Pression statique max. face avant	[Pa]	5400 (1.5 × 3600)
Pression statique max. face arrière	[Pa]	2400 (1.5 × 1600)
Résistance max. aux grêlons	[mm]	55 (bij 24 m/s)
Coeff. de temp. P <sub>MAX</sub> (γ)	[%/°C]	-0.328
Coeff. de temp V <sub>OC</sub> (β)	[%/°C]	-0.256
Coeff. de temp I <sub>SC</sub> (α)	[%/°C]	+0.0487
Température de fonctionnement	[°C]	-40 tot +85
Tension max. du système DC (V <sub>sys</sub> )	[V]	1000
Protection contre les chocs électriques (Classe de sécurité)		Class II
Fusibles en série max.	[A]	15

Conforme à IEC 61215-1:2016; IEC 61215-2:2016; IEC 61730-1:2016 et IEC 61730-2:2016.  
Wienerberger aspire à vous fournir des spécifications exactes. Cette fiche technique est conforme aux exigences de la norme NEN EN 50380. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

