UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Faculté de génie
Département de génie électrique et génie informatique

Éléments de statique et de dynamique

APP 1

Présenté à :

M. Ahmed Khoumsi et M. Raef Cherif

Présenté par :
Hubert Dubé - dubh3401
Marc Sirois - sirm2508
Gabriel Lavoie - lavg2007

Sherbrooke

4 septembre 2019

Table des matières

Table des figures

1 Introduction

2 Cinématique

2.1 Mouvement de A dans le cas général

Le positionnement de $\overrightarrow{OA}$ peut être exprimé par l'addition :

$$\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BA} \tag{1}$$

$$\overrightarrow{OA_x} = l_1 cos(\theta) + l_2 cos(\phi)$$

$$\overrightarrow{OA_y} = l_1 sin(\theta) + l_2 sin(\phi)$$

la vitesse étant la dérivée de la position :

$$\overrightarrow{V_A} = \frac{d\overrightarrow{OA}}{dt} \tag{2}$$

$$\overrightarrow{V_A x} = \frac{d(\overrightarrow{OA_x}}{dt} = \frac{d(l_1 cos(\theta) + l_2 cos(\phi))}{dt}$$

$$\overrightarrow{V_A x} = -l_1 sin(\theta)\dot{\theta} - l_2 sin(\phi)\dot{\phi}$$

$$\overrightarrow{V_A y} = \frac{d(\overrightarrow{OA_y}}{dt} = \frac{d(l_1 sin(\theta) + l_2 sin(\phi))}{dt}$$

$$\overrightarrow{V_A x} = l_1 cos(\theta)\dot{\theta} - l_2 cos(\phi)\dot{\phi}$$

La même stratégie peut être utilisé pour obtenir l'accélération :

$$\overrightarrow{a_A} = \frac{d\overrightarrow{V_A}}{dt} \tag{3}$$

$$\overrightarrow{a_A x} = \frac{d\overrightarrow{OA_x}}{dt} = \frac{d(l_1 cos(\theta) + l_2 cos(\phi))}{dt}$$

$$\overrightarrow{a_A y} = \frac{d\overrightarrow{OA_y}}{dt} = \frac{d(l_1 cos(\theta) + l_2 cos(\phi))}{dt}$$

2.2 Mouvement horizontal de A



(a) Position initiale

(b) Position finale

FIGURE 1 – Position du mouvement horizontale

En position initiale, la distance entre le moteur O et le poids est de 2L. En position finale, la distance OA forme un triangle équilatéral avec les deux bras, puisque les trois angles sont de pi/3



FIGURE 2 – Composantes en fonction de θ

2.3 Mouvement vertical de A



(a) Position initiale

(b) Position finale

FIGURE 3 – Position du mouvement vertical



FIGURE 4 – Composantes en fonction de θ

2.4 Analyse avec Matlab

3 Statique et dynamique

3.1 Statique

La figure ci-dessous démontre les forces en action qui influencent le calcul de la force F_b lorsque le robot est immobile.



FIGURE 5 – Diagramme des forces en statique pour le calcul de F_b

La somme des forces d'un système statique est égale à 0, tel que décrit par :

$$\sum \overrightarrow{F} = \overrightarrow{0} \tag{4}$$

En suivant la formule et faisant la sommation des vecteurs de force, on obtient :

$$\sum \overrightarrow{F} = \overrightarrow{0} = \overrightarrow{F_b} + \overrightarrow{F_{BA}} + \overrightarrow{F_A}$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{bx} \\ F_{by} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -F_{BA} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -F_A \end{bmatrix}$$

On observe rapidement que le valeur de F_{bx} est égale à 0 et que la valeur de F_{by} correspond :

$$F_{by} = F_{BA} + F_A$$

En utilisant l'equation :

$$F = m * g \tag{5}$$

On obtient :

$$F_{by} = g * (m_{BA} + m_A)$$

Et donc la valeur de Fb en statique, avec g étant l'accélération gravitationnelle :

$$F_b = \begin{bmatrix} 0 \\ g * (m_{BA} + m_A) \end{bmatrix}$$

La figure ci-dessous démontre les forces en action qui influencent le calcul du moment C_b :



FIGURE 6 – Diagramme des forces en statique pour le calcul de C_b

La somme des moments à un point (dans notre cas B) d'un système statique est égale à 0, tel que décrit par :

$$\sum M_B = 0 \tag{6}$$

Les forces $\overrightarrow{F}_{BA}$ et $\overrightarrow{F}_A$ ont une influence tangentielle et normale à la tige BA. Pour le calcul des moments, uniquement la partie tangentielle nous intéresse (la normale n'a pas d'impact). La tangentielle se trouve à être la projection des forces ($cos\varphi$). On obtient alors :

$$\sum M_B = 0 = C_b - cos\varphi * F_{BA} * l_2/2 - cos\varphi * F_A * l_2$$

En isolant C_b et simplifiant l'équation avec les valeurs pour F_{BA} et F_A trouvées ci-haut, on obtient sa valeur pour le cas statique (avec g étant l'accélération gravitationnelle) :

$$C_b = l_2 * g * cos\varphi * (m_{BA}/2 + m_A)$$



FIGURE 7 – couple statique en fonction de θ

3.2 Dynamique

La figure ci-dessous démontre les forces en action qui influencent le calcul de la force F_b lorsque le robot est immobile à l'exception de la tige BA qui a une accékération angulaire constante de α.



FIGURE 8 – Diagramme des forces en dynamique pour le calcul de F_b

La somme des forces d'un système dynamique est égale à les accélérations fois les masses accélérées, tel que décrit par :

$$\sum \overrightarrow{F} = m * \overrightarrow{\gamma}_G \qquad (7)$$

En suivant la formule et faisant la sommation des vecteurs de force, on obtient :

$$\sum \overrightarrow{F} = \overrightarrow{0} = \overrightarrow{F_b} + \overrightarrow{F_{BA}} + \overrightarrow{F_A}$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{bx} \\ F_{by} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -F_{BA} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -F_A \end{bmatrix}$$

On observe rapidement que le valeur de F_{bx} est égale à 0 et que la valeur de F_{by} correspond :

$$F_{by} = F_{BA} + F_A$$

En utilisant l'equation :

$$F = m * g \tag{8}$$

On obtient :

$$F_{by} = g * (m_{BA} + m_A)$$

Et donc la valeur de Fb en statique, avec g étant l'accélération gravitationnelle :

$$F_b = \begin{bmatrix} 0 \\ g * (m_{BA} + m_A) \end{bmatrix}$$



FIGURE 9 – couple dynamique en fonction de θ

3.3 Analyse avec Matlab

4 Conclusion