Quizizz

NAME : _____

CLASS : _____

MD2-5.1- Access modifier, static method, static property

12 Questions

DATE : _____

1. Cho định nghĩa 2 lớp nội B và C trong lớp A như sau. Cho biết cách sử dụng sai ?

```
public class A {
static public class B { }
public class C { }
}
```

A a. A.B o = new A.B();

B b. Tất cả đáp án đều đúng

C c. A.C o = new A().new C();

D d. A.C o = new A.C();

2. Sau khi thực hiện đoạn mã sau, màn hình xuất hiện những gì?

```
public class MyClass {
static public int X = 2;
static { X = 1; }
static public void method() { X = 5; }
public static void main(String[] args) {
MyClass o = new MyClass();
MyClass.method();
MyClass.X = 10;
System.out.printf("x=%d, y=%d", o.X, MyClass.X); }
}
```

A a. x=1, y=10

B b. x=10, y=10

C c. x=2, y=2

D d. x=2, y=10

3. Sau khi thực hiện đoạn mã sau, màn hình xuất hiện những gì?

```
public class MyClass {
    static public int X = 2;

    public static void main(String[] args) {
        MyClass o1 = new MyClass();
        MyClass o2 = new MyClass();
        o2.X = 5;
        System.out.printf("x=%d, y=%d, z=%d", o1.X, o2.X, MyClass.X);
    }
}
```

A a. x=5, y=5, z=2

B b. x=2, y=5, z=2

C c. x =2, y=2, z=2

D d. x=5, y=5, z=5

4. Thực hiện đoạn mã sau sẽ xuất ra những gì trên màn hình?

```
class MyClass {
    void method(int x, int y) {
        x = 5;
        y = 5;
    }

    public static void main(String[] args) {
        MyClass o = new MyClass();
        int x = 1, y = 1;
        o.method(x, y);
        System.out.printf("x=%d, y=%d", x, y);
    }
}
```

A a. x=1, y=1

B b. x=5, y=5

C c. x=1, y=5

D d. x=5, y=1

5. Thực hiện đoạn mã sau sẽ xuất ra những gì trên màn hình?

```
class MyClass {
    void method(int[] x) {
        x[0] = 5;
        x[1] = 5;
    }

    public static void main(String[] args) {
        MyClass o = new MyClass();
        int[] x = {1, 1};
        o.method(x);
        System.out.printf("x=%d, y=%d", x[0], x[1]);
    }
}
```

A a. x=1, y=1

B b. x=1, y=5

C c. x=5, y=5

D d. x=5, y=1

6. Thực hiện đoạn mã sau sẽ xuất ra những gì trên màn hình?

```
class ChuNhat {
    public int rong, dai;

    public ChuNhat(int rong, int dai) {
        this.rong = rong;
        this.dai = dai;
    }
}

class MyClass {
    void method(ChuNhat x) {
        x.rong = 5;
        x.dai = 5;
    }

    public static void main(String[] args) {
        MyClass o = new MyClass();
        ChuNhat cn = new ChuNhat(1, 1);
        o.method(cn);
        System.out.printf("x=%d, y=%d", cn.rong, cn.dai);
    }
```

A a. x=1, y=1

B b. x=1, y=5

C c. x=5, y=1

D d. x=5, y=5

7. Phát biểu sai về từ khóa static là:

A a. Thành viên tĩnh của lớp được sử dụng độc lập với các đối tượng được tạo ra từ lớp đó.

B b. Khối static {} sẽ chạy trước khi tạo đối tượng hoặc truy xuất bất kỳ thành viên tĩnh khác

C c. Có thể truy cập đến một thành viên tĩnh thông qua tên lớp mà không cần tham chiếu đến một đối tượng cụ thể

D d. Chỉ được phép truy xuất đến thành viên tĩnh thông qua đối tượng được tạo ra từ lớp đó

8.

Phát biểu sai về từ khóa static là:

A a. Trong phương thức tĩnh được phép truy xuất đến các thành viên thông thường của lớp

B b. Lớp static chỉ được nghĩa bên trong một lớp khác

C c. Trường static là dữ liệu dùng chung cho tất cả các đối tượng được tạo ra từ lớp đó.

D d. Trong khối và phương thức tĩnh chỉ được truy cập đến các thành viên tĩnh khác mà không được phép truy cập đến thành viên thông thường của class

9.

Từ khóa static không được sử dụng để định nghĩa thành phần nào?

A a. Trường

B b. Lớp nội

C c. Biến cục bộ hoặc tham số

D d. Phương thức

10.

```
package com.codegym.dn

public class A {
    int a = 5;
    private int b = 5;
    public int c = 5;
    protected d =5;
} package com.codegym.hanoi

public class B {
    void method() {
        A o = new A();
        o.a = 10;
        o.b = 10;
        o.c = 10;
        o.d = 10;
    }
}}
```

Giả sử 2 lớp A và B được khai báo trong 2 package khác nhau. Hay chỉ ra dòng mã lệnh đúng khi truy xuất các thành viên của lớp A trong phương thức method() của lớp B:

A a. o.d = 10

B b. o.a = 10

C c. o.c = 10

D d. o.b = 10

11.

```java
package com.poly

class MyClass1 {
    public void method1() {…}

    private void method2() {…}

    void method3() {…}
}

class MyClass2 {
    void method() {
        MyClass1 o1 = new MyClass1();
        o1.method1();
        o1.method2();
        o1.method3();
    }
}
```

Giả sử 2 lớp MyClass1 và MyClass2 sau đây được khai báo trong cùng một package là com.poly. Hãy chọn câu lệnh phát sinh lỗi lúc dịch:

A a. MyClass1 o1 = new MyClass1();

B b. o1.method3();

C c. o1.method2();

D d. o1.method1();

12.

Chọn phát biểu sai về đặc tả truy xuất:

A a. Thành viên được khai báo public có thể được truy xuất trong bất kỳ một lớp nào

B b. Thành viên được khai báo private thì chỉ được phép sử dụng nội bộ trong class

C c. Thành viên được khai báo protected cho phép lớp con kế thừa

D d. Thành viên không khai báo đặc tả truy xuất chỉ được phép sử dụng nội bộ trong class.