Hoja01_Herramientas_02

En este ejercicio vamos a crear Amazon Virtual Private Cloud (VPC) Además, en el grupo de seguridad vamos a crear la instancia EC2 (Maquina virtual) y finalmente configuraremos y personalizamos la instancia EC2 para ejecutar un servidor web

Crear una VPC

Crea una VPC con los siguientes datos:

Nombre: lab

CIDR: 10.0.0.0/16

En La zona: us-east-1a

Con una subred pública en el 10.0.0.0/24 y una subred privada 10.0.1.0/24

NO poner el gateways de NAT Y

la resolución de DNS estará

activa El resultado será:

VPC: lab-vpc

Subnets:

o us-east-1a

- Public subnet name: lab-subnet-public1-us-east-1a
- Private subnet name: lab-subnet-private1-us-east-1a


Route tables

- o <u>lab-rtb-</u>public
- o lab-rtb-private1-us-east-1a

• Network connections o

lab-igw

Pasos a realizar:



Cantidad de subredes públicas Información

La cantidad de subredes públicas que se van a agregar a la VPC. Utilice subredes públicas para las aplicaciones web que deban ser accesibles públicamente a través de Internet.



Cantidada de subredes privadas Información

La cantidad de subredes privadas que se van a agregar a la VPC. Utilice subredes privadas para proteger los recursos del backend que no necesitan acceso público.



▼ Personalizar bloques de CIDR de subredes

Bloque de CIDR de la subred pública en us-east-1a

10.0.0.0/24 256 IPs

Bloque de CIDR de la subred privada en us-east-1a

10.0.1.0/24 256 IPs

Gateways NAT (\$) Información

Elija el número de zonas de disponibilidad (AZ) en las que crear gateway NAT. Tenga en cuenta que hay un cargo por cada puertas de enlace NAT.

Ninguna En 1 AZ 1 por zona de disponibilidad

Puntos de enlace de la VPC Información

Los puntos de enlace pueden ayudar a reducir los cargos de gateway NAT y mejorar la seguridad gracias a la posibilidad de acceder a S3 directamente desde la VPC. De forma predeterminada, se utiliza una política de acceso completo. Puede personalizar esta política en cualquier momento.

Ninguna

Gateway de S3

Opciones de DNS Información

- ✓ Habilitar nombres de host DNS
- Habilitar la resolución de DNS

▼ Etiquetas adicionales


Agregue etiquetas a la VPC y a todos los recursos dentro de la VPC. No establezca aquí la etiqueta Nombre. Establezca la etiqueta Nombre en Name tag autogeneration (Generación automática de etiquetas de nombre) más arriba o directamente en el visualizador.

Agregar nueva etiqueta

Puede agregar 49 más etiquetas.

Cancelar


Crear VPC



Una *puerta de enlace de Internet* es un recurso de VPC que permite la comunicación entre instancias EC2 en su VPC e Internet.

La subred pública lab-subnet-public1-us-east-1a tiene un CIDR de 10.0.0.0/24, lo que significa que contiene todas las direcciones IP que comienzan con 10.0.0.x. El hecho de que la tabla de rutas asociada con esta subred pública enrute el tráfico de red 0.0.0.0/0 a la puerta de enlace de Internet es lo que la convierte en una subred pública.

La subred privada <u>lab-subnet-private1-us-east-la</u> tiene un CIDR de **10.0.1.0/24**, lo que significa que contiene todas las direcciones IP que comienzan con **10.0.1.x**.





Crear un grupo de seguridad


Creamos un grupo de seguridad de nombre grupo-seguridad-web que permita abrir el puerto 80

Nombre: grupo-seguridad-web

Descripcion: habilitar los puertos de web

VPC que pertenezca al grupo Lab

Abrir el puerto 80



Crear una Máquina Virtual

Crear una instancia EC2 en la subred pública creada con anterioridad

Nombre: miServidorWeb

Crearemos una máquina Ubuntu server 22.04 con disco SSD

Con un T2 medium

Selecciona el par de claves **vockey** (siempre para los laboratorios eligiremos estas claves)

Crearla en la subred pública lab-subnet-public1-us-east-la y acivar la ip pública


Que tenga el grupo de seguridad grupo-seguridad-web


Con 20 gigas de disco conectarnos a la máquina


En la instancia desde la opción **Connect** seleccionamos **EC2** instance Connect, como no hemos cambiado el usuario será ubuntu.

Para ello utiliza el para de claves vockey,lo acaba de inyectar para conectarnos

Podemos trabajar directamente conectados a esta consola








i-0124069307210f7b6 (MiServidorWeb)

PublicIPs: 54.227.71.42 PrivateIPs: 10.0.0.150

O tenemos la opción de conectarnos desde el terminal utilizando bien WindowsPowerShell o Putty ambos utilizan el protocolo SSH por lo que debemos modificar el grupo de seguridad e incorporar el puerto 22 para permitir la conexión

La conexión a utilizar en Windows PowerShell es SSH cliente

Para ver donde se encuentran las credenciales vockey, nos vamos al panel del laboratorio y vamos a la opción AWS Detalles



y podemos descargar el archivo.pem para utilizar WindowsPowerShell o el archivo.PPK para Putty


Al descargar el archivo en vez de denominarlo vockey se denomina labuser.

```
ssh -i <ruta_archivo_labuser.pem> ubuntu@<IP_pública>
```


Nos muestra el siguiente error

```
PS C:\Users\cic\.ssh\aws> ssh -i labuser.pem ubuntu@ec2-54-227-71-42.compute-1.amazonaws.com
Warning: Identity file labuser.pem not accessible: No such file or directory.
The authenticity of host 'ec2-54-227-71-42.compute-1.amazonaws.com (54.227.71.42)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:P1HnbXn0vXAkIzRunb79dB4Jwbzxzf6dgrcbrZxJAx4.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'ec2-54-227-71-42.compute-1.amazonaws.com,54.227.71.42' (ECDSA) to the list of known hosts.
ubuntu@ec2-54-227-71-42.compute-1.amazonaws.com: Permission denied (publickey).
PS C:\Users\cic\.ssh\aws>
```

Como la conexión la estamos realizando desde una máquina windows tenemos que quitar permisos al fichero labuser.pem y solo dejar como usuario solo a nuestro usuario. Si es linux cambiamos los permisos cono indica en la pantalla de conexión SSH cliente. En Windows primero tenemos:



Para quedar, solo dejar permisos con el usuario que estoy:




Abrimos de nuevo una consola de Windows PowerShell y ahora nos dejará conectarnos


```
PS C:\Users\cic\.ssh\aws> <mark>ssh</mark> -i "labuser.pem" ubuntu@ec2-54-205-151-168.compute-1.amazonaws.com
The authenticity of host 'ec2-54-205-151-168.compute-1.amazonaws.com (54.205.151.168)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:P1HnbXn0vXAkIzRunb79dB4Jwbzxzf6dgrcbrZxJAx4.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'ec2-54-205-151-168.compute-1.amazonaws.com,54.205.151.168' (ECDSA) to the list of known host
Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 6.2.0-1012-aws x86_64)
 * Documentation: https://help.ubuntu.com
                    https://landscape.canonical.com
 * Management:
 * Support:
                    https://ubuntu.com/advantage
  System information as of Sun Oct 22 11:14:34 UTC 2023
                                                              110
  System load: 0.0
                                     Processes:
                9.6% of 19.20GB
  Usage of /:
                                     Users logged in:
  Memory usage: 6%
                                     IPv4 address for eth0: 10.0.0.150
  Swap usage:
  Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and
   compliance features.
   https://ubuntu.com/aws/pro
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
35 updates can be applied immediately.
25 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status
Last login: Sun Oct 22 10:39:04 2023 from 18.206.107.27
ubuntu@ip-10-0-0-150: $
```

Si quieres conectarte utilizando Putty sigue el manual de ayuda que figura en la consola de AWS Usuarios de Windows: Uso de SSH para conectarse

Crear una ip pública fija

Para que cada vez que arranquemos la máquina no nos cambie la IP pública deberemos crear una **Elastic IP** que dependa de la zona us-east-1 y luego asociar a esa ip a la máquina creada así tendremos siempre la misma ip Nos queda:





Crear un Servidor Web

Con alguna de las conexiones anteriores vamos a instalar el servidor web de apache y el php, seguir los pasos indicados en la práctica **hoja01_Herramientas_01**.

```
Education (Control of Machinery Court Proof*), use "such commands",

The Proof Court Court of Machinery Court Proof*), use "such commands",

The Proof Court Court
```

```
And the control of the companion of the control of
```

```
The control of the part (extend ) price part (extend) price | Dispersive desiring price parties | Dispersive desiring | Dispersive | Dispersive | Dispersive desiring | Dispersive desiring | Dispersive desirate | Dispersive | Dispe
```