

Material sensitivity on section outputs — no cable
Blue border = material parameters (E_1, r, ν_{12}); index = S_T

S_{wale}	0.66 ±0.06	0.67 ±0.07	0.53 ±0.08	0.62 ±0.10	0.62 ±0.09
S_{course}	0.12 ±0.02	0.14 ±0.02	0.36 ±0.05	0.09 ±0.02	0.09 ±0.02
θ_{knit}	0.01 ±0.00	0.01 ±0.00	0.25 ±0.03	0.00 ±0.00	0.00 ±0.00
ρ	0.13 ±0.01	0.15 ±0.02	0.40 ±0.07	0.02 ±0.00	0.02 ±0.00
E_1 (N/m)	0.17 ±0.02	0.18 ±0.02	0.38 ±0.05	0.27 ±0.04	0.27 ±0.05
$r = E_1/E_2$	0.01 ±0.00	0.01 ±0.00	0.22 ±0.03	0.00 ±0.00	0.00 ±0.00
ν_{12}	0.12 ±0.01	0.13 ±0.02	0.34 ±0.05	0.28 ±0.05	0.29 ±0.05

$\bar{H}_x=0$

$\bar{H}_y=0$

$\Delta H/\bar{H}$

$\bar{\sigma}_x=0$

$\bar{\sigma}_y=0$



0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

Total-order Sobol index S_T