

Material sensitivity on section outputs — no cable
Blue border = material parameters (E_1 , r , ν_{12}); index = S_1

S_{wale}	0.53 ±0.07	0.50 ±0.07	0.13 ±0.06	0.40 ±0.06	0.40 ±0.07
S_{course}	0.05 ±0.02	0.06 ±0.03	0.03 ±0.06	0.04 ±0.03	0.04 ±0.03
θ_{knit}	0.00 ±0.01	0.00 ±0.01	0.01 ±0.04	0.00 ±0.00	0.00 ±0.00
ρ	0.10 ±0.03	0.08 ±0.04	0.04 ±0.04	0.02 ±0.01	0.02 ±0.01
E_1 (N/m)	0.10 ±0.03	0.08 ±0.04	0.06 ±0.05	0.13 ±0.04	0.13 ±0.04
$r = E_1/E_2$	0.01 ±0.01	0.00 ±0.01	0.01 ±0.04	0.00 ±0.00	0.00 ±0.00
ν_{12}	0.08 ±0.03	0.08 ±0.03	0.01 ±0.04	0.13 ±0.05	0.13 ±0.05


$\bar{H}_x=0$

$\bar{H}_y=0$

$\Delta H/\bar{H}$

$\bar{\sigma}_x=0$

$\bar{\sigma}_y=0$



First-order Sobol index S_1