销售一指禅
内部学习使用，请勿转发



佳系列
LED三防灯

节能　安全　便捷



节能

关键词： 光效高达130lm/w

使用场景： 轨道交通、地下车库、生产车间等潮湿、半户外场所

介绍话术：

- 专业配光设计，无暗区出光更均匀
- 采用优质LED灯珠，阵列式设计，出光均匀无颗粒感
- 光效高达130lm/w，节能更省电



安全

关键词： IP65防护等级

使用场景： 轨道交通、地下车库、生产车间等潮湿、半户外场所

介绍话术：

- IP65级防水防尘，WF2级防腐，三防更安心
- 功率9W-50W可覆盖大部分三防使用场景



便捷

关键词： 快接端子安装便利

使用场景： 轨道交通、地下车库、生产车间等潮湿、半户外场所

介绍话术：

- 防水快接端子，无需拆卸端盖实现快速接线
- 用线、级联可选，提供更多连接选择
- 高达50000hrs使用寿命，扎实耐用降低运维成

整灯功率	9W	18W	36W	50W	18W	36W	50W
光通量	1080lm	2160lm	4320lm	6000lm	2340lm	4680 lm	6500 lm
色温（CCT）	5700K						
显色指数（Ra）	Ra＞80						
光束角	130°						
工作电压	220Vac;50Hz						
功率因数（PF）	＞0.95						
防触电等级	Class I						
防护等级	IP65						
规格尺寸（长×宽×高）	600*67*66mm	600*67*66mm 1200*67*66mm	1200*67*66mm	1500*67*66mm	1200*67*66mm	1200*67*66mm	1500*67*66mm
安装方式	吊钩、吊链、吊杆						
灯具寿命	30000hrs（@LN70/B50）				50000hrs（@LN70/B50）		
工作环境（Ta）	-30~+45°C						
安全认证	CCC						



