



AO Pregão Eletrônico **/****

Processo nº

Identificação do fabricante:

CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

RAZÃO SOCIAL:

NOME FANTASIA:

ENDEREÇO:

MODELO: | MARCA:

Cor:

Revestimento:

Fabricante: GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 33.661.439/0001-14

Pregão Eletrônico nº: A confirmar

Processo nº: A confirmar

Órgão Destinatário: A confirmar

Cadeira de escritório giratória em tela

Cadeira de escritório giratória

Características

RESUMO DO ITEM

Item nº: 1

Modelo: Cadeira de escritório giratória em tela

Marca: Goldflex

Cadeira de escritório giratória com encosto em tela Mesh.

A confirmar: Cor; Carga máxima suportada (kg); Normas técnicas.

Cláusula padrão pendente de confirmação (não é declaração de atendimento): NR-17 e ABNT NBR 13962/2018

ASSENTO E ENCOSTO

Assento (profundidade x largura x espessura): aprox. 48 x 49 x 8 cm

Faixa de altura do assento: 455 a 565 mm



Encosto (altura x largura x espessura): aprox. 54 x 45 x 8 cm

A confirmar: Compensado e fixação; Espuma e densidade (kg/m³); Acabamentos.

Cláusula padrão pendente de confirmação (não é declaração de atendimento): madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente a quente com bordas arredondadas e fixação por porcas garras

Cláusula padrão pendente de confirmação (não é declaração de atendimento): espuma moldada/injetada de poliuretano de alta densidade, isenta de CFC

ESTRUTURA METÁLICA / BASE

A confirmar: Seção do tubo de aço; Espessura do aço (mm); Processo de solda; Tratamento anticorrosivo e pintura.

Cláusula padrão pendente de confirmação (não é declaração de atendimento): submetida a pré-tratamento antiferrugens de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó eletrostática e secagem em estufa a 250°C

Cláusula padrão pendente de confirmação (não é declaração de atendimento): unidos pelo sistema de solda MIG

MECANISMOS E ACESSÓRIOS

Pistão classe 4 e base com cinco rodízios.

Mecanismo Back System.

Braços com seis regulagens descritas.

OBSERVAÇÕES

Faixa de altura do assento: 455 a 565 mm

Faixa de altura global informada: 980 a 1090 mm

A confirmar: Garantia.

Apoio lombar descrito na referência.