

AO
Pregão Eletrônico 90107/2025
Processo nº 2025PR000107

Identificação do fabricante:

CNPJ:	33.661.439/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	456.195.895.118
RAZÃO SOCIAL:	GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:	GOLDFLEX
ENDEREÇO:	RUA ECA DE QUEIROZ, 199, LOTEAMENTO LINDA CHAIB – MOGI MIRIM – SP - CEP: 13802-450

ITEM 03**MODELO: CADEIRA INJETADA INDUSTRIAL | MARCA: GOLDFLEX**

CARACTERISTICAS:

Banco semi sentado, com regulagem de altura a gás, assento e encosto em poliuretano, proporciona maior conforto e durabilidade.

Banco Semi Sentado PU Industrial

O assento em PU (Poliuretano) é projetado com uma inclinação específica para servir como um repouso temporário, permitindo que o usuário fique em postura "Semi-sentado", facilitando o revezamento entre a posição sentada e em pé.

Com base e aço giratória, assento e encosto em poliuretano integral skin na cor preto texturizado, ajuste a gás pneumático da altura mecanismo com ajuste de altura do assento e encosto sistema de travamento na posição desejada e base estrela com 5 hastes sustentadas, uso indicado para portaria, caixa, oficinas, laboratório e ambientes industriais de forma geral em conformidade com as norma NR17 ajudando a reduzir a fadiga precoce lombo sacro e da panturrilha e também;

- Leve, de fácil deslocamento.
- Previne as dores nas coxas, pernas e pés.
- Reduz a atividade músculo lombar.

Produto Nacional
Dimensões

- Altura: Máxima: 620 mm | Mínima: 510 mm
- Giro do banco: 360º
- Largura do assento: 430mm
- Profundidade do assento: 415mm
- Espessura do assento: 40mm
- Altura do encosto: 250mm
- Largura do encosto: 405mm
- Espessura do encosto: 40mm
- Peso máximo suportado: 120kg

ESTRELA:

Fabricado em tubo de aço carbono, de formato quadrado / retangular, seção 25x25. Revestida com capa em Polipropileno injetado de alta resistência.

Estrela unidos pelo sistema de solda MIG.

Base estrela é submetida a um pré-tratamento antiferrugens de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C.

RODIZIOS:

5 Rodízios de PU 50mm com esferas de aço para facilitar o giro, conforme a norma ABNT NBR 13962/2018.

**PISTÃO:**

Pistão a gás classe 3 125mm, com sistema de regulação pneumática da altura do assento acionada por alavanca lateral da flange / mecanismo da cadeira, possui rotação de 360º da cadeira e capa retrátil de proteção (capa telescópica) piramidal em polipropileno injetado como acabamento.

MECANISMO (SUPORTE PARA ENCOSTO):

Tubo confeccionado em tubo de aço ABNT 1008/1010 perfilado oval 16 x 30 x 1,9mm, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi;

Tampa do encosto injetada em PP natural com acabamento texturizado;

O encosto possui fole de acabamento, soprado.

Regulagem de altura se dá por manípulo na parte de trás do encosto.

Possui ajuste de 100mm de altura.





CADEIRAS

Goldflex

Dados do Documento

Nº 90107/2025 | PROCESSO 2025PR000107

MECANISMO (FLANGE UNIVERSAL):

Fabricado em chapa de aço de 3mm ABNT 1006/1008, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi. Possui alavanca de acionamento de regulação de altura da estrutura e inclinação de 3º graus.

