



AO

Pregão Eletrônico 94/2025

Processo nº 8303/2025

Identificação do fabricante:

CNPJ:	40.919.354/0001-59
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	456.217.791.110
RAZÃO SOCIAL:	ALPHERFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E FERRAGENS LTDA
NOME FANTASIA:	ALPHERFLEX
ENDEREÇO:	AVENIDA BRASIL, 2076, SANTA CRUZ – MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-444

ITEM 10 - CADEIRA FIXA



Cor: Preto;

Normas: Atendimento a ABNT NBR 13692/2018 e NR17;

Revestimento: Couro Ecologico (Malha 50% Poliéster);

Peso Suportado: 130kg;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ASSENTO E ENCOSTO:

Assento Assento confeccionados em madeira compensada multilaminada com espessura de 12mm, moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação através de porcas garras, tapeçada em espuma moldada / injetada de poliuretano de alta densidade, apresentando densidade de 50kg/m³. Bordas arredondadas encabeçados com perfil de PVC.

Encosto Encosto confeccionados em madeira compensada multilaminada com espessura de 12mm, moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação através de porcas garras, tapeçada em espuma moldada / injetada de poliuretano de alta densidade, apresentando densidade de 50kg/m³. Bordas arredondadas encabeçados com perfil de PVC.

Medidas do Encosto Aproximadas:

Altura (290 mm) x Largura (370 mm)

Medidas do Assento Aproximadas:

Profundidade (390 mm) x Largura (420 mm)

ESTRUTURA:

Estrutura:

Suportes do Encosto: em tubo de aço carbono, de formato redondo, seção 7/8, fabricado em espessura de 1,2mm.

Suportes do Assento (Travessas): em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 7/8 fabricado em espessura de 1,2mm.

Pés (4 pés): em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 7/8 fabricado em espessura de 1,2mm.

Os suportes do encosto são curvados em máquinas específicas e unidos pelo sistema de solda MIG.

Ponteiras de fechamento dos tubos: produzidas em polipropileno / pvc flexível e encaixadas na estrutura, considerando-se inclusive os acabamentos deslizantes para os pés.

Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferrugens de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C.

OBSERVAÇÕES:

- Atendimento à NR 17 e ABNT NBR 13962/2018;
- Os assentos e encostos podem ser fabricados em diversas cores e diversos revestimentos (tecido ou sintéticos);