

AO
Pregão Eletrônico 94/2025
Processo nº 8303/2025

Identificação do fabricante:

CNPJ:	40.919.354/0001-59
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	456.217.791.110
RAZÃO SOCIAL:	ALPHERFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E FERRAGENS LTDA
NOME FANTASIA:	ALPHERFLEX
ENDEREÇO:	AVENIDA BRASIL, 2076, SANTA CRUZ – MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-444

ITEM 8 – CADEIRA EXECUTIVA LAMINA ERGONOMICA

Cor: Definir;

Normas: Atendimento a ABNT NBR 13692/2018 e NR17;

Revestimento: Tecido ou Sintetico;

Peso Suportado: 120kg;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ASSENTO E ENCOSTO:

Assento Assento confeccionados em madeira compensada multilaminada com espessura de 13mm, moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação através de porcas garras, tapeçada em espuma moldada / injetada de poliuretano de alta densidade, apresentando densidade de 50kg/m³. Bordas arredondadas encabeçados com perfil de PVC.

Encosto Encosto confeccionados em madeira compensada multilaminada com espessura de 13mm, moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação através de porcas garras, tapeçada em espuma moldada / injetada de poliuretano de alta densidade, apresentando densidade de 50kg/m³. Bordas arredondadas encabeçados com perfil de PVC.

Medidas do Encosto Aproximadas:

Altura (370 mm) x Largura (400 mm)

Medidas do Assento Aproximadas:

Profundidade (420 mm) x Largura (460 mm)

BASE GIRATORIA:

ESTRELA:

Fabricado em tubo de aço carbono, de formato quadrado / retangular, seção 25x25 com espessura de 1,2mm. Revestida com capa em Polipropileno injetado de alta resistência.

Estrela unidos pelo sistema de solda MIG.

Base estrela é submetida a um pré-tratamento antiferrugens de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C.

RODIZIOS:

5 Rodízios de nylon com esferas de aço para facilitar o giro, conforme a norma ABNT NBR 13962/2018.

PISTÃO:

Pistão a gás com sistema de regulação pneumática da altura do assento acionada por alavanca lateral da flange / mecanismo da cadeira, possui rotação de 360º da cadeira e capa retrátil de proteção (capa telescópica) piramidal em polipropileno injetado como acabamento.

APOIO DE BRAÇOS:

Braço Digitador com botão de acionamento, permitindo o ajuste de altura dos braços com 6 regulagens.

MECANISMO RELAX:

Monobloco com tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manípulo frontal, regulagem do encosto e alavanca de acionamento da coluna a gás.

Ajuste da Tensão da Mola

Para maior conforto, é possível regular a tensão da mola de reclinção.

Para maior pressão: gire o manípulo no sentido B da seta (horário)

Para menor pressão: gire o manípulo no sentido A da seta (anti-horário)

**OBSERVAÇÕES:**

- Os assentos e encostos podem ser fabricados em diversas cores e diversos revestimentos (tecido ou sintéticos);
- Atendimento à NR 17 e ABNT NBR 13962/2018;
- Altura aproximada do assento referente ao piso, mínima 450 mm, máxima 560 mm;