

Cadeira Universitária Fixa Estofada com Prancheta

Estrutura:

Suportes do Encosto: em tubo de aço carbono, de formato redondo, seção 7/8 fabricado em espessura 1,2mm.

Suportes do Assento (Travessas): em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 7/8 fabricado em espessura 1,2mm.

Pés (4 pés): em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 7/8 fabricado em espessura 1,2mm.

Os suportes do encosto são curvados em máquinas específicas e unidos pelo sistema de solda MIG.

Acabamentos deslizantes para os pés.

Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferrugens de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C.

Assento e encosto

Confeccionados em madeira compensada multilaminada com espessura mínima de 12mm e tapeçada em espuma moldada / injetada de poliuretano de alta densidade, apresentando densidade mínima de 50kg/m³. Bordas arredondadas encabeçados com perfil de PVC.

Medidas do Encosto Secretaria Aproximadas:

Altura (29 cm) x Largura (36 cm) x Espessura (4 cm)

Medidas do Assento Secretaria Aproximadas:

Profundidade (39 cm) x Largura (42 cm) x Espessura (5cm)

Porta Livros:

Porta livros fixada nas laterais fabricadas em tubo, firme e sem terminações pontiagudas.

Braço/Prancheta Fixa:

Fabricado com prancheta fixa, em tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 7/8 fabricado em espessura 1,2mm.

Prancheta de Madeira:

Prancheta fabricada em MDP / MDF entre 18mm, revestida em ambas as faces com laminado melamínico, acabamento em fita PVC;

Medidas da prancheta aproximada:

Profundidade (49 cm) x Largura (23 cm) x Espessura (1,8 cm).

Informações complementares:

Carga suportada, 130 Kg;

As cadeiras podem ser fabricadas no modelo destro ou canhoto;

Revestidos em tecido 100% poliéster,

Atendimento à NBR 16671/2018.

