



CADEIRAS

Goldflex

Dados do Documento

Nº 18/2026 | PROCESSO 63293.000783/2026-41

AO

Pregão Eletrônico 18/2026

Processo nº 63293.000783/2026-41

Identificação do fabricante:

CNPJ:	33.661.439/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	456.195.895.118
RAZÃO SOCIAL:	GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:	GOLDFLEX
ENDEREÇO:	RUA ECA DE QUEIROZ, 199, LOTEAMENTO LINDA CHAIB – MOGI MIRIM – SP - CEP: 13802-450

ITEM 1 – CADEIRA FIXA**MODELO: CADEIRA DIRETOR FIXA | MARCA: GOLDFLEX****Peso Suportado:** 130Kg.**Atendimento a Norma Técnica:** NBR /ABNT.**Cor:** Preto.**Revestimento:** Tecido 100% Poliéster.

**ESTRUTURA:**

A estrutura fixa em formato trapezoidal são fabricadas em tubo de aço carbono 1010/1020, que são unidas entre si através pelo processo de soldagem.

A base contém quatro sapatas fixas, desenvolvidos para manter a base apoiada sobre o piso e principalmente evitar o contato direto do metal com a superfície de apoio evitando riscos no piso, fabricadas em polipropileno pelo processo de injeção.

Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferrugens de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C.

ASSENTO:

Confeccionado em madeira compensada multilaminada moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação por meio de porcas garras, tapeçada em espuma moldada / injetada de poliuretano de alta densidade isenta de CFC, apresentando densidade de 50kg/m3. Bordas arredondadas encabeçadas com perfil de PVC.

ENCOSTO:

Confeccionado em madeira compensada multilaminada moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação por meio de porcas garras, tapeçada em espuma moldada / injetada de poliuretano de alta densidade isenta de CFC, apresentando densidade de 50kg/m3. Bordas arredondadas encabeçadas com perfil de PVC.

MEDIDAS DO ENCOSTO APROXIMADAS:

Altura (480 mm) x Largura (475 mm) x Espessura (70 mm)

MEDIDAS DO ASSENTO APROXIMADAS:

Profundidade (480 mm) x Largura (490 mm) x Espessura (70 mm)

BRAÇO CORSA:

Braço Corsa: Formato retangular fixo, na qual consiste em uma estrutura plástica em arco, injetado em polipropileno (PP), com flange de aço em formato de "L" para a fixação no assento.

**OBSERVAÇÃO:**

Largura total aproximada: 620mm;

Profundidade total aproximada: 620mm

Altura do chão até a superfície do assento: 450mm;