



CADEIRAS

Goldflex

Dados do Documento

Nº 061/2026 | PROCESSO nº 042/2026

AO

Pregão Eletrônico 061/2026

Processo nº 042/2026

Identificação do fabricante:

CNPJ:	33.661.439/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	456.195.895.118
RAZÃO SOCIAL:	GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:	GOLDFLEX
ENDEREÇO:	RUA ECA DE QUEIROZ, 199, LOTEAMENTO LINDA CHAIB – MOGI MIRIM – SP - CEP: 13802-450

ITEM 2 – CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO**MODELO: CADEIRA FIXA EXECUTIVA CHILE CONTRA CAPA | MARCA: GOLDFLEX****Atendimento a Norma Técnica:** NBR /ABNT.**Cor:** Preta.**Revestimento:** Vinil / Courvin.

**ESTRUTURA:**

As pernas trapezio (forma de A) são fabricadas em tubo de aço carbono 1010/1020 com diâmetro de 7/8 (22,22MM) e espessura de 1,2mm, que são unidas entre si através pelo processo de soldagem.

A base contém quatro sapatas, desenvolvidos para manter a base apoiada sobre o piso e principalmente evitar o contato direto do metal com a superfície de apoio, fabricadas em polipropileno pelo processo de injeção.

Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferrugens de desengraxante, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C.

ENCOSTO:

Conjunto constituído por estrutura injetada em polipropileno com aletas de reforços estruturais. Possui porcas garra inseridas nos pontos de montagem. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), fabricada pelo processo de injeção. Esta almofada possui densidade controlada de 50 kg/m³, isenta CFC e espessura média de 45 mm.

O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento. Suas dimensões são de aproximadamente 435 mm de largura e 390 mm de altura, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem/carenagem injetada em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos.

A lâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço com 6,35 mm de espessura e 80mm de largura;

ASSENTO:

Assento confeccionados em madeira compensada multilaminada com espessura de 13mm, moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação através de porcas garras. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), fabricada pelo processo de injeção. Esta almofada possui densidade controlada de 50 kg/m³, isenta CFC e espessura média de 50 mm.

O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento. Suas dimensões são de aproximadamente 465 mm de largura e 430 mm de profundidade, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem/contracapa plástica fabricada pelo processo de injeção em polipropileno.

OBSERVAÇÃO:

Altura do chão até a superfície do assento: 450mm;

Largura total aproximada da cadeira: 465mm;

Profundidade total aproximada da cadeira: 600mm;

Altura total aproximada da cadeira: 870mm;