



CADEIRAS

Goldflex

Dados do Documento

Nº 088/2026 | PROCESSO 053/2026

AO

Pregão Eletrônico 088/2026

Processo nº 053/2026

Identificação do fabricante:

CNPJ:	33.661.439/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	456.195.895.118
RAZÃO SOCIAL:	GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:	GOLDFLEX
ENDEREÇO:	RUA ECA DE QUEIROZ, 199, LOTEAMENTO LINDA CHAIB – MOGI MIRIM – SP - CEP: 13802-450

ITEM 6**MODELO: CADEIRA CHILE GIRATÓRIA PLUS SIZE | MARCA: GOLDFLEX****Peso:** 140kg**Atendimento a Norma Técnica:** ABNT e NR17**Cor:** Preto.**Revestimento:** Courvin/Vinil

CARACTERISTICAS:

Assento confeccionados em madeira compensada multilaminada com espessura de 20mm, moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação através de porcas garras, tapeçada em espuma expandida / laminada em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, apresentando densidade de 45kg/m³ e isenta CFC.

Largura 56 cm X Espessura 6 cm X Profundidade 50 cm;

Encosto confeccionados em madeira compensada multilaminada com espessura de 20mm, moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação através de porcas garras, tapeçada em espuma expandida / laminada em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, apresentando densidade de 45kg/m³ e isenta CFC.

Encosto possui duas laminas em aço de 4,75mm ou uma lamina de aço de 6,00mm.

Largura 53 cm X Espessura 6 cm X Altura 49 cm;

1.1. Estrela:

Fabricado em tubo de aço carbono, de formato quadrado / retangular, seção 25x25. Revestida com capa em Polipropileno injetado de alta resistência com raio de 340mm e altura de 40mm.

Estrela unidos pelo sistema de solda MIG.

Base estrela é submetida a um pré-tratamento antiferrugens de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C.

1.2. Rodízios:

5 Rodízios de nylon ou PU de 50mm com esferas de aço para facilitar o giro, conforme a norma ABNT NBR 13962/2018.


1.3. Pistão:

Pistão a gás com sistema de regulagem pneumática da altura do assento de 120 mm, acionada por alavanca lateral da flange / mecanismo da cadeira, possui rotação de 360º da cadeira e capa retrátil de proteção (capa telescópica) piramidal em polipropileno injetado como acabamento com dimensões de 50,80 x 1,50mm.

2. Mecanismo Relax:

Monobloco com tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manipulador frontal, regulagem do encosto e alavanca de acionamento da coluna a gás.

Angulo de inclinação variando de 0º a 15º;

**Ajuste da Tensão da Mola**

Para maior conforto, é possível regular a tensão da mola de reclinção.

Para maior pressão: gire o manipulador no sentido B da seta (horário)

Para menor pressão: gire o manipulador no sentido A da seta (anti-horário)



3. Apoio de Braços:

Braço Digitador com botão de acionamento, permitindo o ajuste de altura dos braços com 7 regulagens e curso de 85 mm, fabricado em polipropileno e apoio fabricado em PU (Toque Macio).

4. Informações complementares:

Altura do assento até o chão: mínima 440mm e máxima de 520mm;

Largura total da cadeira: 690mm;

Profundidade total da cadeira: 780mm;

Altura total da cadeira: 920mm;

PROPRIEDADE GOLDFLEX - CNPJ 33.661.439/0001-14
USO EXCLUSIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2026