

AO  
Pregão Eletrônico 026/2026  
Processo nº 35.334/2025

**Identificação do fabricante:**

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CNPJ:</b>               | 33.661.439/0001-14                                                                 |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> | 456.195.895.118                                                                    |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b>       | GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA                        |
| <b>NOME FANTASIA:</b>      | GOLDFLEX                                                                           |
| <b>ENDEREÇO:</b>           | RUA ECA DE QUEIROZ, 199, LOTEAMENTO LINDA CHAIB – MOGI MIRIM – SP - CEP: 13802-450 |

**MODELO: POLTRONA DE AUDITORIO ITALIA REBATIVEL COM BRAÇO E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL**  
**MARCA: GOLDFLEX**



**Revestimento:** 100% Poliéster

**Cor:** Preto

**Atendimento à:** NR17

**Garantia:** 6 anos

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### ASSENTO E ENCOSTO:

**Assento** confeccionado em madeira compensada multilaminada moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação por meio de porcas garras, tapeçada em espuma moldada / injetada de poliuretano de alta densidade isenta de CFC, apresentando densidade de 50kg/m<sup>3</sup>. Bordas arredondadas encabeçadas com perfil de PVC e mecanismo/mola de assento rebatível.

**Encosto** confeccionado em madeira compensada multilaminada moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação por meio de porcas garras, tapeçada em espuma moldada / injetada de poliuretano de alta densidade isenta de CFC, apresentando densidade de 50kg/m<sup>3</sup>. Bordas arredondadas encabeçadas com perfil de PVC.

#### Medidas do Encosto Aproximadas:

Altura (480 mm) x Largura (460 mm)

#### Medidas do Assento Aproximadas:

Profundidade (480 mm) x Largura (490 mm)

### ESTRUTURA:

**Estrutura** fabricada em tubo de aço carbono SAE 1010/1020, de formato redondo/reforçado, seção retangular (50x30) na cor preta;

Ponteiras de fechamento dos tubos: produzidas em polipropileno/PVC flexível e encaixadas na estrutura, considerando-se inclusive os acabamentos deslizantes para os pés.

Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferrugem de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250°C.

### BRAÇOS / MECANISMO ESCAMOTEÁVEL:

Fabricado em poliuretano espumado (INTEGRAL SKIN) na cor preta com mecanismo escamoteável juntamente com a prancheta fabricada em MDF de dupla face texturizado revestida em melamínico na cor preta com bordas de PVC e fixada no mecanismo, permitindo o rebatimento dele.