



CADEIRAS

Goldflex

Dados do Documento

Nº 90005/2026 | PROCESSO nº 057.00085727/2026-22

AO

Pregão Eletrônico 90005/2026

Processo nº 057.00085727/2026-22

Identificação do fabricante:

CNPJ:	33.661.439/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	456.195.895.118
RAZÃO SOCIAL:	GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:	GOLDFLEX
ENDEREÇO:	RUA ECA DE QUEIROZ, 199, LOTEAMENTO LINDA CHAIB – MOGI MIRIM – SP - CEP: 13802-450

ITEM 4 – CADEIRAS FIXAS PARA SALAS DE AULA**MODELO: CADEIRA FIXA EXECUTIVA CONTRA CAPA | MARCA: GOLDFLEX****Atendimento a Norma Técnica:** NBR /ABNT.**Cor:** Definir.**Revestimento:** Laminado sintético de PVC esalmado sobre malha / Courvin.

**ESTRUTURA:**

As pernas (4 pés) são fabricadas em tubo de aço carbono 1010/1020 com diâmetro de 7/8 (22,22MM) e 1,2 mm de espessura, que são unidas entre si através sobre uma chapa de aço (flange) com espessura 2,25 mm de espessura pelo processo de soldagem.

A base contém quatro sapatas **articuladas**, desenvolvidos para manter a base apoiada sobre o piso e principalmente evitar o contato direto do metal com a superfície de apoio, fabricadas em polipropileno pelo processo de injeção.

Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferrugens de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C.

ENCOSTO:

Conjunto constituído por estrutura injetada em polipropileno com aletas de reforços estruturais. Possui porcas garra inseridas nos pontos de montagem. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), fabricada pelo processo de injeção. Esta almofada possui densidade controlada de 45 kg/m³, isenta CFC e espessura média de 40 mm.

O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento. Suas dimensões são de aproximadamente 450 mm de largura e 395 mm de altura, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem/carenagem injetada em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos.

A lâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço com 6,35 mm de espessura.

ASSENTO:

Assento confeccionados em madeira compensada multilaminada com espessura de 13mm, moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação através de porcas garras. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), fabricada pelo processo de injeção. Esta almofada possui densidade controlada de 45 kg/m³, isenta CFC e espessura média de 45 mm.

O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento. Suas dimensões são de aproximadamente 465 mm de largura e 460 mm de profundidade, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem/contra capa plástica fabricada pelo processo de injeção em polipropileno.

OBSERVAÇÃO:

Altura do chão até a superfície do assento: 450mm;