



CADEIRAS

Goldflex

Dados do Documento

Nº 033/2026 | PROCESSO nº128/2026

AO

Pregão Eletrônico 033/2026

Processo nº 128/2026

Identificação do fabricante:

CNPJ:	33.661.439/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	456.195.895.118
RAZÃO SOCIAL:	GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:	GOLDFLEX
ENDEREÇO:	RUA ECA DE QUEIROZ, 199, LOTEAMENTO LINDA CHAIB – MOGI MIRIM – SP - CEP: 13802-450

ITEM 12 – CADEIRA GIRATORIA MEDIA COM BRAÇO**MODELO: CADEIRA CHILE EXECUTIVA GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM BRAÇO | MARCA: GOLDFLEX****Cor:** Definir;**Revestimento:** Tecido Iserrano / Couro ecologico;**Normas:** Atendimento a ABNT 13962 e NR17;

**ASSENTO:**

Confeccionado em madeira compensada multilaminada de 12mm, moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação por meio de porcas garras, tapeçada em espuma moldada / injetada de poliuretano de alta densidade isenta de CFC, apresentando densidade de 50kg/m³, isenta de CFC e espessura de 45mm. Bordas arredondadas encabeçadas com perfil de PVC e contracapa em TNT. Inclinação do assento em 4º graus.

ENCOSTO:

Confeccionado em madeira compensada multilaminada de 12mm, moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação por meio de porcas garras, tapeçada em espuma moldada / injetada de poliuretano de alta densidade isenta de CFC, apresentando densidade de 50kg/m³, isenta de CFC e espessura de 35mm. Bordas arredondadas encabeçadas com perfil de PVC e contracapa em couro ecológico.

Encosto possui uma lâmina em aço de 4,75mm com 4 pontos para fixação.

Medidas do Encosto Aproximadas:

Altura (380 mm) x Largura (375 mm)

Medidas do Assento Aproximadas:

Profundidade (420 mm) x Largura (465 mm)

RODÍZIOS:

Rodízio de PU: Constituído de duas roldanas circulares, na dimensão de 50 mm de diâmetro, fabricadas em sua região central em poliamida (PA) e em sua banda de rodagem em poliuretano (PU), destinando – se a pisos rígidos.

**ESTRELA:**

Fabricado em tubo de aço carbono, de formato quadrado / retangular, seção 25x25 Revestida com capa em Polipropileno injetado de alta resistência com raio de 280mm.

Estrela unidos pelo sistema de solda MIG.

Base estrela é submetida a um pré-tratamento antiferrugens de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C.





CADEIRAS

Goldflex

Dados do Documento

Nº 033/2026 | PROCESSO nº128/2026


PISTÃO:

Pistão classe á gás com sistema de regulagem pneumática da altura do assento acionada por alavanca lateral da flange / mecanismo da cadeira, possui rotação de 360º da cadeira e capa retrátil de proteção (capa telescópica) piramidal em polipropileno injetado como acabamento.

MECANISMO RELAX:

Monobloco com tipo relax, fabricado em chapa de 2,5mm com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manipulô frontal, regulagem do encosto e alavanca de acionamento da coluna a gás.

Angulo de inclinação variando de 0° a 15°;

**Ajuste da Tensão da Mola**

Para maior conforto, é possível regular a tensão da mola de reclinção.

Para maior pressão: gire o manipulô no sentido B da seta (horário)

Para menor pressão: gire o manipulô no sentido A da seta (anti-horário)

**APOIO DE BRAÇOS:**

Braço Digitador com botão de acionamento, permitindo o ajuste de altura dos braços com 7 regulagens.

**OBSERVAÇÕES:**

Possui ajuste de altura do assento, sendo mínima de 43cm e máxima de 54cm;

Regulagem de altura do assento;

Cor: Fabricamos em diversas cores, podemos enviar o nosso catalogo de cores;