

AO
Pregão Eletrônico 30/2026
Processo nº 54/2026

Identificação do fabricante:

CNPJ:	33.661.439/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	456.195.895.118
RAZÃO SOCIAL:	GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:	GOLDFLEX
ENDEREÇO:	RUA ECA DE QUEIROZ, 199, LOTEAMENTO LINDA CHAIB – MOGI MIRIM – SP - CEP: 13802-450

ITEM 15

MODELO: CADEIRA CHILE DIRETOR GOMO COM BRAÇO CROMADA | MARCA: GOLDFLEX



Cor: Definir;
Normas: Atendimento a NR17;
Revestimento: Couro Sintetico/Corano.

**ASSENTO E ENCOSTO:**

Assento confeccionados em madeira compensada multilaminada moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação através de porcas garras, tapeçada em espuma moldada / injetada de poliuretano de alta densidade isenta de CFC, apresentando densidade de 50kg/m³ e espessura de 50mm.

Encosto confeccionados em madeira compensada multilaminada moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação através de porcas garras, tapeçada em espuma moldada / injetada de poliuretano de alta densidade, apresentando densidade de 50kg/m³ e isenta CFC. Encosto possui uma lamina em aço de 4,75mm.

O assento e encosto possui costura horizontal (gomado).

Medidas do Encosto Aproximadas:

Altura (485 mm) x Largura (460 mm)

Medidas do Assento Aproximadas:

Profundidade (480 mm) x Largura (490 mm)

RODÍZIOS:

Rodízio de PU: Constituído de duas roldanas circulares, na dimensão de 50 mm de diâmetro, fabricadas em sua região central em poliamida (PA) e em sua banda de rodagem em poliuretano (PU), destinando – se a pisos rígidos.

**BASE GIRATÓRIA:****BASE AÇO CROMADO:**

Constituída com cinco pés de apoio para fixação dos rodízios e uma furação central conificada para acoplamento da coluna a gás. As pés de apoio são fabricadas em chapa de aço carbono, conformadas pelo processo de estampagem e travadas por soldagem MIG. O anel central é fabricado em tubo de aço carbono, onde as pés são fixadas a este pelo processo de soldagem MIG.

A base é submetida ao processo de cromagem que garante proteção e maior vida útil ao produto. O conjunto recebe uma blindagem central, fabricada em polipropileno, com a função de proteção e acabamento.





CADEIRAS

Goldflex

Dados do Documento


Nº 30/2026 | PROCESSO Nº 54/2026

PISTÃO:

Pistão á gás com sistema de regulagem pneumática da altura do assento acionada por alavanca lateral da flange / mecanismo da cadeira, possui rotação de 360º da cadeira e capa retrátil de proteção (capa telescópica) piramidal em polipropileno injetado como acabamento.

MECANISMO RELAX:

Monobloco com tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manipulô frontal, regulagem do encosto e alavanca de acionamento da coluna a gás.

**Ajuste da Tensão da Mola**

Para maior conforto, é possível regular a tensão da mola de reclinção.

Para maior pressão: gire o manipulô no sentido B da seta (horário)

Para menor pressão: gire o manipulô no sentido A da seta (anti-horário)

**Braço Fixo Cromado:**

Braços fabricados em tubo de aço cromados com apoio em PU (poliuretano integral skin).

**OBSERVAÇÕES:**

Possui ajuste de altura do assento, sendo mínima de 43cm e máxima de 54cm;

Cor: Fabricamos em diversas cores, podemos enviar o nosso catalogo de cores;