



CADEIRAS

Goldflex

Dados do Documento

Nº 90011/2026 | PROCESSO 23069.193914/2025-82

AO

Pregão Eletrônico 90011/2026

Processo nº 23069.193914/2025-82

Identificação do fabricante:

CNPJ:	33.661.439/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	456.195.895.118
RAZÃO SOCIAL:	GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:	GOLDFLEX
ENDEREÇO:	RUA ECA DE QUEIROZ, 199, LOTEAMENTO LINDA CHAIB – MOGI MIRIM – SP - CEP: 13802-450

ITEM 26**MODELO: CADEIRA DIRETOR ERGONÔMICA COM BRAÇO | MARCA: GOLDFLEX****Cor:** Definir;**Revestimento:** 100% Poliéster ou Couro Sintético.**Peso Suportado:** 120kg.**Garantia:** 60 meses.

ASSENTO E ENCOSTO:

Assento confeccionados em madeira compensada multilaminada moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação através de porcas garras, tapeçada em espuma moldada / injetada de poliuretano de alta densidade isenta de CFC, apresentando densidade de 50kg/m³ e espessura de 50mm. Contracapa fixada no assento, fabricada em polipropileno texturizado com borda frontal arredondada e isento de perfil PVC.

Encosto Encosto confeccionados em tubo de aço garantindo maior resistência / durabilidade e revestida em Tela Mesh com apoio lombar integrado.

Medidas do Encosto Aproximadas:

Altura (530 mm) x Largura (450 mm)

Medidas do Assento Aproximadas:

Profundidade (470 mm) x Largura (485 mm)

RODÍZIOS:

5 Rodízios de Nylon 50mm com esferas de aço para facilitar o giro, conforme a norma ABNT NBR 13962/2018.

**BASE GIRATÓRIA:****ESTRELA:**

Fabricado em tubo de aço carbono, de formato quadrado / retangular, seção 25x25 Revestida com capa em Polipropileno injetado de alta resistência.

Estrela unidos pelo sistema de solda MIG.

Base estrela é submetida a um pré-tratamento antiferrugens de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C.





CADEIRAS

Goldflex

Dados do Documento

Nº 90011/2026 | PROCESSO 23069.193914/2025-82

PISTÃO:

Pistão classe 4 á gás com sistema de regulação pneumática da altura do assento acionada por alavanca lateral da flange / mecanismo da cadeira, possui rotação de 360º da cadeira e capa retrátil de proteção (capa telescópica) piramidal em polipropileno injetado como acabamento.

MECANISMO BACK SYSTEM:

Mecanismo Back System confeccionado em chapa de aço, no qual permite o ajuste de regulação da inclinação (para frente e para trás), o ajuste de altura do encosto (para cima e para baixo) com 6 estagio e 60 mm de curso e o ajuste de altura do assento da cadeira.

A alavanca de regulação da altura do assento localizada na parte da frente à direita do mecanismo (posição sentado).

A regulação de angulação do encosto é comandada por alavanca, localizada na parte traseira direita do mecanismo.

O Ângulo de reclinção do encosto é aproximado mínima de -5° e máxima de 20° .

O componente em questão atende aos requisitos da norma técnica ABNT NBR 13962-Móveis para Escritório (Cadeiras Para Escritório).

**Braço Digitador:**

Braço Digitador com botão de acionamento, permitindo o ajuste de altura dos braços e fabricado em corpo de polipropileno e apoio de poliuretano.

OBSERVAÇÕES:

Possui ajuste de altura do assento, sendo mínima de 43cm e máxima de 54cm;

Regulação de inclinação do encosto;

Regulação de altura do encosto;

Regulação de altura do assento;

Peso Suportado: 120Kg;

Cor: Fabricamos em diversas cores, podemos enviar o nosso catalogo de cores;