



CADEIRAS

Goldflex

Dados do Documento

Nº 90011/2026 | PROCESSO 23069.193914/2025-82

AO

Pregão Eletrônico 90011/2026

Processo nº 23069.193914/2025-82

Identificação do fabricante:

CNPJ:	33.661.439/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	456.195.895.118
RAZÃO SOCIAL:	GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:	GOLDFLEX
ENDEREÇO:	RUA ECA DE QUEIROZ, 199, LOTEAMENTO LINDA CHAIB – MOGI MIRIM – SP - CEP: 13802-450

ITEM 12 e 13**MODELO: POLTRONA AUDITORIO ROMA | MARCA: GOLDFLEX****Cor:** Verde Musgo;**Normas:** Atendimento a NBR/NR17**Revestimento:** 100% Poliéster;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**ASSENTO E ENCOSTO:**

Assento confeccionados em madeira compensada multilaminada de 15 mm, moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação através de porcas garras, tapeçada em espuma moldada / injetada de poliuretano de alta densidade 55kg/m³ isenta de CFC e espessura 60mm e mecanismo rebatível / retrátil do assento por mola.

Encosto confeccionados em madeira compensada multilaminada de 15 mm,, moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação através de porcas garras, com apoio lombar integrado tapeçado em espuma moldada / injetada de poliuretano de alta densidade 55kg/m³ isenta de CFC e espessura 60mm, junto com uma contra capa em bagun preta com boras em perfil de PVC. Bordado com o timbre da universidade medindo 15x12cm.

Medidas do Encosto Aproximadas:

Altura (455 mm) x Largura (450 mm)

Medidas do Assento Aproximadas:

Profundidade (480 mm) x Largura (485 mm)

ESTRUTURA:

Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 oblongo com 16x30mm e parede 2,00mm. Estruturas laterais em tubo de aço industrial oblongo com 16x30mm e parede 2,00mm. Base de fixação em tubo de aço industrial SAE 1020 com 30x50 e parede de 2,00mm.

Apoio de braço fabricado em poliuretano (PU integral skin).

A fixação do encosto é feito através de duas chapas fixadas / soldadas de cada lado na estrutura.

Na lateral da estrutura possui um compensado de 18mm revestido com o mesmo tecido do assento e encosto da cadeira.

Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferrugem de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250°C.

PRANCHETA ESCAMOTEVEL:

Prancheta com mecanismo escamotevel, prancheta fabricada em MDF de 18mm na cor preta com bordas em perfil de pvc, podendo ser lado canhoto ou destro.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Altura do assento em relação ao piso: 460m;

Montagem e Instalação;