

Estudo Técnico Preliminar 232/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 64009.016752/2024-71

2. Descrição da necessidade

Em atendimento às disposições constantes do inciso I artigo 18 da lei nº 14.133/2021, o qual determina “a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido” esclareço que, conforme estabelece as Normas Internas do Comando da Aviação do Exército, cabe à Base de Aviação de Taubaté (BAvT) o apoio administrativo e logístico e a realização das atividades de aquisição de bens de serviços e manutenção de bens imóveis das Organizações Militares de Aviação do Exército (OMAvEx), sediadas no Complexo de Aviação de Taubaté.

Aliado às tais normas e às demais legislações vigentes, a presente aquisição alinha-se ao Plano de Gestão da Base de Aviação de Taubaté (BavT), com o intuito de fortalecer a dimensão humana, aprimorar a governança da Organização Militar, além de contribuir com a efetividade na gestão do bem público.

A Base de Aviação de Taubaté por meio de sua Divisão de Aeródromo (Div Adrm) é responsável pela operação, apoio e manutenção da infraestrutura do aeródromo do Comando de Aviação do Exército, inserido nessas atividades está o Serviço de Contra incêndio e Salvamento (SESCINC).

O presente estudo tem por objetivo verificar a viabilidade de contratação de empresas para fornecimento de material de prevenção, combate a incêndio e salvamento da Seção Contra Incêndio da Base de Aviação de Taubaté / Taubaté-SP, disto posto e Visando a proteção à vida e ao patrimônio, e a necessidade de periodicamente realizar a troca de determinados materiais de combate a incêndio, se faz necessário a contratação de empresa para fornecimento de material permanente e de consumo de combate a incêndio e salvamento para a B Av Taubaté, conforme Instruções Gerais para a Prevenção e Combate Incêndio nas Organizações Militares do Exército (EB10-IG-04.0001). A aquisição visa manter as condições mínimas de segurança de combate a incêndio e salvamento, e manter-se sempre em conformidade com as normas vigentes, e caso haja um de incêndio que possa se tornar uma ocorrência de grandes proporções, colocando vidas e patrimônio em risco de forma generalizada.

A contratação de empresa especializada em fornecimento deste tipo de material manterá os índices mínimos de confiabilidade, operacionalidade e segurança de operacional no aeródromo, a fim de que sejam mantidos níveis adequados, fornecendo condições de segurança para as atividades do complexo de Aviação do Exército.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Div Adrm	PAULO CAVALCANTI DE ARAUJO FILHO- TC

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Contratação de empresa especializada, capacitada, habilitada e certificada, a fim de fornecer o material solicitado de acordo com a descrição detalhada que está conforme especificação contida no Termo de Referência e Apêndice 01 deste processo.

Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da Base de Aviação de Taubaté – B Av Taubaté, situado na Estrada dos Remédios, 2135, Bairro Itaim, Taubaté-SP, no horário compreendido entre 08:00h e 17:00h, de segunda a quinta-feira; e de 08:00h as 11:30h, na sexta-feira

As propostas deverão atender o objeto do presente planejamento. Sendo que, as propostas que estiverem em desacordo a tal instrumento não serão aceitas.

O material deverá ser fornecido por empresa qualificada e habilitada para efetuar o fornecimento.

A contratada deverá apresentar declaração de certificado de aprovação (CA) dos equipamentos de proteção individual conforme tabela abaixo:

Nº DO ITEM	ITEM	PADRÃO MÍNIMO
01	Capacete Segurança Material: 100% Fibra Aramida , Tipo Aba: Total , Tipo Copa: Crista Longitudinal , Cor: Vermelha, Aplicação: Combate A Incêndio , Características Adicionais: Brasão Corpo De Bombeiros Parte Frontal, Padrão Eu , Peso Aproximado: 1.510 kg	Certificado de Aprovação (CA) válido, garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, Validade 05 anos e vigência da execução em conformidade com a norma especificada no Apêndice 01.
02	Vestuário Proteção Material: Tecido (37% De Polibenzimidazol, 58% De Para-Arami , Tamanho: Sob Medida , Componentes: Capa E Calça , Tipo Uso: Combate Incêndio Urbano , Cor: Diversas	Certificado de Aprovação (CA) válido, garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, Validade 05 anos e vigência da execução em conformidade com a norma especificada no Apêndice 01.
03	Luva Proteção Material: 100% Fibra Aramida , Tamanho: Médio , Tipo: 5 Dedos , Aplicação: Proteção Combate Incêndio, Características Adicionais: Dorso Sem Emendas, Tira De Reforço Entre Polegar E , Tipo Uso: Reutilizável , Esterilidade: Não Estéril, Formato: Anatômico	Certificado de Aprovação (CA) válido, garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, Validade 05 anos e vigência da execução em conformidade com a norma especificada no Apêndice 01.
04	Touca Tipo: Balaclava , Material: Malha Tecida Com Filamentos De Meta-Aramida , Cor: Preta , Aplicação: Epi, Características Adicionais: Anti-Chamas, Abertura Única	Certificado de Aprovação (CA) válido, garantia mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, Validade 02 anos e vigência da execução em conformidade com a norma especificada no Apêndice 01.
05	Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada, Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Proteção , Características Adicionais: Forrada Em Tecido; Com Biqueira E Palmilha De Aço, Aplicação: Combate A Incêndio	Certificado de Aprovação (CA) válido, garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, Validade 05 anos e vigência da execução em conformidade com a norma especificada no Apêndice 01.

Os bens serão recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 03 (três) dias, contado do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

A proposta terá validade durante todo o período do registro de preços independente de ausência ou especificação diversa. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses a partir da homologação, desde que pesquisa prévia de mercado comprovadamente não revele preços inferiores àqueles registrados, excetuando-se, por exemplo, liquidações ou promoções.

5. Levantamento de Mercado

A pesquisa de preços realizada tem amparo na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; e na Instrução Normativa (IN) nº 65, de 07 de julho de 2021, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Para o levantamento de mercado foram utilizados os seguintes critérios, por ordem de prioridade:

- a) Pesquisa no Pannel de Preços, disponível no endereço eletrônico <http://paineldeprescos.planejamento.gov.br>, utilizando por base os filtros CATMAT, ano de compra, unidade de fornecimento, UASG, modalidade de compra, nome do serviço;
- b) Pesquisa no Sistema de Acompanhamento da Gestão (SAG) do Exército Brasileiro, disponível no endereço eletrônico <https://2cgcfex.eb.mil.br/index.php/sistemas>, utilizando por base os filtros CATMAT e ano de compra.
- c) Pesquisa em mídia especializada, mediante pesquisa em site de buscas.
- d) Pesquisa por fornecedores locais especializados.

A estimativa de preços que compõe os valores referenciais de cada material encontra-se relacionada na Pesquisa de Preços dos itens da eventual aquisição de material de consumo e permanente de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio. Será utilizado o sistema de registro de preços que trata-se de um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para contratações futuras, com prazo de validade não superior a doze meses, podendo ser prorrogado caso existir interesse entre as partes, com a realização periódica de pesquisa de preços. O registro de preços pode ser adotado, entre outras hipóteses, quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo exato a ser demandado pela Administração.

6. Descrição da solução como um todo

A solução consiste em seleção de propostas pelo Sistema de Registro de Preços para aquisição de materiais de prevenção, salvamento e combate a incêndio para a Seção Contra Incêndio, essa medida visa garantir condições mínimas de segurança e operacional, além do fiel cumprimento as legislações referente a proteção contra incêndio em aeródromos militares.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 As quantidades foram estimadas a partir dos materiais em estoque na Seção Contra incêndio e da ICA 92-1/2021 (ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SESCINC EM AERÓDROMOS MILITARES), Além disso foi realizado um cruzamento de dados com as saídas do estoque da Reserva de materiais de contra incêndio, bem como um estudo da quantidade desse material em almoxarifado, a fim de evitar a aquisição de itens que já existam em demasia, mantendo apenas um nível de segurança em estoque.

MATERIAL	OBS	QNT. EXISTENTE	QNT MÍN IDEAL	JUSTIFICATIVA	VALIDADE
EPI NOVO (JAQUETA)		50	70 A CADA 5 ANOS ou 15 POR ANO	A quantidade deve atender ao efetivo da SCI + Efetivo do curso básico de bombeiro + outros cursos e estágios aplicados pela SCI + 20% em estoque para eventuais trocas.	21/11/2028
EPI NOVO (CALÇA)		50	70 A CADA 5 ANOS ou 15 POR ANO	A quantidade deve atender ao efetivo da SCI + Efetivo do curso básico de bombeiro + outros cursos e estágios aplicados pela SCI + 20% em estoque para eventuais trocas.	21/11/2028
BOTA		60	70 A CADA 5 ANOS ou 15 POR ANO	A quantidade deve atender ao efetivo da SCI + Efetivo do curso básico de bombeiro + outros cursos e estágios aplicados pela SCI + 20% em estoque para eventuais trocas.	13/09/2027
CAPACETE GALLEY		45	70 A CADA 5 ANOS ou 15 POR ANO	A quantidade deve atender ao efetivo da SCI + Efetivo do curso básico de bombeiro + outros cursos e estágios aplicados pela SCI + 20% em estoque para eventuais trocas.	28/07/2026
CILINDRO DRAGER	Vida útil final em 2029 / Teste hidrostático válido até NOV25	20	25 A CADA 20 ANOS ou 5 POR ANO	A quantidade deve atender ao efetivo de serviço na SCI + Instruções para o curso básico de bombeiro + material rotativo para manutenção dos que estão em serviço.	01/09/2025
CAPACETE ESCALADA		15	30 A CADA 05 ANOS	A quantidade deve atender as demandas do pessoal de serviço e eventuais instruções ao decorrer do ano.	23/08/2025
LUVA JOB FIRE		50	70 A CADA 5 ANOS ou 15 POR ANO	A quantidade deve atender ao efetivo da SCI + Efetivo do curso básico de bombeiro + outros cursos e estágios aplicados pela SCI + 20% em estoque para eventuais trocas.	19/06/2023
BALACLAVA		5 EM CONDIÇÕES DE CAUTELA	30 POR ANO	A quantidade deve atender ao efetivo da SCI + Efetivo do curso básico de bombeiro + outros cursos e estágios aplicados pela SCI + 20% em estoque para eventuais trocas.	21/03/2018

CADEIRINHA DE ESCALADA		0	70 A CADA 5 ANOS ou 15 POR ANO	A quantidade deve atender as demandas do pessoal de serviço e eventuais instruções ao decorrer do ano.	14/11/2008
Mangueira Tipo 4 1 1/2" 30m		0	10	A quantidade deve atender as demandas da equipe de serviço, reserva técnica e instruções.	VENCIDA
Mangueira Tipo 4 2 1/2" 30m		0	10	A quantidade deve atender as demandas da equipe de serviço, reserva técnica e instruções.	VENCIDA
Mangueira Tipo 5 1 1/2" 15 m		0	10	A quantidade deve atender as demandas da equipe de serviço, reserva técnica e instruções.	VENCIDA
Mangueira Tipo 5 2 1/2" 15m		0	10	A quantidade deve atender as demandas da equipe de serviço, reserva técnica e instruções.	VENCIDA
Capacete de Incêndio Florestal e Salvamento Terrestre	NÃO POSSUI	0	10	Atender um grupo de combate florestal	-
Pinga-fogo	NÃO POSSUI	0	10	Atender um grupo de combate florestal	-
Óculos Proteção	NÃO POSSUI	0	10	Atender um grupo de combate florestal	-
Vestuário para incêndio florestal	NÃO POSSUI	0	10	Atender um grupo de combate florestal	-
Esguicho regulável tipo pistola 1 ½		4	10	Atender as necessidades básicas das atividades de contraincêndio	Até mal estado
Esguicho regulável tipo pistola 2 ½		4	10	Atender as necessidades básicas das atividades de contraincêndio	Até mal estado
Torniquete tático	NÃO POSSUI	0	15	Atender as necessidades básicas das atividades de de APH	-
Cortador a Disco (Moto Abrasivo)	NÃO POSSUI	0	3	Material obrigatório segundo a ICA 92-1 (FAB)	-
Mosquetão		10	50	Atender as necessidades básicas das atividades de altura	VENCIDO
Freio Em Oito Com Orelha	0	0	50	Atender as necessidades básicas das atividades de altura	-
Corda de Salvamento	NÃO POSSUI	0	6	Atender as necessidades básicas das atividades de altura	-
Descensor Industrial (ID)	NÃO POSSUI	0	20	Atender as necessidades básicas das atividades de altura	-
Bloqueador de Segurança	NÃO POSSUI	0	20	Atender as necessidades básicas das atividades de altura	-
Trava Quedas	NÃO POSSUI	0	20	Atender as necessidades básicas das atividades de altura	-
Polia Dupla	NÃO POSSUI	0	15	Atender as necessidades básicas das atividades de altura	-

7.2 As quantidades a serem adquiridas estão dispostas na tabela abaixo

NR	OBJETO	CatMat	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
1	Capacete para Bombeiros	292383	Capacete (com protetor de nuca) de segurança para bombeiros composto de casco injetado em termoplástico (poliamida) nas cores branco, amarelo, vermelho e preto, combinadas com tiras refletivas ou não, conjunto de absorção contra impacto e risco elétrico confeccionado em placa de espuma moldada em poliuretano com reforço de aramida, conjunto de suspensão composto de carneira com cremalheira horizontal para regulação com sistema de catraca, revestida com almofadas de absorção para proteção em couro antialérgico, presas através de tiras que são distribuídas em 06 pontos de fixação, tira jugular ergonômica de encaixe rápido com 03 pontos de apoio e laterais almofadas, visor interno retrátil de policarbonato transparente, visor externo retrátil de termoplástico com revestimento metalizado. Aprovação: EN 443 / EN 14.458	un	20
2	Vestuário de Proteção	601259	Material: Tecido anti-chamas (Polibenzimidazol, Para-Aramida, Meta-Aramida) Tamanho: Sob Medida Componentes: Capa E Calça; Tipo Uso: Combate Incêndio Urbano Cor: Diversas	un	10
3	Luva para Bombeiros	290689	Luva de Proteção Material: 100% Fibra Aramida , Tamanho: Médio , Tipo: 5 Dedos, Aplicação: Proteção Combate Incêndio, Características Adicionais: Dorso Sem Emendas, Tira De Reforço Entre Polegar E , Tipo Uso: Reutilizável , Esterilidade: Não Estéril, Formato: Anatômico. As luvas para bombeiro deverão estar certificadas pelas Normas Europeias EN 388: 2003, EN 420:2003+A1:2009 e EN 659: 2003+A1:2008 (ou versões mais recentes	un	20
4	Capuz para Bombeiros	384729	Touca Tipo: Balaclava, Material: Malha Tecida Com Filamentos De Meta-Aramida, Aplicação: EPI, Características Adicionais: Anti-Chamas, Abertura Única. Deverá ser certificada de acordo com a norma EN 13911:2004	un	20
5	Bota para Bombeiros	614950	Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Proteção , Características Adicionais: Forrada Em Tecido; Com Biqueira E Palmilha De Aço, Aplicação: Combate A Incêndio. Com certificado de conformidade EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TIPO 2) CI/HI3/HRO.	un	20
6	Mangueira Tipo 4 1 1/2'' 30m	284232	Mangueira Combate Incêndio Material: com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, revestida externamente com "blend" de PVC + borracha nitrílica e internamente com tubo de borracha sintética; dotada de união tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, possui alta resistência a ruptura, abrasão e a produtos químicos. Em conformidade com a norma	un	10

			ABNT – NBR 11861. Comprimento: 30 M, Diâmetro: 1 1/2 POL. Características adicionais: TIPO 4		
7	Mangueira Tipo 4 2 1/2'' 30m	449330	Mangueira Combate Incêndio Material: com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, revestida externamente com “blend” de PVC + borracha nitrílica e internamente com tubo de borracha sintética; dotada de união tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, possui alta resistência a ruptura, abrasão e a produtos químicos. Em conformidade com a norma ABNT – NBR 11861, Comprimento: 30 M, Diâmetro: 2 1/2 POL, Características Adicionais: TIPO 4	un	10
8	Mangueira Tipo 5 1 1/2'' 15 m	338058	Mangueira Combate Incêndio Material: com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, revestida externamente com “blend” de PVC + borracha nitrílica e internamente com tubo de borracha sintética; dotada de união tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, possui alta resistência a ruptura, abrasão e a produtos químicos. Em conformidade com a norma ABNT – NBR 11861. Características adicionais: TIPO 5, Comprimento: 15 M, Diâmetro: 1 1/2 POL	un	10
9	Mangueira Tipo 5 2 1/2'' 15m	220075	Mangueira Combate Incêndio Material: com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, revestida externamente com “blend” de PVC + borracha nitrílica e internamente com tubo de borracha sintética; dotada de união tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, possui alta resistência a ruptura, abrasão e a produtos químicos. Em conformidade com a norma ABNT – NBR 11861. Características adicionais: TIPO 5, Comprimento: 15 M, Diâmetro: 2 1/2 POL	un	10
10	Chave Para Mangueira	601858	Chave Engate Dupla de Mangueira Material: Latão , Características Adicionais: Modelo: Storz , Diâmetro: 1 1/2 POL e 2 1/2 POL	un	15
11	Lanterna de Bombeiro	465954	Lanterna De Cabeça/Capacete Alimentação: Bateria Regarregavel Ou Pilhas Aaa De 1,5 Volts , Tipo Lâmpada: Led, Capacidade Focal: 350 Lumens , Peso: 82 G, Características Adicionais: Fita Elastica Plástico, Botão De Acionamento Emborrachado.	un	20
12	Capacete de Incêndio Florestal e Salvamento Terrestre	484543	Capacete Segurança Material: Acrilonitrila-Butadieno- Estireno (Abs) , Aplicação: Grupo De Salvamento , Características Adicionais: Tipo III, Classe. A Sem Aba, Suporte Para Lanterna. O capacete deverá apresentar os seguintes certificados: EN 166; EN 16471: 2014; EN16473:2014; EN 12492:2012 e EN 1385:2012	un	10

13	Pinga-fogo	246940	Queimador Pinga-Fogo Material: Aço Inoxidável , Capacidade Tanque: 5 L, Formato: Cilíndrico , Altura: 66 CM, Diâmetro: 15 CM, Peso: 2,3 KG, Tempo Vazão: 35 MIN, Características Adicionais: Com Alça Para Transporte E Bico Dosador Com Válvul , Aplicação: Suporte Para Combate A Incêndio Florestal	un	02
14	Óculos Proteção	247031	Óculos Proteção Material Armação: Acetato / Policarbonato , Tipo Proteção: Visão Periférica , Tipo Lente: Anti-Embaçante , Cor Lente: Incolor , Aplicação: Combate Incêndio Florestal , Características Adicionais: Moldura Frontal Neoprene, Sistema Filtro Descartá- , Tipo Fixação: Faixa De Borracha , Revestimento Interno: Borracha	un	10
15	Escada	480366	Escada Material: Alumínio , Tipo: Articulada Multifuncional , Quantidade Degraus: 20 UN, Características Adicionais: Sapatas Emborrachadas e Travas Automáticas Nas Cat, Capacidade: 150 KG, Posições: 13 U	un	04
16	Esguicho Material Corpo: Alumínio , Diâmetro Conexão Entrada: 2 1/2 POL	300235	Esguicho Material Corpo: Alumínio , Diâmetro Conexão Entrada: 2 1/2 POL, Aplicação: Mangueira Combate Incêndio , Características Adicionais: Conexão Engate Rápido, Tipo Storz. Atende a NBR 14870 ou norma mais atual vigente	un	05
17	Esguicho Material Corpo: Latão , Diâmetro Conexão Entrada: 1 1/2 POL	391403	Esguicho Material Corpo: Latão , Diâmetro Conexão Entrada: 1 1/2 POL, Aplicação: Mangueira Combate Incêndio , Características Adicionais: Conexão Engate Rápido tipo Storz. Atende a NBR 14870 ou norma mais atual vigente.	un	10
18	Esguicho regulável tipo pistola 1 ½	291677	ESGUICHO REGULÁVEL TIPO PISTOLA 1 ½: O esguicho deverá ser classificado como sendo do Tipo 03 conforme norma EN 15182-2 e/ou NFPA 1964	un	10
		284354	ESGUICHO REGULÁVEL TIPO PISTOLA 2 ½: O esguicho deverá ser classificado como		

19	Esguicho regulável tipo pistola 2 ½		sendo do Tipo 03 conforme norma EN 15182-2 e/ou NFPA 1964	un	05
20	Extintor Incêndio Capacidade: 50 L, Características Adicionais: Sobre Rodas	303549	Extintor Incêndio Espuma mecânica, Capacidade: 50 L, Características Adicionais: Sobre Rodas, Indicado para classe de fogo: A e B	un	04
21	Extintor de incêndio sobre rodas pó químico 50 kg BC	480213	EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS PÓ QUÍMICO 50KG BC. Características: sobre rodas de pressurização direta, com carga de pó químico seco ABC, fabricado conforme ABNT NBR 15808 / 2010 em chapa de aço carbono. (ou norma vigente no momento da aquisição). Deve possuir a capacidade extintora de 80BC	un	02
22	Adaptador storz 1 1/2" x rosca 1 1/2"	339173	Adaptador Engate Tipo: Rápido Storz , Material: Latão, Diâmetro Rosca: 1 1/2 POL, Aplicação: Mangueira Combate Incêndio , Características Adicionais: Com Rosca Externa De 1 1/2 Fpp. De acordo com NBR 14349 e 16021	un	10
23	Adaptador storz 2 1/2" x rosca 2 1/2"	339174	Adaptador Engate Tipo: Rápido Storz , Material: Latão, Diâmetro Rosca: 2 1/2 POL, Aplicação: Mangueira Combate Incêndio , Características Adicionais: Com Rosca Externa De 2 1/2 Fpp. De acordo com NBR 14349 e 16021	un	10
24	Prancha rígida	421129	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto , Largura: Cerca De 0,40 M, Formato: Pega Mãos , Capacidade De Carga: Até 250 KG, Componentes: Cinto "Tipo Aranha" , Características Adicionais: Aberturas longas, Características Adicionais 01: Flutuante	un	06
25	Prancha de resgate curta	615434	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto , Largura: Cerca De	un	03

			0,44 M, Altura: Cerca De 0,50 M, Capacidade De Carga: Até 160 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança		
26	Bolsa de resgate completa tamanho M	601573	Bolsa de resgate, tamanho M, Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Aplicação: Guarda De Material De Primeiro Socorros. Deve conter os materias de Atendimento pré-hospitalar incluso.	un	03
27	Desfibrilador	615328	Desfibrilador Externo Modelo: Externo e Automático de Acesso Público - Dea / Dap , Modo De Funcionamento: Automático , Forma De Onda: Exponencial Truncado Bifásico , Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (No De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Sem Fio	un	02
28	Oxímetro	441981	Oxímetro Uso Médico Tipo: Dedo , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 24 H, Alimentação: Pilha	un	04
29	Colar cervical	455902	Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Philadelphia , Material: Espuma De Polifórmio , Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital E ETERNAL , Adicionais: Abertura Frontal , Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro , Tamanho: Médio	un	10
30	Talas de imobilização	469637	Imobilizador (Tala) Material: Metal Revestido De E.V.A., Tamanho: Tamanhos Variados, Mínimo 4 Peças: a. Cor: ROXA Tamanho: PP Dimensões: 30 x 8cm b. Cor: AZUL Tamanho: P / Dimensões: 53 x 8cm c. Cor: Laranja Tamanho: M / Dimensões: 63 x 9cm d. Cor: VERDE Tamanho: G / Dimensões: 86.5 x 10cm	un	30
31	Colete Imobilização (KED)	248184	Colete Imobilização Material: Tecido Sintético E Haste De Madeira Maciça , Modelo: Resgate Tipo Ked , Tipo Fechamento: 5 Cintos Com Fivelas De Poliamida , Componentes: Jogo De Tirantes E Almofadas , Capacidade: 120 KG, Tamanho: 82 CM, Aplicação: Resgate De Feridos Politraumatizados	un	03

32	Bandagem triangular	478140	Bandagem Tipo: Triangular P/Imobilização Provisória, Material: Malha De Algodão , Dimensão: Cerca De 1,4 M X 1,4 M X 2,0 M , Cor: C/ Cor , Embalagem: Embalagem Individual , Tipo Uso: Reutilizável	un	50
33	Torniquete tático	485515	Sistema Para Compressão Tipo: Torniquete Não Pneumático , Aplicação: Tático, P/ Atendimento Pré Hospitalar , Modelo: Cinta Em Nylon, C/ Cor , Tipo Fecho: Auto Ajustável C/ Velcro, Fivela E Barra Pressão , Tipo Uso: Reusável	un	05
34	Cânula Orofaríngea	469450	Cânula Orofaríngea Guedel Tamanho: Conjunto C/ Diversos Tamanhos, 8 Unidades , Material: Polímero	un	08
35	Manequim de treinamento adulto	479238	Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Manequim Adulto , Material: Resina Plástica , Finalidade: Simulação Para Treino Avançado De Enfermagem E Rcp , Aplicação: Treinamento , Características Adicionais: Com Unidade Eletrônica , Outros Componentes: Órgão Masculino e Feminino Intercambiáveis, Sangue, bolsa para transporte	un	04
36	Maca cesto	620521	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Armação Rígida , Comprimento: 150 MM, Largura: 620 MM, Altura: 185 MM, Formato: Cesto , Componentes 01: 4 Ilhoses Que Possibilitem O Engate , Características Adicionais 01: Lamina De Espuma De Células Fechadas No Berço	un	03
37	Compressa Gaze	615986	Compressa Gaze Material: 100% Algodão , Dimensões: Cerca De 7,5 X 7,5 CM, Gramatura: 13 Fios/ CM2, Adicional: 5 Dobras , Esterilidade*: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual	un	500
38	Atadura de Crepon	444613	Tipo: Elástica; Característica Adicional: P/ Atendimento Pré Hospitalar Aph; Material: Malha De Tecido Sintético E Compressa Absorvente; Componente Adicional: C/ Aplicador De Pressão E Sistema P/ Fixação;	un	100

			Dimensão: Cerca De 15 Cm X 3 M; Cor: C/ Cor; Embalagem: Embalagem Individual Em Rolo; Tipo Uso: Estéril		
39	Lanterna de Pupila	469954	Tamanho Pilha: AAA; Tipo Foco: Fixo; Características Adicionais: Régua E Medidor De Pupila Para Profissionais Da Saúde; Aplicação: Hospitalar/APH; Tipo Lâmpada: Led; Modelo: Pen Light	un	04
40	Bolsa Válvula Máscara	456409	Material Balão: Silicone; Capacidade Balão: Cerca 1,5 L; Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone; Tipo Válvula: Válvula Unidirecional; Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula; Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc; Tamanho: Adulto	un	06
41	Máscara Pocket	455049	Aplicação: P/ Reanimação Cardiopulmonar Boca A Boca; Modelo: Facial; Material: Plástico; Tamanho: Único; Componente Adicional: C/ Válvula Unidirecional; Adicionais: De Bolso	un	10
42	Mosquetão	346071	Mosquetão Material: Alumínio , Aplicação: Operações De Resgate, Características Adicionais: Modelo "D" Com Rosca , Carga mínima de ruptura 38kN; Carga mínima de ruptura lateral 16kN; Carga mínima de ruptura com gatilho aberto 15kN Certificação CE (Conformidade Europeia) ou FFPA (National Fire Protection Association - Categoria mínima Light Use) ou UIAA (União Internacional das Associações de Alpinismo); Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação	un	20
43	Freio Em Oito Com Orelha	485807	Tipo: Freio Oito; Material: Aço Inox; Aplicação: Equipamento Para Rapel e Operações de Resgate; Características Adicionais: Carga: 40kn, Para Cordas De 9 Á 16mm.	un	10
44	Luva Para Rapel	465865	Material: Couro; Tamanho: Único; Aplicação: Rapel; Características Adicionais: Palma Reforçada, Dupla Camada De Couro; Forma: 5 Dedos; Modelo: Punho Em Neoprene E Feixo Em Velcro	un	20
45	Corda de Salvamento	485710	Corda Material: Poliamida , Tipo: Trançado (Tipo "A") , Diâmetro: 12 MM, Cor: Amarela, Vermelha E Azul , Aplicação: Salvamento, Características Adicionais: Semi-Estático. Certificada EN 1891, cumprindo a EN 12841, para operar com equipamentos de segurança, Resistência: 32kN	metro	600 m

46	Fita Tubular	485740	Fita Tubular Material: Poliéster , Largura: 20 MM, Carga Ruptura Mínima: 22 KN, Normas Técnicas: ISO 9002, CE UIAA , Comprimento: 100 CM, Características Adicionais: Fechada Em Formato De Anel	un	20
47	Placa de Ancoragem	460583	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Placa De Ancoragem , Material: Alumínio , Aplicação: Proteção Individual, Características Adicionais: Carga Mínima De 45kN, com no minimo 8 furos. Em conformidade com EN 795.	un	03
48	Bloqueador de Segurança	486032	Blocante Segurança Material: Alumínio , Tipo: Multifunção , Diâmetro Corda Aplicável: 8 A 13 MM, Dimensões: 63 MM, Aplicação: Blocar Corda Segurança Em Técnicas De Rapel. Características Adicionais: Com Furo Para Conector Para Trava Rápida Ou Roscado. Em conformidade com EN567	un	04
49	Descensor Industrial (ID)	608229	Blocante Segurança Material: Alumínio, Aço Inoxidável, Poliamida E Borracha , Tipo: Descensor , Diâmetro Corda Aplicável: 9 A 12 MM, Dimensões: 190 X 90 X 15 MM, Aplicação: Blocar Corda Segurança Em Técnicas De Rapel. , Características Adicionais: Dupla Posição Blocação / Blocação Automática. certificações, incluindo EN 341 tipo 2 classe A, CE EN 12841 tipo C	un	04
50	Capacete Para Altura	484543	Capacete Segurança Material: Acrilonitrila-Butadieno- Estireno (Abs) , Aplicação: Grupo De Salvamento , Características Adicionais: Tipo III, Classe.A Sem Aba, Suporte Para Lanterna. Com CA aprovado e que atende a Norma NBR 8221	un	20
51	Talabarte	430333	Talabarte De Salvamento E Segurança Material: Poliéster , Modelo: Y , Componentes: 02 Ganchos Dupla Trava/02 Absorvedores De Energia, Características Adicionais: Elástico Interno/Gancho:55mm/Dupla Trava Com 15mm. com certifaco de qualidade do INMETRO e atender as normas ABNT NBR 15.834 e 14.629	un	20
52	Trava Quedas	614953	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Trava Quedas, Material: Aço , Aplicação: Proteção Contra Queda Em Área Elevadas. De acordo com as Normas NBR: 14.626 e 15.837:2010 e com CA	un	10
53	Cinto Paraquedista	485913	Tipo: Cinto Tipo Paraquedista; Material: Poliamida, Poliéster, Alumínio, Aço; Aplicação: Salvamento e Resgate; Características Adicionais: com 6 a 7 pontos de conexão e costuras eletrônicas de segurança; Certificações: em conformidade com a NBR 15835:2010 e NBR 15836:2010	un	15
			Assento Tático Tipo: Cadeirinha , Material: Fita		

54	Cadeirinha para Rapel	283654	De Poliéster C/ Forração Acolchoada , Resistência: 22 KN, Cor: Preta, Aplicação: Salvamento Descida Rapel, Características Adicionais: Regulagem Na Cintura E Pernas Por Fivelas Metálica. Certificações: CE EN 358, CE EN 813, CE EN 12277 tipo C, EAC	un	20
55	Triângulo de evacuação	486036	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Fraudão De Resgate , Material: Poliéster, aplicação: Remoção De Vítimas De Áreas De Risco , Características Adicionais: 3 Alças Reguláveis (2 Pelos Ombros E 1 De Entreper , Componentes: 5 Fivelas De Ajuste Doubleback Com Travamento Automático	un	10
56	Lanterna de cabeça	465954	Alimentação: Bateria Regarregavel Ou Pilhas Aaa De 1,5 Volts; Tipo Lâmpada: Led; Capacidade Focal: 350 Lumens Peso: 82 G; Características Adicionais: Fita Elastica Plástico, Botão De Acionamento Emborrachado.	un	10
57	Maca Envelope	448740	Material: Polietileno; Tipo: Flexível; Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM; Aplicação: Resgate em espaços confinados e altura; Capacidade De Carga: Até 300 KG; Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação; Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração e alças.	un	03
58	Ascensor de Punho Direito	485827	Blocante Segurança Material: Alumínio, Aço Inoxidável, Poliamida E Borracha , Tipo: Ascensor De Punho Direito , Diâmetro Corda Aplicável: 8 A 13 MM, Aplicação: Blocar Corda Segurança em Técnicas De Rapel. , Características Adicionais: Came Com Micro Dentes, Trava De Segurança Pivotante. Certificação: CE e UIAA	un	10
59	Ascensor de Punho Esquerdo	485828	Blocante Segurança Material: Alumínio, Aço Inoxidável, Poliamida E Borracha , Tipo: Ascensor De Punho Esquerdo , Diâmetro Corda Aplicável: 8 A 13 MM, Aplicação: Blocar Corda Segurança Em Técnicas De Rapel. , Características Adicionais: Came Com Micro Dentes, Trava De Segurança Pivotante. Certificação: CE e UIAA	un	10
60	Manequim infantil	482420	Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Manequim Bebê , Material: Pvc E Polímeros Flexíveis , Finalidade: Manobra De Heimlich Para Treinamento De Rcp, Aplicação: Treinamento , Características Adicionais: Anatomia Do Tórax, Mamilos, Costelas, Esterno E Pr , Outros Componentes: Corpos Estranhos, Pulmões De Reposição , Acessórios: Bolsa Para Transporte	un	02
	Tesoura ponta		Tesoura Material: Aço Inoxidável, Material Cabo: Polipropileno, Comprimento: 20,5 C,		

61	romba	602396	tipo Ponta Romba, Aplicação: equipamento para atendimento pré-hospitalar	un	10
62	Cordelete	485318	Corda Salvamento Material: Poliamida , Tipo: Cordelete , Diâmetro: 7 MM, Comprimento: 4 metros, Capacidade Peso: Mínimo 16,8 Kn, Certificação: CE - EN 564 / UIAA	un	02
63	Bloqueador	231076	Blocante Segurança Material: Alumínio , Tipo: Ascensor Peitoral , Diâmetro Corda Aplicável: 8 A 13 MM, Dimensões: 118 X 75 X 35 MM, Aplicação: Blocar Corda Segurança Em Técnicas De Rapel. , Características Adicionais: Sistema Bloqueio Antiderrapante	un	10
64	Vestuário para incêndio florestal	622904	Vestuário Proteção Tipo: Conjunto De Proteção Contra Incêndio , Material: Para-Aramida E Fibra, Tamanho: Sob Medida CM, Tipo Uso: Combate a Incêndio. Atender as exigências da ISO 15384:2018	un	20
65	Gancho Crock articulado	475384	GANCHO CROCK BOMBEIROS 3METROS equipamento para combate a incêndio, arrombamento, rescaldo e retirada de material (impulsão e tração). gancho fundido e enriquecido em duroalumínio, pontiagudo e tracionante, tubo de alumínio com diâmetro de 1 ¼ ", revestido com borracha PU, permitindo melhor isolamento térmico e elétrico, peça única, comprimento 2,60 mts, peso aproximado 2,0kg.	un	04
66	Proporcionador entre linhas	613278	Proporcionador / Edutor De Espuma - Combate A Incêndio Material: Latão, Acessórios: Mangueira Transparente, Características Adicionais: Pressão de trabalho: 5,5 kgf/cm² até 14 kgf/cm², dotado de válvula dosadora de 3 ou 6% de sucção e Tubo Pick-up. Entrada e saída: 2.1/2" Storz	un	02
67	Redução Storz 2 1/2" x 1 1/2" latão	477452	Conexão Hidráulica Material: Latão , Tipo I: Redução Fixa , Aplicação: Linhas De Incêndio , Características Adicionais 1: Storz Engate Rapido , Bitola II: 2 1/2 X 1 1/2 Pol	un	10
68	Extintor Incêndio sobre rodas CO2 10 Kg	343772	Extintor Incêndio sob rodas, Material Carga: Gás Carbônico, Carga do Agente: 10 KG, Características Adicionais: Sobre Rodas, Norma Aplicável: NBR 15809 ou norma mais atual	un	02
69	Polia Simples	485475	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Polia Simples , Material: Aço Inox , Aplicação: Salvamento E Resgate , características Adicionais: Com Rolamento Spid E Placas Móveis, para Cordas. em conformidade com a norma EN 12278	un	10
			Acessório Equipamento Segurança Tipo: Polia Dupla, Material: Aço Inox , Aplicação: Salvamento E Resgate, Características Adicionais: Com Rolamento Spid E Placas Móveis, para Cordas. carga de ruptura mínima		

70	Polia Dupla	485476	de 36KN. Certificação CE (Conformidade Europeia) ou FFPA (National Fire Protection Association - Categoria mínima Light Use) ou UIAA (União Internacional das Associações de Alpinismo)	un	06
71	Tripé de Salvamento	387896	Tripé Material: Alumínio Anodizado , Altura Máxima: 2,22M, Altura Mínima: 1,50 M, Características Adicionais: Pé Dobrável /Altura Regulável/Base Tipo Tripé/Haste. Em conformidade com a NBR 16325-1.B; EN 795B; NFPA 1983	un	02
72	Ferramenta de Corte portátil	603125	Serra Portátil Tipo: Sabre, Capacidade Corte Madeira: 255 MM, Capacidade Corte Aço: 255 MM, Capacidade Corte Alumínio: 130 MM, Quantidade Golpes Por Minuto: 2800 UN, Potência: 1.510 W, Tensão Alimentação: 127 /110V, Características Adicionais: Industrial	un	02
73	Ferramenta Halligan	603813	Conjunto Ferramentas Componentes: Alavanca, Halligan , Aplicação: Acesso e Arrombamento , Características Adicionais: Construída Em Aço Robusto Empunhadura Em Nylon	un	06
74	Machado de Bombeiro	360827	Machado Composição da Lâmina: aço SAE 1050; Composição do Cabo: madeira de alta resistência; Comprimento: até 90 cm; Cabeça: até 23 cm; Área de Corte até 9 cm; Peso: 2 kg; Características adicionais: Ferramenta forjada em uma única peça, sem soldas;	un	06
75	Machadinha	237857	Material: Aço; Material Cabo: Madeira; Aplicação: Aceiro em Incêndio Florestal	un	06
76	Detector Multi Gás	606420	Tipo Gás: O2, Co, H2s, Lel; Material Invólucro: Plástico Abs; Características Adicionais: Display Alfanumérico De Cristal Líquido; Alimentação: Bateria Recarregável; Tipo: Portátil Com Função Explosímetro; Uso: Para Monitoramento Do Ar Em Espaços Confinados.	un	02
77	Cortador a Disco (Moto Abrasivo)	219028	Moto abrasivo: Tipo: Serra Rápida Portátil; Diâmetro Disco: 350 MM; Profundidade de Corte: máximo 125 mm Capacidade Corte: Metal/Alvenaria; Potência: 3.700 WATT; Peso: 10,10 KG; Motor: 2 Tempos (gasolina)	un	03
78	Martelo Demolidor	328584	Martelo Perfurador Tipo: Demolidor , Voltagem: 220 V, Potência: 1.500 W, Aplicação: Demolição De Pisos E Concretos , Características Adicionais: Energia Impacto 25j, 2800 Rpm	un	02
			Acessório Equipamento Segurança Tipo:		

79	Cotoveleira	603545	Cotoveleira, Material: Polímero/Tecido , Aplicação: Atividade Militar, Características Adicionais: Anti-Impacto, Fixação Ajustável, unidade com um par incluso	un	20
80	Joelheira	601888	Joelheira Material: Termoplástico , Tipo: Articulada, Tamanho: Variado , Cor: Preta , Características Adicionais: Com Ajuste De Tensão , Tipo Forro: Forro Em Espuma , Tipo Fechamento: Clip De Engate Rápido. Unidade com um par incluso	un	20
81	Luvas de Resgate	480235	Luva De Proteção Material: Corpo em Poliamida e Elastano, Palma da mão e região entre polegar e indicador com proteção reforçada em Poliamida, Poliuretano, Poliester, Vidro, Kevlar, Polietileno e Policloreto de Vinila; Dorso, dedos e nós dos dedos com proteção em Borracha Termoplástica (TPR); Punho em Neoprene e Poliamida; Aplicação: Proteção Individual em operações de salvamento; Características Adicionais: Punho Com Elástico, Tipo: Anatômica. Unidade com um par de luvas	un	20
82	Motoserra industrial	487734	Motoserra Industrial Potência: 1,6 KW, Combustível Motor: Gasolina , Capacidade Tanque Combustível: 0,37 L, Cilindrada Motor: 40,9 CM3, Características Adicionais: Sabre De 33 A 45 Cm	un	03
83	Bomba Centrífuga	237684	MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE 10HP, Tipo: Bomba Centrífuga de água;Tipo Motor: 4 tempos à Diesel; Potência: 10 HP; Vazão Máxima: 100 m³/h; Aplicação: Sucção de água para ressuprimento	un	02
84	Equipamento de Proteção Respiratória (EPR)	478016	Respirador Material: Cilindro De Composite /Suporte Em Fibra De Carbono , Material Visor: Silicone Com Visor Acrílico, Aplicação: Gases/Vapores E Partículas , Características Adicionais: Cilindro 9 Litros, Pressão 300 Bar, Autonomia 45 M , Tipo: Epr- Equipamento De Respiração Autônoma , Normas Técnicas: Nbr13716, Air-Pak 75i - EPR. Descrição mais detalhada no Apêndice deste TR	un	06
85	Binóculo	442425	Binóculo Ampliação: 10x , Diâmetro DaObjetiva: 42 MM, Campo De Visão: Foco De 9,8 Pés, Alívio Dos Olhos De 17,4mm , Caracterisitcas Adicionais: Lente Eco- Glass, Revestimento Do Prisma De Liga De , Acessórios: Cabo Usb, Bolsa, Manual, Flanela, Alça Transporte	un	02
86	Biruta	603933	Indicador De Posição Do Vento Para Navegação. Tipo: Biruta, Material Estrutura: Aço, Material Da Vela: Nylon, Dimensões Da Vela: 450 X 200 X 1.800MM, Adicionais: Eixo Com Rolamento Duplo, Aplicação: Indicação Da Direção Do Vento	un	10
			Respirador Material: Cilindro De Composite /Suporte Em Fibra De Carbono , Material		

87	Equipamento de Proteção Respiratória (EPR)	478016	Visor: Silicone Com Visor Acrílico, Aplicação: Gases/Vapores E Partículas , Características Adicionais: Cilindro 9 Litros, Pressão 300 Bar, Autonomia 45 M , Tipo: Epr- Equipamento De Respiração Autônoma , Normas Técnicas: Nbr13716, Air-Pak 75i - EPR. Descrição mais detalhada no Apêndice deste TR	un	04
Cota reservada ME/EPP relativo ao item 84					

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 1.390.341,92

O valor estimado da contratação é de R\$ 1.390.341,92 (um milhão e trezentos e noventa mil e trezentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em regra, conforme § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133/21, poderão ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

A seleção de propostas SRP para aquisição de materiais de prevenção, salvamento e combate a incêndio permite que a contratação seja realizada de forma individualizada para os itens descritos. O parcelamento é tecnicamente viável e favorece a ampla participação de licitantes.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não foi evidenciada necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação encontra respaldo institucional conforme DFD 312/2023, do Plano Anual de Contratação (PAC) da Base de Aviação de Taubaté (BAvT). Além disso, está alinhada com o Plano de Gestão da Organização Militar (OM), com o intuito de contribuir para o aumento da segurança do aeródromo bem como a operacionalidade da Aviação do Exército e da efetividade na gestão do bem público.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Os resultados pretendidos com a contratação da solução foram avaliados segundo critérios de economicidade, eficácia, eficiência, otimização dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

Os benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação relacionam-se essencialmente com a confiabilidade, disponibilidade e qualidade do voo no complexo de Aviação do Exército.

Benefício direto: manter os índices mínimos de segurança, confiabilidade, operacionalidade e segurança de operacional do aeródromo;

Benefício indireto: ampliação dos recursos disponíveis do apoio ao voo.

13. Providências a serem Adotadas

Não se vislumbram providências a serem adotadas pela administração para a solução a ser contratada.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A contratação requer que a Contratada exerça práticas de sustentabilidade, conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis – Advocacia-Geral da União. Os requisitos de aceitabilidade da proposta e de obrigações da Contratada acerca do tema foram abordados no tópico 04 deste Estudo.

Além dos requisitos abordados no tópico 04, a Contratada deverá observar os critérios de sustentabilidade relacionados ao ciclo de vida do material: de acordo com o Art. 5º, Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG:

I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

A contratação requer que a contratada exerça práticas de sustentabilidade conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis - Advocacia -Geral da União. Além disso, o Termo de Referência deverá evidenciar os critérios e as práticas de sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade atendendo ao princípio do desenvolvimento nacional sustentável conforme previsto no Art 5º da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.

Em atendimento a recomendação, informo que a Portaria nº 123 - COLOG/C Ex, de 8 de agosto de 2022, decorre sobre a logística sustentável no âmbito do Exército Brasileiro. A contratação em pauta seguiu as determinações previstas nessa portaria, assim também foi consultada a Portaria SEGES/ME nº 8.678 de 19 de julho de 2021, que versa sobre o Plano Diretor de Logística Sustentável, tendo sido o processo em tela embasado por estas determinações.

15. Outras considerações

Atendimento ao princípio da padronização e do parcelamento

15.1 Em atendimento ao art. 40, V da Lei n. 14.333/21, atesta-se o respeito aos princípios da padronização e do parcelamento, corroborando com a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho e economicidade.

Compatibilidade com a Lei de Diretrizes orçamentárias

15.2 Para pregões SRP: Em atendimento à recomendação, informo que quando da efetiva contratação, o órgão documentará os autos com a indicação da dotação orçamentária respectiva (art. 17 do Decreto nº 11.462/2023).

Atendimento ao princípio da segregação de funções

15.3 Informo que foi atendido o princípio da segregação de funções, conforme preconizado no Art. 5º, e do Art. 7º, § 1º da lei 14.133/21, tendo sido vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.

Práticas e critérios de sustentabilidade ou sua dispensa

15.4 Informo que a Portaria nº 123 - COLOG/C Ex, de 8 de agosto de 2022, discorre sobre a logística sustentável no âmbito do Exército Brasileiro. A contratação em pauta seguiu as determinações presentes nesta Portaria, assim como também foi consultado a Portaria SEGES/ME nº 8.678, de 19 de julho de 2021, que versa sobre o Plano Diretor de Logística Sustentável, tendo sido o processo em tela embasado por estas determinações.

Não utilização do catálogo eletrônico de padronização

15.5 O catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, conforme Portaria Seges/ME nº 938, de 2 de fevereiro de 2022, ainda não foi implantado na integralidade pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, não sendo possível utilizar o catálogo eletrônico de padronização na presente contratação. Porém, esclarece-se que as descrições utilizadas no presente Termo de Referência foram elaboradas pelos profissionais técnicos competentes da área demandante, os quais atestam que as especificações técnicas do objeto são aquelas estritamente necessárias para a aferição da adequação dos itens ao fim a que se destinam, não havendo exigências desprovidas de razoabilidade.

16. consulta a IRP's

16.1 Foi realizada a consulta em busca de uma IRP com itens semelhantes, afim de entrar como participante, mas nada foi encontrado.

17. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

17.1. Justificativa da Viabilidade

A contratação atende a todos os requisitos legais.

18. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

JUAN RODRIGUES DE ARAUJO MARTINS COSTA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 10/04/2025 às 16:09:28.

LUCAS PINHO DE OLIVEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 10/04/2025 às 16:14:54.

PAULO CAVALCANTI DE ARAUJO FILHO

Agente de contratação