

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF

Estudo Técnico Preliminar 22/2026**1. Informações Básicas**

Número do processo: 00060-00582745/2025-27

2. Descrição da necessidade

Trata o presente de Estudo Técnico Preliminar - ETP para aquisição regular de mobiliários para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

O Equipamento Médico Assistencial (EMA) é definido como equipamento ou sistema, inclusive seus acessórios e partes, de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial, utilizado direta ou indiretamente para diagnóstico, terapia ou monitoração na assistência à saúde da população, e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo, entretanto, ser auxiliado em suas funções por tal meio.

As cadeiras de banho são de extrema necessidade no âmbito hospitalar, uma vez que atendem pacientes com limitações físicas temporárias ou permanentes, dificuldades de mobilidade ou dependência parcial ou total para a realização da higiene pessoal. Trata-se de equipamento essencial para a assistência ao paciente em diferentes setores da unidade de saúde, garantindo segurança, conforto, dignidade e redução do risco de quedas durante o uso do banheiro e a realização do banho.

A poltrona para coleta de sangue/medicação/hemodiálise é peça fundamental nas Unidades de Saúde, sendo utilizada para acomodar confortavelmente os pacientes que forem submetidos à coleta de sangue e as sessões de hemodiálise, também servindo de importante mobiliário assistencial para acomodar pacientes que necessitem permanecer um tempo maior na Unidade de Saúde para receber medicações e soros, de forma a conferir conforto a todos os atores dos processos de trabalho, propiciando alta segurança nas atividades assistenciais em qualquer Unidade de Saúde da SES/DF, em todos os níveis de atenção.

A mesa para exames ginecológicos é peça fundamental nas unidades de saúde que realizam o atendimento a mulheres, oferecendo conveniência e praticidade aos profissionais de saúde durante o procedimento. Sua estrutura confeccionada com assento, peseira e encosto, permite a paciente se adequar a posição correta, com a exposição da genitália para o exame, com segurança e conforto.

O conjunto de banqueta para parto é fundamental no apoio à assistência ao parto vaginal humanizado, inserindo-se nas ações de promoção de uma assistência ao parto qualificada, segura e centrada na parturiente, contribuindo para a adoção de posições fisiológicas, maior conforto e protagonismo da gestante durante o trabalho de parto.

O carrinho de transporte de material esterilizado é necessário para o transporte adequado e específico desses itens, garantindo elevada segurança e a preservação da integridade dos materiais durante sua circulação nas dependências da unidade de saúde.

O carro de emergência é um equipamento médico móvel essencial em hospitais, contendo fármacos e materiais para atendimento rápido em paradas cardiorrespiratórias e outras urgências, contendo recursos como tábua de massagem cardíaca, suporte para oxigênio e gavetas organizadas com travas.

O mocho é fundamental no dia-a-dia do atendimento aos pacientes, sendo utilizado em várias atividades de assistência à saúde em geral, como, por exemplo, em atendimentos ginecológicos, odontológicos e realização de curativo, de forma a conferir conforto a todos os atores dos processos de trabalho, permitindo o profissional estar na altura e posição correta no momento da realização do procedimento, garantindo o apoio corporal, evitando riscos ergonômicos aos profissionais de saúde, propiciando alta segurança nas atividades assistenciais em qualquer Unidade de Saúde da SES/DF, em todos os níveis de atenção.

A maca simples/mesa de exames é um equipamento amplamente utilizado em unidades de saúde para a realização de atendimentos clínicos, exames e procedimentos diversos. Possui estrutura resistente e durável, que garante estabilidade durante o uso, contribuindo para a segurança do paciente e dos profissionais de saúde. Além disso, é projetada para suportar a rotina assistencial, permitindo adequada higienização, controle sanitário e organização do ambiente, sendo essencial para a qualidade do atendimento prestado.

As cadeiras de rodas para adultos são essenciais para pessoas com redução de mobilidade, sejam elas decorrentes de deficiência física, lesões temporárias ou do processo natural de envelhecimento. Trata-se de equipamento fundamental para promover maior independência, facilitar a locomoção e auxiliar no processo de recuperação e cuidado do paciente. Além disso, devem atender às diversas necessidades do usuário, oferecendo praticidade, conforto, segurança e adequação ao uso contínuo no ambiente assistencial.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Gerência de Hotelaria em Saúde	Sabrina da Silva Madanêlo

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

ITEM	CÓDIGO SES	CÓDIGO BR	CÓDIGO ID PCA	DESCRIÇÃO	UNIDADE
1	P08000601	400778	24944	CADEIRA DE BANHO - USO SANITÁRIO; EM AÇO CARBONO REFORÇADO, ESTRUTURA EM MONOBLOCO FIXA, ACOPLA AO VASO SANITÁRIO; ADULTO, CAPACIDADE PARA 120 KG, ENCOSTO COM PUNHO TIPO BENGALA, REVESTIMENTO CAPA IMPERMEÁVEL; PARA USO BANHO E SANITÁRIO, SUPORTE PEDAL PLATAFORMA; COM APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEIS E PEDAL ESCAMOTEAVEL; GIRATÓRIA, GARFO TUBULAR AÇO CARBONO COM EIXO VERTICAL; COM FREIO BILATERAIS DIANTEIROS.	Unidade
2	P08000782	304381	24660	POLTRONA RECLINÁVEL PARA COLETA DE SANGUE/MEDICAÇÃO/HEMODIÁLISE, reclinável e confeccionada em estrutura tubular de aço inox AISI 304 ou 304L, com no mínimo 1” 1/4 de diâmetro. Deve possuir estofamento anatômico e espuma de alta densidade (D-33) com revestimento resistente e impermeável, com forro em courvin, sem zíper e com costura reforçada, na cor cinza chumbo, verde ou azul no encosto, assento, peseira e apoio de braços. Base do apoio para os braços em aço inoxidável (AISI 304 ou 304L) com fixação e, também, articulável (nas posições horizontal e vertical), em formato de concha, com largura mínima de 15 centímetros e ângulo confortável para o apoio dos braços, realizando o movimento juntamente com o encosto. O apoio dos braços em formato de concha deverá possuir estofamento anatômico e espuma de alta densidade (D-33) com revestimento resistente e impermeável, com forro em courvin, sem zíper e com costura reforçada, na mesma cor da poltrona. Inclinação de encosto e peseira acionados através de cilindro pneumático. Alavancas laterais, reclinável com no mínimo três posições de fácil operação e acesso. Deverá possuir quatro rodízios de, no mínimo, 100 mm de diâmetro, com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de	Unidade

				rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento em diagonal. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Capacidade mínima de 150 kg. Dimensões: Deitada: 175 x 77 x 55 cm (CxLxA); Sentada: 125 X 77 X 103 cm (CxLxA). Será tolerada a variação de até 5% para unidades de medidas.	
3	P08316	415928	24673	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO com as seguintes características: Constituída de estrutura tubular de aço inoxidável AISI 304/304 Com leito em chapas de aço inoxidável AISI 304 /304L com dobras rebatidas não cortantes, dividido em 03 (três) seções: assento, peseira e encosto Com movimento de Trendelemburg através de cremalheiras Componentes em aço inoxidável AISI 304/304L. Haste com par de porta-coxas revestida de estofado e material lavável Com prateleira porta balde Leito com estofado em espuma de poliuretano e densidade D-33 (mínimo), espessura de 5 cm (mínimo), revestido de capa impermeável de courvín, na cor azul royal ou cinza chumbo, resistente ao uso de produtos químicos Pés com ponteiros de borracha sintética resistente Capacidade de carga: 150 kg (mínimo) Dimensões (CxLxA): 170 x 55 x 80 cm (variação de até 10%)	Unidade
4	P08002301	432565	24694	CONJUNTO DE BANQUETA PARA PARTO. Aplicação: realização de parto vaginal humanizado. Características: Banqueta aberta na frente, permitindo plena visualização do processo de parturição. Deverá acompanhar o produto um balde/tamborete e uma bandeja/bacia auxiliar para recolhimento de resíduos sólidos e fluídos. Assento com design que permita total conforto para a parturiente, deixando livres os ossos da bacia e do cóccix. Fabricado em polietileno de media densidade (PEMD), sem frestas ou emendas, lavável. Capacidade para até 200kg. Unidade de fornecimento: conjunto. Unidade de Estoque: conjunto.	Conjunto
5	P08001150	447024	24937	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERILIZADO: com fechamentos laterais e traseiro em chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Bandeja superior em chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Três bandejas intermediárias em chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Faixa verde indicativa de material esterilizado. Uma porta frontal bipartida com fecho tipo Cremona. Chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L com espessura de no mínimo 5mm, com dobras rebatidas e não cortantes. Puxador lateral em tubo de aço inox AISI 304 ou 304L; pára-choque em borracha sintética resistente ou PVC resistente ao	Unidade

				redor de toda a bandeja inferior. Rodízios de no mínimo 12,5 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento em diagonal, sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Medidas aproximadas: Altura: 120 cm; Largura: 110 cm; Profundidade: 63 cm. Será tolerada a variação máxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos).	
6	P08261	410761	14048	CARRO DE EMERGÊNCIA com as seguintes características mínimas: - Fabricado com perfis estruturais, fechamentos laterais e traseiros em chapas de aço com pintura eletrostática - Com 4 Gavetas com correções telescópicas em metal não oxidável e puxadores em aço. Três gavetas com altura 10 cm (mínima) sendo a 1º composta por colmeia de 20 divisórias e a 4º gaveta com altura de 15 cm (mínima) - Com trava de gavetas com lacre único - Com suporte de soro em aço com altura regulável - Com bandeja superior em aço para suporte de desfibrilador, monitor, cardioversor, com bordas com acabamento - Com suporte para cilindro de oxigênio com apoio em aço e velcro nas laterais - Com tábua de massagem cardíaca em acrílico - Com rodízios de 10 cm de diâmetro com garfo em inox e banda de rodagem poliuretano com núcleo em PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava em aço de fácil acionamento. Rodízios com giro livre (movimentos de 360°) - Com para-choque em aço revestido em PVC ao redor do carrinho para choques mecânicos - Medidas aproximadas: 50cm X 45cm X 90cm (comprimento X largura X altura) - Com variação de 5% em relação às medidas (máximo).	Unidade
7	P08001300	414732	24665	MOCHO, GIRATÓRIO: fabricado em aço inoxidável (AISI 304/304L), com regulagem de altura a gás, banco estofado em forro courvin de, no mínimo, 0,33 mm de espessura (composição: base 100% PVC; parte têxtil: 100% poliéster), sem zíper e com costura reforçada, na cor azul royal ou cinza chumbo. A base deverá possuir cinco pernas com cinco rodízios giratórios e suporte para pés circundando toda a base. Rodízios de, no mínimo 5 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°.	Unidade

				Suportando no mínimo 150 kg. Será tolerada a variação de até 5% para as unidades de medidas (tamanhos).	
8	P08000784	421262	16803	MACA SIMPLES / MESA EXAMES: confeccionada com toda estrutura em aço inox (AISI 304/304L), confeccionado em tubos de 1.1/4" x 1,20mm; leito confeccionado em chapa de no mínimo 2mm; cabeceira reclinável em 4 alturas através de cremalheira; grades laterais em sistema de basculante em tubos de 7/8" x 0,9 mm; suporte de soro em "T", ajustável, com dois ganchos, acoplado ao leito; para choque em PVC resistente montado em "U", 1,5 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca; suporte para cilindro de oxigênio. Rodízios de, no mínimo, 15 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento, sendo essa trava confeccionada aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Acessórios: Deverá acompanhar o produto, colchonete de alta densidade (D33), revestido de capa impermeável de napa no mínimo 0,33 mm de espessura (composição: base 100% PVC; parte têxtil: 100% poliéster) e com costura reforçada, na cor azul royal ou cinza chumbo, resistente ao uso de produtos químicos para desinfecção. Capacidade: Mínima de 200 kg. Dimensões: 1.90 m C x 0,60 m L x 82 cm A. Será tolerada a variação máxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos). Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	Unidade
9	P08000326	400786	24935	CADEIRA DE RODAS ADULTO com as seguintes características mínimas: - Confeccionada em estrutura tubular em aço, com tratamento antioxidante, pintura epóxi e reforço com duplo X tubular central; - Dobrável em X; - Braços bilaterais escamoteáveis com protetor lateral de roupa incorporado; - Apoio de pés e panturrilhas, dobrável a 90 graus e removíveis, com sistema de travamento lateral; - Revestimento do assento e do encosto em espuma de alta qualidade e resistência, courvin, impermeável para possibilitar desinfecção; - Rodas traseiras 24 polegadas com rolamento duplo blindado em aros Nylon injetado, movimentados sobre rolamentos de esfera com pneus maciços e antifuros, com freios bilaterais e aro impulsor bilateral; - Rodas dianteiras pequenas giratórias com pneus maciços e antifuros de até 6 polegadas; - Freios bilaterais ajustáveis, que permitam a regulagem, com acionamento das travas para trás; - Sistema de desmontagem rápida; - Capacidade mínima de 120kg; - Medidas mínimas: encosto 45 cm de largura;	Unidade

				assento 5 cm de altura - Com variação de até 5% para as unidades de medidas (tamanhos); - Cor do estofado preto ou cinza chumbo.	
--	--	--	--	--	--

PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE

Para a aquisição do objeto, exigem-se os padrões mínimos de qualidade conforme este Termo de Referência.

CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE

A empresa deverá fornecer produtos que atendam aos requisitos técnicos previstos em normas do INMETRO.

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

O risco ambiental apresentado pelos bens objetos está relacionado produção de Resíduos de Serviço de Saúde, definidos pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 222, de 28 de março de 2018 como "todos os resíduos resultantes das atividades exercidas pelos geradores de resíduos de serviços de saúde", compreendidos como "todos os serviços cujas atividades estejam relacionadas com a atenção à saúde humana ou animal".

INDICAÇÃO DE MARCA OU MODELO

Não há necessidade de indicação de marca.

VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MARCA/PRODUTO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Não há necessidade de vedação de marca.

DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRA E/OU AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PRODUTO

Para a presente compra/contratação haverá a necessidade de aferição da qualidade do produto mediante amostras, catálogos, fichas técnicas ou qualquer outro meio pertinente de avaliação.

A(s) empresa(s) vencedoras(s) deverão encaminhar **1 (uma) amostra** do item ofertado, de forma íntegra e pronta para utilização. O prazo para entrega da amostra será de até 10 (dez) dias úteis.

Para fins de contagem do prazo para envio/apresentação do produto será excluído o dia da solicitação e incluído o último dia do prazo (dia do vencimento).

As amostras deverão ser entregues na seguinte unidade da SES/DF e endereço: SES/DF: PARQUE DE APOIO - SIA/SAPS, BLOCO G, LOTE 06 CEP: 71215-000 – GERÊNCIA DE HOTELARIA EM SAÚDE (GHS).

Os critérios de avaliação das amostras serão os seguintes: avaliação básica, incluindo inspeção visual e medição de tamanho, acabamento, segurança, resistência e compatibilidade com o descritivo exigido.

As condições de apresentação das amostras exigidas são as seguintes: mobiliários íntegros e prontos para uso, possuindo identificação completa.

Caso seja necessário, o parecerista terá autonomia para solicitar apresentação de nova amostra.

Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra, que terá data, local e horário para a entrega divulgados por mensagem no sistema, replicando as informações acima, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais fornecedores interessados.

Serão utilizados para o julgamento de aceitabilidade do produto ofertado os critérios objetivos deste Termo de Referência e relacionados no **APÊNDICE II (Protocolo de Avaliação)**;

É facultada prorrogação do prazo estabelecido para envio de amostra(s), a partir de solicitação pelo interessado, fundamentada e encaminhada por correio eletrônico ou chat, antes de findo o prazo inicialmente estipulado para tanto.

A avaliação conclusiva do pedido de prorrogação caberá à Área Técnica e/ou Demandante, e o pedido de prorrogação deve ser encaminhado para o seguinte correio eletrônico, quando inviável a manifestação por chat: **ccomp.daq@saude.df.gov.br**;

A avaliação do pedido de prorrogação do recebimento da(s) amostras(s) poderá ser realizada pelo operador do sistema de compra/contratação, caso o produto esteja em trânsito para o endereço informado para entrega da amostra. Ou seja, o operador não poderá, avaliar os pedidos de prorrogação do ENVIO da amostra fora do prazo, mas apenas do RECEBIMENTO fora do prazo. Nesse contexto, o fornecedor deve comprovar que a postagem da(s) amostras(s) foi efetuada dentro do prazo originalmente estabelecido para envio, bem como informar o código de rastreamento e andamento da entrega, no endereço de correio eletrônico acima informado (**ccomp.daq@saude.df.gov.br**);

Caso o pedido de prorrogação tenha ocorrido por correio eletrônico, o operador da compra/contratação deste órgão replicará a informação no chat do sistema, na primeira oportunidade que houver para tanto, para conhecimento dos outros fornecedores, em observância à transparência e publicidade dos atos do processo de compras/contratação;

Caso a avaliação do pedido de prorrogação não tenha se concluído no prazo inicialmente estabelecido para envio da amostra e/ou procedimento alternativo para avaliação do produto, o prosseguimento do processo de compra/contratação para o item ficará suspenso até manifestação conclusiva do pedido de prorrogação, pelo setor responsável;

O operador do processo de compras/contratação divulgará no sistema a manifestação da área responsável pela avaliação do pedido de prorrogação, seja o acolhendo ou o rejeitando, em observância à transparência e publicidade dos atos do processo de compras/contratação;

No caso de ocorrer atraso na entrega, ocorrer entrega de amostra(s) fora das especificações previstas ou atraso na realização de procedimento alternativo para avaliação do produto, sem justificativa aceita pela Área Técnica demandante ou, quando for o caso, do operador do sistema de compras/contratação, a proposta será recusada.

Os resultados das avaliações dos produtos serão divulgados através de mensagem no sistema em que se opera o processo de compras/contratação do presente objeto.

Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), ou se constatar que o desempenho do produto está aquém dos critérios de avaliação definidos, será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e/ou por meio alternativo de avaliação do produto e, assim, sucessivamente, até a verificação de proposta que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.

Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

No caso de amostra reprovada ou de inabilitação do proponente, para fins de devolução da(s) amostra(s), observar-se-á o seguinte: após a divulgação do resultado final do processo de compras/contratação o fornecedor deve manifestar, pelo correio eletrônico **ccomp.daq@saude.df.gov.br**, no prazo de 07 (sete) dias úteis, sua intenção em recolher as amostras entregues, para a adoção das medidas internas neste órgão quanto à disponibilidade da amostra para devolução e divulgação dos meios, como, provável data da disponibilidade, endereço para recolhimento, etc., bem como informação da impossibilidade de devolução da amostra apresentada, conforme subitem anterior.

Superado o prazo para manifestação do interesse de devolução da amostra, na forma do subitem anterior, é facultado o descarte da amostra ou qualquer outra destinação, sem direito a ressarcimento.

As amostras entregues e aprovadas serão encaminhadas às unidades competentes da SES/DF, para análise comparativa com os produtos recebidos. Nesse caso, as amostras não serão devolvidas ao fornecedor;

Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e/ou avaliação conclusiva e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

Os meios acessórios para permitir a realização de testes e/ou avaliação conclusiva devem ser devolvidos após a divulgação do resultado final do processo de compras/contratação. Para tanto, o fornecedor deve manifestar, pelo correio eletrônico informado (**ccomp.daq@saude.df.gov.br**), no prazo de 07 (sete) dias úteis, sua intenção em recolher os acessórios entregues, para adoção das medidas internas neste órgão quanto à disponibilidade dos acessórios para devolução e divulgação dos meios, como, provável data da disponibilidade, endereço para recolhimento, etc.

DA GARANTIA TÉCNICA

Para a solução envolvida na contratação, a Contratada deverá prestar garantia de funcionamento dos mobiliários durante o período de 12 (doze) meses, a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo atestando o correto e pleno fornecimento do objeto contratado.

Prazo de Garantia de Funcionamento é o período em meses, dentro do qual, nas condições registradas na Proposta Técnica e constantes do respectivo Termo de Garantia, a Contratada compromete-se em manter os mobiliários por ela fornecidos em perfeito funcionamento, configurados da forma especificada e nas condições e configurações constantes deste Termo de Referência.

A garantia deverá ser prestada no local onde o mobiliário for fornecido.

No período de garantia é admitida a troca de mobiliários defeituosos por outros iguais ou de tecnologia superior.

Para os mobiliários, entende-se por perfeito funcionamento quando, após atendimento, estes estiverem operacionais conforme exigido por este Termo de Referência, e as demais funcionalidades idênticas às das instaladas em fábrica.

Durante o período de garantia a firma fornecedora deverá encarregar-se e responsabilizar-se pela retirada, embalagem, frete, conserto e entrega do(s) mobiliário(s) sem qualquer ônus à SES, e a descrição das peças substituídas e outros procedimentos corretivos adotados.

SUBCONTRATAÇÃO

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

A exigência de prestação de garantia em contratos administrativos é faculdade da Administração, devendo ser avaliada conforme as características do objeto, os riscos identificados e o interesse público envolvido.

No presente caso, concluiu-se que a exigência de garantia contratual não se mostra necessária, em razão dos seguintes fundamentos:

Economicidade: a exigência da garantia poderia onerar as propostas apresentadas, uma vez que os licitantes tenderiam a repassar os custos de sua contratação aos preços ofertados, impactando negativamente o erário;

Competitividade: a ausência da exigência amplia a participação de potenciais licitantes, evitando a restrição de competitividade que poderia decorrer da imposição de custos adicionais e de maior burocracia;

Conveniência administrativa: a dispensa da garantia simplifica o procedimento, reduzindo custos indiretos e entraves operacionais, sem comprometer a regular execução do contrato.

Dessa forma, a decisão de não exigir a prestação de garantia contratual encontra-se amparada na legislação aplicável, nas orientações do Tribunal de Contas da União e nos princípios da economicidade, eficiência e competitividade, preservando o interesse público e assegurando a adequada execução contratual.

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO

Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou Autorização Especial (AE) quando se tratar de medicamentos ou substâncias, sujeitos a controle especial. Deverá ser apresentada a concessão (data de cadastro) da AFE ou AE, podendo ser cópia da publicação no Diário Oficial da União (DOU) - destacando a empresa - ou espelho de consulta da AFE ou AE disponível no site da ANVISA.

Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária/Certificado de Licenciamento) Estadual/ Municipal/ Distrital (vigente), conforme disposto na Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, regulamentado no Decreto nº 74.170 de 10 de junho de 1974;

Certificado de Registro de Produto em plena validade, inclusive para produtos importados; ou protocolo de revalidação do Certificado de Registro de Produto, expedido pela ANVISA, conforme RDC nº 751/2022 e artigo 12 da Lei nº 6.360 de 23/09/1976. Não serão aceitos protocolos de solicitação de registro.

Caso haja alguma dúvida sobre a autenticidade dos documentos digitalizados, a área técnica poderá solicitar a apresentação física da via original, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade; O prazo para entrega do documento original será de até 3 (três) dias úteis.

Quanto à autenticidade de documentos emitidos por meio eletrônico, a área técnica poderá efetuar pesquisa através de consultas aos seus respectivos sites oficiais.

Caso a empresa seja dispensada de Autorização de Funcionamento, Alvará Sanitário ou Certificado de Registro deve apresentar cópia do ato que a isenta dessas autorizações.

Exigências de qualificação técnica

Apresentar **atestado de capacidade técnica** emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que executou ou executa de forma satisfatória o objeto deste Termo de Referência ou produto similar/compatível.

Será exigido o quantitativo mínimo da capacidade técnica da empresa da empresa, num percentual mínimo de 20% (vinte por cento) em relação ao quantitativo do item ofertado.

O(s) atestado(s) deverá(ão) conter o nome das pessoas(s) jurídica(s) de direito público ou privado declarantes, a identificação do nome e a assinatura do responsável, bem como o número de telefone para contato.

A proposta que não cumprir o disposto nestes itens no ato da habilitação será desclassificada.

Caso haja alguma dúvida sobre a autenticidade do(s) documento(s) digitalizado(s), a área técnica poderá solicitar a apresentação física da via original, em qualquer fase do processo, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade; O prazo para entrega do documento original será de até 3 (três) dias úteis.

5. Levantamento de Mercado

Para a contratação em tela foram analisados processos similares feitos por outros órgãos e entidades, por meio de pesquisa no âmbito de pregões e contratações públicas através do site Compras.gov.br - Pesquisa de Precos, com objetivo de identificar os recursos disponíveis no mercado para atender integralmente a necessidade verificada pela SES/DF. Após análise, elencamos abaixo algumas soluções supostamente aptas a atender à demanda de aquisição. Os presentes itens são comumente adquiridos com Unidade de Fornecimento em unidade, sendo a escolha para este processo, facilitando sua cotação e aquisição, além de controle de estoque.

	Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Atualizado em	Média	Mediana
	1	400776 - Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Fixa , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Esmaltado , Tipo Uso: Banho , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Fixo , Acabamento Do Encosto E Assento: Plástico Resistente , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Maciço , Apoio Pés: Apoio Pés Fixo , Capacidade Máxima: Até 120 KG. Características Adicionais: Encaixe Para Vaso Sanitário	499	Unidade	23/01/2026	R\$ 683,0676	R\$ 523,2150
	2	481485 - Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável	656	Unidade	23/01/2026	R\$ 1121,2709	R\$ 921,1500
	3	415928 - Mesa Ginecológica Estrutura: Tubo Aço , Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin , Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem , Características Adicionais: Balde Aço Inox , Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado , Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox	850	Unidade	23/01/2026	R\$ 4.962,1540	R\$ 1427,5000
	4	432565 - Equipamento / Mobiliário - Parto Humanizado Tipo: Cadeira Parto Tipo Banqueta , Material: Fibra De Vidro , Componente I: Assento Fixo, Sem Revestimento , Componente II: Abertura Frontal, Bacia Em Alumínio , Capacidade: Até 120 KG	69	Unidade	23/01/2026	R\$ 1296,9400	R\$ 1296,9400
	5	447024 - Carrinho Transporte Tipo: 3 Bandejas , Material: Aço Inoxidável Aisi 304 18.8 , Aplicação: Movimentação Material , Altura: 80 CM, Largura: 40 CM, Comprimento: 60 CM, Quantidade Rodas: 4 Rodízios Giratórios , Características Adicionais: Base Em Chapa Compacta	184	Unidade	23/01/2026	R\$ 2.571,0557	R\$ 959,7000

I	6	410761 - Carro De Emergência Hospitalar Estutura: Chapas De Aço Inoxidável , Gavetas: 0 4 Gavetas, Sendo A 1ª Com Divisão , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízio s: Com Rodízios , Características Adicionais 0 1: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 0 1: Extensão Elétrica, Mínimo 5 Metros E Até 7 Plugs , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	400	Unidade	23/01/2026	R\$ 2.629,7048	R\$ 2.288,0000
I	7	414732 - Banco Giratório Material: Aço Inoxidável , Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável , Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim , Diâmetro: Cerca De 40 Cm De Diâmetro , Tipo De Pés: Pés Com 5 Rodízios , Acabamento Dos Rodízios: Termoplástica	1259	Unidade	23/01/2026	R\$ 367,5870	R\$ 369,9900
I	8	421262 - Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Rodas: 4 Rodízios De 8", Freio Nos 4 Rodízios , Comprimento: Até 2,00 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 200 Kg, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Suporte Para Cilindro De O2 , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis , Acessórios: Colchonete , Acessórios 02: Suporte De Rx	556	Unidade	23/01/2026	R\$ 2.780,9071	R\$ 1.590,0000
I	9	400786 - Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável Em X , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Fixo , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 6" , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Laterais , Apoio Pés: Apoio Pés Rebatível Lateralmente	691	Unidade	23/01/2026	R\$ 908,9400	R\$ 661,0000

6. Descrição da solução como um todo

Os serviços e bens da pretensa contratação são de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, conforme art. 20 da Lei Federal n.º 14.133, 1º de abril de 2021, e art. 73 do Decreto Distrital n.º 44.330, de 16 de março de 2023.

Em razão da vedação contida no artigo 20 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, e no art. 77 do Decreto Distrital n.º 44.330, de 2023, registra-se que os objetos desta contratação não se enquadram como bens de luxo, os quais foram definidos e caracterizados nos termos do art. 74, inciso I, do Decreto Distrital n.º 44.330, de 2023.

Considerando a complexidade da estrutura sob gestão da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, faz-se necessária a opção pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), que visa à antecipação e à garantia da celeridade no que se refere às contratações dos serviços continuados objeto deste Termo de Referência.

O uso do Sistema de Registro de Preços (SRP) para o pretenso certame fundamenta-se no art. 82 da Lei Federal nº 14.133, 1º de abril de 2021, e do art. 189 e incisos I, II, III do art. 190 do Decreto Distrital nº 44.330, de 16 de março de 2023, haja vista que à pretensa contratação será adotado o uso do Sistema de Registro de Preços, conforme Decreto Distrital nº 44.330, de 16 de março de 2023 na seguinte hipótese:

(...)

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou tarefa;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo;

(...)

O SRP é um procedimento auxiliar de licitação em que os órgãos públicos registram os preços praticados pelo mercado, baseado no planejamento do quantitativo adequado ao atendimento da demanda anual, para determinados bens ou serviços, podendo, posteriormente, utilizar esses registros para contratações conforme a necessidade.

A adoção do Sistema de Registro de Preços visa compatibilizar os valores estimados com as variações no ritmo da demanda ao longo da vigência da Ata, permitindo que a Administração efetue contratações de bens ou serviços de forma flexível, conforme as necessidades reais que se apresentem durante o período de validade.

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles possam advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento ou contratação em igualdade de condições, conforme art. 200, do Decreto nº 44.330, de 16 de março de 2023.

A contratação com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizada por intermédio de instrumento de Contrato, conforme o art. 210, do Decreto Distrital n.º 44.330, de 2023 e o art. 95 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

Após a convocação pela Administração, o licitante vencedor deverá assinar o termo de contrato, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 90 Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

Vigência Contratual: A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, conforme disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/2021, prorrogável por igual período, na forma dos artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, conforme conveniência e oportunidade.

Reajuste

Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades a serem contratadas foram estimadas através do levantamento de demanda através do Documento de Oficialização da Demanda (DOD) das Superintendências de saúde, sendo consolidados através do Documento Consolidador de Demanda (DCD) em processo SEI.

ITEM	CÓDIGO SES	CÓDIGO BR	CÓDIGO ID PCA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	P08000601	400778	24944	CADEIRA DE BANHO - USO SANITÁRIO; EM AÇO CARBONO REFORÇADO, ESTRUTURA EM MONOBLOCO FIXA, ACOPLA AO VASO SANITÁRIO; ADULTO, CAPACIDADE PARA 120 KG, ENCOSTO COM PUNHO TIPO BENGALA, REVESTIMENTO CAPA IMPERMEÁVEL; PARA USO BANHO E SANITÁRIO, SUPPORTE PEDAL PLATAFORMA; COM APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEIS E PEDAL ESCAMOTEAVEL; GIRATÓRIA, GARFO TUBULAR AÇO CARBONO COM EIXO VERTICAL; COM FREIO BILATERAIS DIANTEIROS.	Unidade	449
				POLTRONA RECLINÁVEL PARA COLETA DE SANGUE/MEDICAÇÃO/HEMODIÁLISE, reclinável e confeccionada em estrutura tubular de aço inox AISI 304 ou 304L, com no mínimo 1”1/4 de diâmetro. Deve possuir estofamento anatômico e espuma de alta densidade (D-33) com revestimento resistente e impermeável, com forro em courvin, sem zíper e com costura reforçada, na cor cinza chumbo, verde ou azul no encosto, assento, pesseira e apoio de braços.		

2	P08000782	304381	24660	Base do apoio para os braços em aço inoxidável (AISI 304 ou 304L) com fixação e, também, articulável (nas posições horizontal e vertical), em formato de concha, com largura mínima de 15 centímetros e ângulo confortável para o apoio dos braços, realizando o movimento juntamente com o encosto. O apoio dos braços em formato de concha deverá possuir estofamento anatômico e espuma de alta densidade (D-33) com revestimento resistente e impermeável, com forro em courvin, sem zíper e com costura reforçada, na mesma cor da poltrona. Inclinação de encosto e peseira acionados através de cilindro pneumático. Alavancas laterais, reclinável com no mínimo três posições de fácil operação e acesso. Deverá possuir quatro rodízios de, no mínimo, 100 mm de diâmetro, com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento em diagonal. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Capacidade mínima de 150 kg. Dimensões: Deitada: 175 x 77 x 55 cm (CxLxA); Sentada: 125 X 77 X 103 cm (CxLxA). Será tolerada a variação de até 5% para unidades de medidas.	Unidade	656
3	P08316	415928	24673	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO com as seguintes características: Constituída de estrutura tubular de aço inoxidável AISI 304/304 Com leito em chapas de aço inoxidável AISI 304 /304L com dobras rebatidas não cortantes, dividido em 03 (três) seções: assento, peseira e encosto Com movimento de Trendelemburg através de cremalheiras Componentes em aço inoxidável AISI 304/304L. Haste com par de porta-coxas revestida de estofado e material lavável Com prateleira porta balde Leito com estofado em espuma de poliuretano e densidade D-33 (mínimo), espessura de 5 cm (mínimo), revestido de capa impermeável de courvin, na cor azul royal ou cinza chumbo, resistente ao uso de produtos químicos Pés com ponteiros de borracha sintética resistente Capacidade de carga: 150 kg (mínimo) Dimensões (CxLxA): 170 x 55 x 80 cm (variação de até 10%)	Unidade	850
4	P08002301	432565	24694	CONJUNTO DE BANQUETA PARA PARTO. Aplicação: realização de parto vaginal humanizado. Características: Banqueta aberta na frente, permitindo plena visualização do processo de parturição. Deverá acompanhar o produto um balde/tamborete e uma bandeja /bacia auxiliar para recolhimento de resíduos sólidos e fluídos. Assento com design que permita total conforto para a parturiente, deixando livres os ossos da bacia e do cóccix.	Conjunto	69

				Fabricado em polietileno de media densidade (PEMD), sem frestas ou emendas, lavável. Capacidade para até 200kg. Unidade de fornecimento: conjunto. Unidade de Estoque: conjunto.		
5	P08001150	447024	24937	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERILIZADO: com fechamentos laterais e traseiro em chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Bandeja superior em chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Três bandejas intermediárias em chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Faixa verde indicativa de material esterilizado. Uma porta frontal bipartida com fecho tipo Cremona. Chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L com espessura de no mínimo 5mm, com dobras rebatidas e não cortantes. Puxador lateral em tubo de aço inox AISI 304 ou 304L; pára-choque em borracha sintética resistente ou PVC resistente ao redor de toda a bandeja inferior. Rodízios de no mínimo 12,5 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento em diagonal, sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Medidas aproximadas: Altura: 120 cm; Largura: 110 cm; Profundidade: 63 cm. Será tolerada a variação máxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos).	Unidade	184
6	P08261	410761	14048	CARRO DE EMERGÊNCIA com as seguintes características mínimas: - Fabricado com perfis estruturais, fechamentos laterais e traseiros em chapas de aço com pintura eletrostática - Com 4 Gavetas com correções telescópicas em metal não oxidável e puxadores em aço. Três gavetas com altura 10 cm (mínima) sendo a 1º composta por colmeia de 20 divisórias e a 4º gaveta com altura de 15 cm (mínima) - Com trava de gavetas com lacre único - Com suporte de soro em aço com altura regulável - Com bandeja superior em aço para suporte de desfibrilador, monitor, cardioversor, com bordas com acabamento - Com suporte para cilindro de oxigênio com apoio em aço e velcro nas laterais - Com tábua de massagem cardíaca em acrílico - Com rodízios de 10 cm de diâmetro com garfo em inox e banda de rodagem poliuretano com núcleo em PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava em aço de fácil acionamento. Rodízios com giro livre (movimentos de 360°) - Com para-choque em aço revestido em PVC ao redor do carrinho para choques mecânicos - Medidas aproximadas: 50cm X 45cm X 90cm (comprimento X largura X altura)	Unidade	400

				- Com variação de 5% em relação às medidas (máximo).		
7	P08001300	414732	24665	MOCHO, GIRATÓRIO: fabricado em aço inoxidável (AISI 304/304L), com regulagem de altura a gás, banco estofado em forro courvin de, no mínimo, 0,33 mm de espessura (composição: base 100% PVC; parte têxtil: 100% poliéster), sem zíper e com costura reforçada, na cor azul royal ou cinza chumbo. A base deverá possuir cinco pernas com cinco rodízios giratórios e suporte para pés circundando toda a base. Rodízios de, no mínimo 5 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Suportando no mínimo 150 kg. Será tolerada a variação de até 5% para as unidades de medidas (tamanhos).	Unidade	1259
8	P08000784	421262	16803	MACA SIMPLES / MESA EXAMES: confeccionada com toda estrutura em aço inox (AISI 304/304L), confeccionado em tubos de 1.1 /4" x 1,20mm; leito confeccionado em chapa de no mínimo 2mm; cabeceira reclinável em 4 alturas através de cremalheira; grades laterais em sistema de basculante em tubos de 7/8" x 0,9 mm; suporte de soro em "T", ajustável, com dois ganchos, acoplado ao leito; para choque em PVC resistente montado em "U", 1,5 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca; suporte para cilindro de oxigênio. Rodízios de, no mínimo, 15 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento, sendo essa trava confeccionada em aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Acessórios: Deverá acompanhar o produto, colchonete de alta densidade (D33), revestido de capa impermeável de napa no mínimo 0,33 mm de espessura (composição: base 100% PVC; parte têxtil: 100% poliéster) e com costura reforçada, na cor azul royal ou cinza chumbo, resistente ao uso de produtos químicos para desinfecção. Capacidade: Mínima de 200 kg. Dimensões: 1.90 m C x 0,60 m L x 82 cm A. Será tolerada a variação máxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos). Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	Unidade	556
				CADEIRA DE RODAS ADULTO com as seguintes características mínimas: - Confeccionada em estrutura tubular em aço, com tratamento antioxidante, pintura epóxi e reforço com duplo X tubular central;		

9	P08000326	400786	24935	- Dobrável em X; - Braços bilaterais escamoteáveis com protetor lateral de roupa incorporado; - Apoio de pés e panturrilhas, dobrável a 90 graus e removíveis, com sistema de travamento lateral; - Revestimento do assento e do encosto em espuma de alta qualidade e resistência, courvin, impermeável para possibilitar desinfecção; - Rodas traseiras 24 polegadas com rolamento duplo blindado em aros Nylon injetado, movimentados sobre rolamentos de esfera com pneus maciços e antifuros, com freios bilaterais e aro impulsor bilateral; - Rodas dianteiras pequenas giratórias com pneus maciços e antifuros de até 6 polegadas; - Freios bilaterais ajustáveis, que permitam a regulagem, com acionamento das travas para trás; - Sistema de desmontagem rápida; - Capacidade mínima de 120kg; - Medidas mínimas: encosto 45 cm de largura; assento 5 cm de altura - Com variação de até 5% para as unidades de medidas (tamanhos); - Cor do estofado preto ou cinza chumbo.	Unidade	691
---	-----------	--------	-------	---	---------	-----

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 7.773.285,88

A estimativa do valor da contratação para fins deste ETP foi realizada por meio dos valores previamente previstos no Plano de Contratações Anual 2026, e estes, por sua vez, foram definidos com base na série histórica de compras desta SESDF.

Cabe ao setor técnico especializado desta Secretaria realizar a pesquisa de preços, nos moldes do Decreto 44.330/2023, a fim de definir o valor estimado para a pretensa aquisição.

ITEM	CÓDIGO SES	CÓDIGO BR	CÓDIGO ID PCA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	P08000601	400778	24944	CADEIRA DE BANHO - USO SANITÁRIO; EM AÇO CARBONO REFORÇADO, ESTRUTURA EM MONOBLOCO FIXA, ACOPLA AO VASO SANITÁRIO; ADULTO, CAPACIDADE PARA 120 KG, ENCOSTO COM PUNHO TIPO BENGALA, REVESTIMENTO CAPA IMPERMEÁVEL; PARA USO BANHO E SANITÁRIO, SUPORTE PEDAL PLATAFORMA; COM APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEIS E PEDAL ESCAMOTEÁVEL; GIRATÓRIA, GARFO TUBULAR AÇO CARBONO	Unidade	449	R\$ 614,68	R\$ 275.991,32

				COM EIXO VERTICAL; COM FREIO BILATERAIS DIANTEIROS.				
2	P08000782	304381	24660	POLTRONA RECLINÁVEL PARA COLETA DE SANGUE /MEDICAÇÃO /HEMODIÁLISE, reclinável e confeccionada em estrutura tubular de aço inox AISI 304 ou 304L, com no mínimo 1”1/4 de diâmetro. Deve possuir estofamento anatômico e espuma de alta densidade (D-33) com revestimento resistente e impermeável, com forro em courvin, sem zíper e com costura reforçada, na cor cinza chumbo, verde ou azul no encosto, assento, peseira e apoio de braços. Base do apoio para os braços em aço inoxidável (AISI 304 ou 304L) com fixação e, também, articulável (nas posições horizontal e vertical), em formato de concha, com largura mínima de 15 centímetros e ângulo confortável para o apoio dos braços, realizando o movimento juntamente com o encosto. O apoio dos braços em formato de concha deverá possuir estofamento anatômico e espuma de alta densidade (D-33) com revestimento resistente e impermeável, com forro em courvin, sem zíper e com costura reforçada, na mesma cor da poltrona. Inclinação de encosto e peseira acionados através de cilindro pneumático. Alavancas laterais, reclinável com no mínimo três posições de fácil operação e acesso. Deverá possuir quatro rodízios de, no mínimo, 100 mm de diâmetro, com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento em diagonal. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Capacidade mínima de 150 kg. Dimensões: Deitada: 175 x 77 x 55 cm (CxLxA); Sentada: 125 X 77 X 103 cm (CxLxA). Será tolerada a variação de até 5% para unidades de medidas.	Unidade	656	R\$ 866,25	R\$ 568.260,00

3	P08316	415928	24673	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO com as seguintes características: Constituída de estrutura tubular de aço inoxidável AISI 304/304 Com leito em chapas de aço inoxidável AISI 304/304L com dobras rebatidas não cortantes, dividido em 03 (três) seções: assento, peseira e encosto Com movimento de Trendelemburg através de cremalheiras Componentes em aço inoxidável AISI 304/304L. Haste com par de porta-coxas revestida de estofado e material lavável Com prateleira porta balde Leito com estofado em espuma de poliuretano e densidade D-33 (mínimo), espessura de 5 cm (mínimo), revestido de capa impermeável de courvin, na cor azul royal ou cinza chumbo, resistente ao uso de produtos químicos Pés com ponteiros de borracha sintética resistente Capacidade de carga: 150 kg (mínimo) Dimensões (CxLxA): 170 x 55 x 80 cm (variação de até 10%)	Unidade	850	R\$ 1.429,70	R\$ 1.215.245,00
4	P08002301	432565	24694	CONJUNTO DE BANQUETA PARA PARTO. Aplicação: realização de parto vaginal humanizado. Características: Banqueta aberta na frente, permitindo plena visualização do processo de parturição. Deverá acompanhar o produto um balde/tamborete e uma bandeja/bacia auxiliar para recolhimento de resíduos sólidos e fluidos. Assento com design que permita total conforto para a parturiente, deixando livres os ossos da bacia e do cóccix. Fabricado em polietileno de media densidade (PEMD), sem frestas ou emendas, lavável. Capacidade para até 200kg. Unidade de fornecimento: conjunto. Unidade de Estoque: conjunto.	Conjunto	69	R\$ 1.632,36	R\$ 112.632,84
				CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERILIZADO: com fechamentos laterais e traseiro em chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L.				

5	P08001150	447024	24937	Bandeja superior em chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Três bandejas intermediárias em chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Faixa verde indicativa de material esterilizado. Uma porta frontal bipartida com fecho tipo Cremona. Chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L com espessura de no mínimo 5mm, com dobras rebatidas e não cortantes. Puxador lateral em tubo de aço inox AISI 304 ou 304L; pára-choque em borracha sintética resistente ou PVC resistente ao redor de toda a bandeja inferior. Rodízios de no mínimo 12,5 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento em diagonal, sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Medidas aproximadas: Altura: 120 cm; Largura: 110 cm; Profundidade: 63 cm.Será tolerada a variação máxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos).	Unidade	184	R\$ 1.837,85	R\$ 338.164,40
6	P08261	410761	14048	CARRO DE EMERGÊNCIA com as seguintes características mínimas: - Fabricado com perfis estruturais, fechamentos laterais e traseiros em chapas de aço com pintura eletrostática - Com 4 Gavetas com corrediças telescópicas em metal não oxidável e puxadores em aço. Três gavetas com altura 10 cm (mínima) sendo a 1º composta por colmeia de 20 divisórias e a 4º gaveta com altura de 15 cm (mínima) - Com trava de gavetas com lacre único - Com suporte de soro em aço com altura regulável - Com bandeja superior em aço para suporte de desfibrilador, monitor, cardioversor, com bordas com acabamento - Com suporte para cilindro de oxigênio com apoio em aço e velcro nas laterais	Unidade	400	R\$ 5.597,05	R\$ 2.238.820,00

				- Com tábua de massagem cardíaca em acrílico - Com rodízios de 10 cm de diâmetro com garfo em inox e banda de rodagem poliuretano com núcleo em PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava em aço de fácil acionamento. Rodízios com giro livre (movimentos de 360°) - Com para-choque em aço revestido em PVC ao redor do carrinho para choques mecânicos - Medidas aproximadas: 50cm X 45cm X 90cm (comprimento X largura X altura) - Com variação de 5% em relação às medidas (máximo).				
7	P08001300	414732	24665	MOCHO, GIRATÓRIO: fabricado em aço inoxidável (AISI 304/304L), com regulagem de altura a gás, banco estofado em forro courvin de, no mínimo, 0,33 mm de espessura (composição: base 100% PVC; parte têxtil: 100% poliéster), sem zíper e com costura reforçada, na cor azul royal ou cinza chumbo. A base deverá possuir cinco pernas com cinco rodízios giratórios e suporte para pés circundando toda a base. Rodízios de, no mínimo 5 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Suportando no mínimo 150 kg. Será tolerada a variação de até 5% para as unidades de medidas (tamanhos).	Unidade	1259	R\$ 456,04	R\$ 574.154,36
				MACA SIMPLES / MESA EXAMES: confeccionada com toda estrutura em aço inox (AISI 304/304L), confeccionado em tubos de 1.1 /4" x 1,20mm; leito confeccionado em chapa de no mínimo 2mm; cabeceira reclinável em 4 alturas através de cremalheira; grades laterais em sistema de basculante em tubos de 7/8" x 0,9 mm; suporte de soro em "T", ajustável, com dois ganchos, acoplado ao leito;				

8	P08000784	421262	16803	para choque em PVC resistente montado em “U”, 1,5 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca; suporte para cilindro de oxigênio. Rodízios de, no mínimo, 15 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento, sendo essa trava confeccionada aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Acessórios: Deverá acompanhar o produto, colchonete de alta densidade (D33), revestido de capa impermeável de napa no mínimo 0,33 mm de espessura (composição: base 100% PVC; parte têxtil: 100% poliéster) e com costura reforçada, na cor azul royal ou cinza chumbo, resistente ao uso de produtos químicos para desinfecção. Capacidade: Mínima de 200 kg. Dimensões: 1.90 m C x 0,60 m L x 82 cm A. Será tolerada a variação máxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos). Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	Unidade	556	R\$ 3.642,58	R\$ 2.025.274,48
				CADEIRA DE RODAS ADULTO com as seguintes características mínimas: - Confeccionada em estrutura tubular em aço, com tratamento antioxidante, pintura epóxi e reforço com duplo X tubular central; - Dobrável em X; - Braços bilaterais escamoteáveis com protetor lateral de roupa incorporado; - Apoio de pés e panturrilhas, dobrável a 90 graus e removíveis, com sistema de travamento lateral; - Revestimento do assento e do encosto em espuma de alta qualidade e resistência, courvin, impermeável para possibilitar desinfecção; - Rodas traseiras 24 polegadas com rolamento duplo blindado				

9	P08000326	400786	24935	em aros Nylon injetado, movimentados sobre rolamentos de esfera com pneus maciços e antifuros, com freios bilaterais e aro impulsor bilateral; - Rodas dianteiras pequenas giratórias com pneus maciços e antifuros de até 6 polegadas; - Freios bilaterais ajustáveis, que permitam a regulagem, com acionamento das travas para trás; - Sistema de desmontagem rápida; - Capacidade mínima de 120kg; - Medidas mínimas: encosto 45 cm de largura; assento 5 cm de altura - Com variação de até 5% para as unidades de medidas (tamanhos); - Cor do estofado preto ou cinza chumbo.	Unidade	691	R\$ 614,68	R\$ 424.743,88
---	-----------	--------	-------	---	---------	-----	------------	----------------

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A aquisição de mobiliários assistenciais mostra-se **divisível**, uma vez que os itens que compõem o objeto possuem **natureza independente entre si**, podendo ser fornecidos, utilizados e gerenciados de forma autônoma, sem prejuízo da funcionalidade ou do atendimento às necessidades assistenciais das unidades de saúde.

Cada tipo de mobiliário atende a finalidades específicas, não havendo interdependência técnica ou operacional que justifique a contratação de forma indivisível. Assim, o parcelamento do objeto permite que diferentes fornecedores participem do certame para os itens em que detenham maior especialização ou competitividade, ampliando a concorrência e favorecendo a obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração.

Além disso, o parcelamento contribui para a mitigação de riscos contratuais, facilita a gestão da contratação e está em consonância com os princípios da economicidade, da eficiência e da competitividade, bem como com o disposto na legislação vigente aplicável às contratações públicas.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não existe contratações/aquisição correlatas no âmbito desta SESDF.

Contudo, sugere-se a contratação de prestação de serviço de manutenção/reforma de mobiliários, a fim de ampliar a vida útil dos itens.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os itens que são objetos deste Estudo Técnico Preliminar foram inseridos na Proposta ao Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA e no Plano de Contratações Anual, referente ao exercício de 2026.

ID-PCA	Produto	Modalidade	Período	Quantidade	Preço	Total
24944	24944 - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais, CADEIRA DE BANHO - uso sanitário; em aço carbono reforçado, estrutura em monobloco fixa, acopla ao vaso sanitário; adulto, capacidade para 120 kg, encosto com punho tipo bengala, revestimento capa impermeável; para uso banho e sanitário, suporte pedal plataforma; com apoio de braços removíveis e pedal escamoteavel; giratória, garfo tubular aço carbono com eixo vertical; com freio bilaterais dianteiros.	Pregão Eletrônico	ANUAL	449	R\$ 614,68	R\$ 275.991,32

24660	24660 - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais, POLTRONA RECLINÁVEL PARA COLETA DE SANGUE/MEDICAÇÃO/HEMODIÁLISE. Poltrona para coleta de sangue /medicação/hemodiálise, reclinável e confeccionada em estrutura tubular de aço inox AISI 304 ou 304L, com no mínimo 1”1/4 (3,17 cm) de diâmetro. Deve possuir estofamento anatômico e espuma de alta densidade (D-33) com revestimento resistente e impermeável, com forro de napa de, no mínimo, 0,33 mm de espessura, sem zíper e com costura reforçada, na cor azul royal ou cinza chumbo no encosto, assento, peseira e apoio de braços. Base do apoio para os braços em aço inoxidável (AISI 304 ou 304L) com fixação e, também, articulável (nas posições horizontal e vertical), em formato de concha, com largura mínima de 20 centímetros e ângulo confortável para o apoio dos braços, realizando o movimento juntamente com o encosto. O apoio dos braços em formato de concha deverá possuir estofamento anatômico e espuma de alta densidade (D-28) com revestimento resistente e impermeável, com forro de napa de, no mínimo, 0,33 mm de espessura, sem zíper e com costura reforçada, na mesma cor da poltrona. Inclinação de encosto e peseira acionados através de cilindro pneumático; alavancas laterais, reclinável com no mínimo três posições de fácil operação e acesso. Deverá possuir encosto de cabeça escamoteável e com adaptador para atendimento de pacientes pediátricos, com o mesmo estofamento, espuma e revestimento da poltrona. Deverá possuir quatro rodízios de, no mínimo, 100 mm de diâmetro, com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento em diagonal, sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°.. Capacidade mínima de 150 kg. Dimensões: Deitada: 175 x 77 x 55 cm (CxLxA); Sentada: 125 X 77 X 103 cm (CxLxA). Será tolerada a variação máxima de 5% para unidades de medidas. Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	Contrato vigente	ANUAL	656	R\$ 866,25	R\$ 568.260,00
24673	24673 - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais, MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO - constituída de estrutura tubular de aço inoxidável AISI 304/304L. Leito em chapas de aço inoxidável AISI 304/304L com dobras rebatidas não cortantes, dividido em 03 (três) seções: assento, peseira e encosto, que em conjunto realizam movimento de Trendelemburg através de cremalheiras. Rodízios de, no mínimo, 7,5 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, com trava nas 4 rodas de fácil acionamento, sendo essa trava confeccionada aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Componentes em aço inoxidável AISI 304/304L: Gaveta para escoamento de líquido. Haste com par de porta-coxas revestida de estofado, de material lavável. Prateleira porta balde. Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano contra defeitos de fabricação. Leito estofado com espuma de poliuretano e densidade no mínimo D-33, espessura de no mínimo 5 cm, deverá ter passagem de ar para auxiliar na transpiração (pequenos furos/), revestido de capa impermeável de napa no mínimo 0,33 mm de espessura (composição: base 100% PVC; parte têxtil: 100% poliéster) e com costura reforçada, na cor azul royal ou cinza chumbo, resistente ao uso de produtos químicos para desinfecção. Deverá suportar o peso de no mínimo: 200 kg. Dimensões: Comprimento: 180 X 70 X 80 cm (CxLxA). Altura máxima: 85 cm. Altura mínima: 75 cm. Será tolerada a variação de 2% a 5% para as unidades de medidas.	Pregão Eletrônico	ANUAL	850	R\$ 1.429,70	R\$ 1.215.245,00
24694	24694 - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais, CONJUNTO DE BANQUETA PARA PARTO. Aplicação: realização de parto vaginal humanizado. Características: Banqueta aberta na frente, permitindo plena visualização do processo de parturição. Deverá acompanhar o produto um balde /tamborete e uma bandeja/bacia auxiliar para recolhimento de resíduos sólidos e fluidos. Assento com design que permita total conforto para a parturiente, deixando livres os ossos da bacia e do cóccix. Fabricado em polietileno de media densidade (PEMD), sem frestas ou emendas, lavável. Capacidade para até 200kg. Unidade de fornecimento: conjunto. Unidade de Estoque: Caixa de papelão contendo um conjunto.	Pregão Eletrônico	ANUAL	69	R\$ 1.632,36	R\$ 112.632,84
24937	24937 - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais, CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERELIZADO - com fechamentos laterais e traseiro em chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Bandeja superior em chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Três bandejas intermediárias em chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Faixa verde indicativa de material esterilizado. Uma porta frontal bipartida com fecho tipo Cremona. Chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L com espessura de no mínimo 5mm, com dobras rebatidas e não cortantes. Puxador lateral em tubo de aço inox AISI 304 ou 304L; pára-choque em borracha sintética resistente ou PVC resistente ao redor de toda a bandeja inferior. Rodízios de no mínimo 12,5 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento em diagonal, sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Medidas aproximadas: Altura: 120 cm; Largura: 110 cm; Profundidade: 63 cm. Será tolerada a variação máxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos). Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	Pregão Eletrônico	ANUAL	184	R\$ 1.837,85	R\$ 338.164,40

14048	14048 - Aparelhos e utensílios hospitalares, CARRO DE EMERGÊNCIA - Estrutura construída com chapa de aço ou alumínio com tratamento antiferrugem, pintura eletrostática epóxi. Estrutura reforçada - Bandeja superior em aço inox com borda de retenção ou gradil de proteção nas laterais e ao fundo - puxadores laterais - no mínimo 04 gavetas, com trilho telescópico - Sistema que possibilite lacre único para todas as gavetas. - As primeiras duas gavetas superiores deverão apresentar entre 20 e 30 divisórias. - Suporte de soro ajustável na altura. - Suporte para cardioversor com borda de proteção, giro livre de 360° e dimensões no mínimo de 400mm x 400mm - Suporte para cilindro de oxigênio com fecho tipo velcro. - Tábua de massagem cardíaca em acrílico. - Régua com pelo menos 04 tomadas elétricas padrão NBR, 2P + T com cabo força de no mínimo 3m. - Montado com rodízios giratórios, com trava e banda de rodagem - Dimensões aproximadas entre: 1000mm a 1200mm de altura, 500mm a 700mm de largura e 500 a 700 mm de profundidade.	Pregão Eletrônico	ANUAL	400	R\$ 5.597,05	R\$ 2.238.820,00
24665	24665 - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais, MOCHO TIPO CADEIRA GIRATÓRIA. Confeccionado em aço inoxidável (AISI 304/304L), com encosto e regulagem de altura a gás, banco e encosto estofados em forro de napa de, no mínimo, 0,33 mm de espessura (composição: base 100% PVC; parte têxtil: 100% poliéster), sem zíper e com costura reforçada, na cor azul royal ou cinza chumbo. A base deverá possuir cinco pernas com cinco rodízios giratórios e suporte para pés circundando toda a base. Rodízios de, no mínimo 5 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Suportando no mínimo 150 kg. Medidas aproximadas: vide imagem exemplificativa. Será tolerada a variação de 2% a 5% para as unidades de medidas. Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano contra defeitos de fabricação.	Contrato vigente	ANUAL	1259	R\$ 456,04	R\$ 574.154,36
16803	16803 - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais, MACA SIMPLES/MESA DE EXAMES: Maca simples confeccionada com toda estrutura em aço inox (AISI 304/304L), confeccionado em tubos de 1.1/4" x 1,20mm; leito confeccionado em chapa de no mínimo 2mm; cabeceira reclinável em 4 alturas através de cremalheira; grades laterais em sistema de basculante em tubos de 7/8" x 0,9 mm; suporte de soro em "T", ajustável, com dois ganchos, acoplado ao leito; para choque em PVC resistente montado em "U", 1,5 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca; suporte para cilindro de oxigênio. Rodízios de, no mínimo, 15 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento, sendo essa trava confeccionada aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Acessórios: Deverá acompanhar o produto, colchonete de alta densidade (D33), revestido de capa impermeável de napa no mínimo 0,33 mm de espessura (composição: base 100% PVC; parte têxtil: 100% poliéster) e com costura reforçada, na cor azul royal ou cinza chumbo, resistente ao uso de produtos químicos para desinfecção. Capacidade: Mínima de 200 kg. Dimensões: 1.90 m C x 0,60 m L x 82 cm A. Será tolerada a variação máxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos). Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	Contrato vigente	ANUAL	556	R\$ 3.642,58	R\$ 2.025.274,48
24935	24935 - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais, CADEIRA DE RODAS ADULTO Cadeira de rodas adulto, confeccionada em estrutura tubular em aço, com tratamento antioxidante e reforço em formato de X em sua porção inferior. Não dobrável; apoio de braço escamoteável, resistente, encosto dorsal, assento em espuma de alta qualidade, forrados com material lavável e impermeável. Apoios para os pés ajustáveis, não removíveis e rebatíveis. Apoio de panturrilha ajustável até 90°. Rodas traseiras com rolamento duplo blindado em aros Nylon injetado, movimentados sobre rolamentos de esfera com pneus de borracha maciça de no mínimo 60 cm de diâmetro, com freios bilaterais e aro impulsor bilateral. Rodas dianteiras em borracha maciça de no mínimo 15 cm de diâmetro. Será tolerada a variação de 2% a 5% para as unidades de medidas (tamanhos).Capacidade: mínima de 100kg. Medidas mínimas: encosto; 45cm largura; Assento: 5cm de altura. A cadeira deverá possuir protetores laterais de roupa. Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	Contrato vigente	ANUAL	691	R\$ 614,68	R\$ 424.743,88

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A aquisição de mobiliários assistenciais, tais como cadeira de banho, poltrona para coleta de sangue, mesa para exame ginecológico, conjunto de banqueta de parto, entre outros, proporcionará benefícios relevantes à prestação dos serviços de saúde, contribuindo diretamente para a qualificação do atendimento ofertado aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Do ponto de vista **assistencial**, os mobiliários adequados favorecem a realização segura e humanizada dos procedimentos, promovendo maior conforto, dignidade e bem-estar aos pacientes, inclusive àqueles com mobilidade reduzida, gestantes, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Ademais, o uso de equipamentos apropriados reduz riscos de acidentes, quedas e lesões durante a assistência, reforçando a segurança do paciente.

Sob o aspecto **operacional**, a disponibilização de mobiliários assistenciais adequados melhora as condições de trabalho dos profissionais de saúde, possibilitando a execução dos procedimentos de forma ergonômica e eficiente. Isso contribui para a redução de esforços físicos inadequados, prevenção de adoecimentos ocupacionais e maior produtividade das equipes, além de assegurar a padronização dos ambientes assistenciais conforme boas práticas em saúde.

No âmbito **institucional**, a aquisição dos referidos mobiliários possibilita a adequação das unidades de saúde às normas técnicas e sanitárias vigentes, bem como às diretrizes de humanização do atendimento. Também contribui para a modernização da infraestrutura assistencial, a continuidade dos serviços prestados e a redução de improvisações ou adaptações inadequadas, que podem comprometer a qualidade da assistência.

Por fim, a aquisição de mobiliários assistenciais favorece a **eficiência do gasto público**, uma vez que equipamentos adequados e duráveis tendem a apresentar maior vida útil, menor necessidade de manutenção corretiva e melhor custo-benefício ao longo do tempo, assegurando a sustentabilidade da prestação dos serviços de saúde.

13. Providências a serem Adotadas

Não se aplica, em razão de tratar de bens de consumo de uso regular. Todavia, após a aquisição, a SES/DF deverá realizar:

- **Gestão e fiscalização da contratação**, com a designação de fiscais e gestores responsáveis pelo acompanhamento da entrega, instalação (quando aplicável) e verificação da conformidade dos mobiliários com as especificações estabelecidas, bem como pelo controle de prazos, qualidade e garantias.
- **Recebimento, distribuição e incorporação patrimonial**, assegurando o correto recebimento definitivo dos bens, sua adequada distribuição às unidades demandantes e o registro patrimonial, conforme as normas internas aplicáveis.
- **Avaliação da execução e dos resultados**, com o acompanhamento dos benefícios alcançados após a implantação da solução, de modo a subsidiar futuras contratações e promover o aprimoramento contínuo da gestão dos recursos públicos.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A aquisição de mobiliários assistenciais pode gerar impactos ambientais, ainda que de forma indireta e controlável, os quais devem ser considerados no planejamento da contratação. Tais impactos estão relacionados principalmente às etapas de fabricação, transporte, uso e descarte dos bens adquiridos.

No processo de **fabricação**, a produção de mobiliários assistenciais envolve o consumo de matérias-primas, como aço, alumínio, plásticos, madeira e espumas, bem como o uso de energia e insumos industriais, o que pode resultar na geração de resíduos e emissões atmosféricas. A depender dos materiais utilizados, pode haver impactos associados à extração de recursos naturais e ao uso de produtos químicos empregados em tratamentos de superfícies e acabamentos.

Quanto ao **transporte**, a logística de entrega dos mobiliários às unidades de saúde pode ocasionar emissões de gases de efeito estufa, em razão do deslocamento de veículos e do consumo de combustíveis fósseis.

Na fase de **uso**, os impactos ambientais tendem a ser reduzidos, uma vez que os mobiliários assistenciais não demandam consumo contínuo de energia ou água. Entretanto, a necessidade de manutenção, substituição de componentes ou limpeza com produtos químicos pode gerar resíduos e efluentes, ainda que em pequena escala.

Por fim, no que se refere ao **descarte ao final da vida útil**, a substituição de mobiliários obsoletos ou danificados pode resultar na geração de resíduos sólidos, especialmente metálicos, plásticos e estofados, os quais, se não destinados adequadamente, podem causar impactos ambientais negativos.

Diante disso, recomenda-se que a contratação considere critérios de sustentabilidade, tais como a priorização de materiais duráveis, recicláveis ou reutilizáveis, a exigência de conformidade com normas ambientais aplicáveis e a adoção de práticas adequadas de destinação final dos resíduos, de modo a mitigar os impactos ambientais associados à aquisição.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando que os insumos objetos do presente processo consistem em bens padronizados como de bens permanentes nesta Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF, sendo fundamentais para o atender às demandas de saúde da população do Distrito Federal.

Considerando que o presente estudo indica a contratação em regime de Solicitação de Registro de Preço - SRP, e a consequente formalização por termo contratual.

Diante do exposto, com base nos dados obtidos partir do presente estudo, esta Equipe de Planejamento conclui que a aquisição do objeto é viável.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

SABRINA DA SILVA MADANELO

Gerente de Hotelaria em Saúde



Assinou eletronicamente em 23/01/2026 às 16:12:29.

ROSANA MARA MUNDIM TOMAZ DE CARVALHO

Diretora de Apoio Administrativo e Operacional



Assinou eletronicamente em 23/01/2026 às 16:04:50.

CARLOS ALEXANDRE GOMES DE MEDEIROS

Assessor Especial



Assinou eletronicamente em 26/01/2026 às 09:58:43.