



GESNER COMERCIAL LTDA

Rua Dona Maria K. De Figueiredo, N° 456, Quadra 19, Lote 06, Sala 1, Conjunto Caiçara, Cep: 74.775-018, Goiânia-GO
CNPJ: 55.216.226/0001-16 - I.E: 201511576
Fone: (62) 3995-2008 / (62) 99702-4141
E-mail: gesnercomercialtlda@hotmail.com

AO
ESTADO DE GOIÁS
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
Contratação: 118845
Edital de Licitação n.º 012/2026
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Sistema de Registro de Preços
Critério de Julgamento: Menor Preço por item
Modo de disputa: Aberto
DATA: 19/03/2026 ÀS 14:30HS

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Qtd.	Und.	Descrição do Produto	Marca do Produto	Valor Unitário Sem ICMS	Valor Unitário Com ICMS	Valor Total Sem ICMS	Valor Total Com ICMS
1	600	Und.	Cadeira giratória com espaldar médio, apoios de braço e mecanismos de regulagem de altura, inclinação e reclinção. A descrição completa abrange: Dimensões – assento com largura ~48 cm e comprimento ~48 cm; profundidade (distância entre frente do assento e encosto) de ~44 cm; encosto com largura ~45 cm e altura ~48 cm; braço com largura ~7,5 cm e profundidade ~25 cm; altura do assento regulável de ~41 cm a 55 cm. Assento – base de madeira compensada moldada a quente com capa de polipropileno de alta resistência; almofada em espuma de poliuretano injetada diretamente sobre a madeira, de alta densidade (≥ 50 kg/m³) e espessura entre 5,5 cm e 6,5 cm, moldada anatomicamente para apoio confortável das pernas. Encosto – estrutura em madeira compensada moldada ou em polipropileno injetado; capa de polipropileno de alta resistência fixada por parafusos; almofada de espuma de poliuretano injetada (densidade ≥ 24 kg/m³) com espessura mínima de 5 cm e curvatura para apoio lombar; a união entre encosto e assento possui lâmina de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor preta. O encosto conta com mecanismo de regulagem de altura em pelo menos cinco posições. Mecanismos de regulagem – pistão a gás para ajuste de altura; regulagem sincronizada da inclinação do assento e do encosto, com travamento em pelo menos cinco posições e ajuste de tensão; regulagem da altura do encosto com acionamento por botoeira. Alavancas e base – alavancas de fácil manuseio (não tipo "puxar"); base giratória com cinco hastes equidistantes, estrutura interna em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi, revestida com capa de polipropileno texturizado ou fabricada integralmente em poliamida (nylon) reforçada; rodízios duplos (≈ 5 cm de diâmetro) de poliamida ou polipropileno, com rolamento e pinos de aço, suportando pelo menos 110 kg. Apoio de braço – braços em formato "T" com regulagem de altura (≥ 5 posições) e intervalo mínimo de 5 cm; estrutura em aço ou mista (metálica com poliamida ou polipropileno) com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi; fixação por parafusos e buchas; ajustes de afastamento lateral; revestimento superior em poliuretano ou material semirrígido; regulagem de profundidade com pelo menos três posições. Componentes metálicos, acabamento e revestimentos – peças metálicas com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi preta; superfícies sem rebarbas, cantos vivos ou defeitos; componentes em poliamida e polipropileno na cor preta; assento e encosto revestidos em tecido poliéster preto com tratamento hidrorrepelente.	BERTOLINI MD.CCIC.MEGB2	R\$ 1.887,21	R\$ 2.132,55	R\$ 1.132.326,00	R\$ 1.279.528,38
2	200	Und.	Cadeira giratória com espaldar médio, apoios de braço e mecanismos de regulagem de altura, inclinação e reclinção. A descrição completa abrange: Dimensões – assento com largura ~48 cm e comprimento ~48 cm; profundidade (distância entre frente do assento e encosto) de ~44 cm; encosto com largura ~45 cm e altura ~48 cm; braço com largura ~7,5 cm e profundidade ~25 cm; altura do assento regulável de ~41 cm a 55 cm. Assento – base de madeira compensada moldada a quente com capa de polipropileno de alta resistência; almofada em espuma de poliuretano injetada diretamente sobre a madeira, de alta densidade (≥ 50 kg/m³) e espessura entre 5,5 cm e 6,5 cm, moldada anatomicamente para apoio confortável das pernas. Encosto – estrutura em madeira compensada moldada ou em polipropileno injetado; capa de polipropileno de alta resistência fixada por parafusos; almofada de espuma de poliuretano injetada (densidade ≥ 24 kg/m³) com espessura mínima de 5 cm e curvatura para apoio lombar; a união entre encosto e assento possui lâmina de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor preta. O encosto conta com mecanismo de regulagem de altura em pelo menos cinco posições. Mecanismos de regulagem – pistão a gás para ajuste de altura; regulagem sincronizada da inclinação do assento e do encosto, com travamento em pelo menos cinco posições e ajuste de tensão; regulagem da altura do encosto com acionamento por botoeira. Alavancas e base – alavancas de fácil manuseio (não tipo "puxar"); base giratória com cinco hastes equidistantes, estrutura interna em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi, revestida com capa de polipropileno texturizado ou fabricada integralmente em poliamida (nylon) reforçada; rodízios duplos (≈ 5 cm de diâmetro) de poliamida ou polipropileno, com rolamento e pinos de aço, suportando pelo menos 110 kg. Apoio de braço – braços em formato "T" com regulagem de altura (≥ 5 posições) e intervalo mínimo de 5 cm; estrutura em aço ou mista (metálica com poliamida ou polipropileno) com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi; fixação por parafusos e buchas; ajustes de afastamento lateral; revestimento superior em poliuretano ou material semirrígido; regulagem de profundidade com pelo menos três posições. Componentes metálicos, acabamento e revestimentos – peças metálicas com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi preta; superfícies sem rebarbas, cantos vivos ou defeitos; componentes em poliamida e polipropileno na cor preta; assento e encosto revestidos em tecido poliéster preto com tratamento hidrorrepelente.	BERTOLINI MD.CCIC.MEGB2	R\$ 1.887,21	R\$ 2.132,55	R\$ 377.442,00	R\$ 426.509,46
3	225	Und.	Cadeira sobre longarina com três lugares Banco triplo sobre estrutura metálica ("longarina") com assentos e encostos estofados. As exigências incluem: Dimensões – assento com largura ~43 cm e profundidade ~42 cm; encosto com largura ~37 cm e altura ~38 cm. Assento – base de madeira compensada moldada com capa de polipropileno de alta resistência; almofada de espuma de poliuretano injetada diretamente sobre a madeira, de alta densidade (≥ 50 kg/m³) e espessura entre 5,5 cm e 6,5 cm, com borda frontal curva. Encosto – estrutura em madeira compensada moldada ou polipropileno injetado; capa de polipropileno fixada por parafusos; almofada de espuma de poliuretano injetada (densidade ≥ 24 kg/m³) com espessura mínima de 5 cm e curvatura para apoio lombar; reforço metálico em lâmina de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; a união entre encosto e assento pode ter capa protetora plástica na cor preta. Longarina – estrutura principal em tubo de aço industrial com espessura mínima de 1,5 mm e acabamento com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi texturizada na cor preta. Pés laterais – coluna vertical em tubo de aço (espessura ≥ 1,5 mm) e pés em tubo de aço ou alumínio fundido; aço com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi preta, ou alumínio anodizado fosco preto; dotados de sapatas niveladoras em nylon de alta resistência. Componentes metálicos e acabamento – estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi texturizada; soldas homogêneas, sem rebarbas ou respingos; superfícies sem defeitos que possam causar ferimentos. Revestimentos e garantia – componentes em poliamida e polipropileno na cor preta; revestimento do assento e encosto em tecido poliéster preto hidrorrepelente; garantia de cinco anos contra defeitos de fabricação, funcionamento ou corrosão.	OR DESIGN CROMADA OR-33403LCINZA	R\$ 2.583,99	R\$ 2.919,91	R\$ 581.397,75	R\$ 656.979,46

4	75	Und.	Cadeira sobre longarina com três lugares Banco triplo sobre estrutura metálica ("longarina") com assentos e encostos estofados. As exigências incluem: Dimensões – assento com largura ~43 cm e profundidade ~42 cm; encosto com largura ~37 cm e altura ~38 cm. Assento – base de madeira compensada moldada com capa de polipropileno de alta resistência; almofada de espuma de poliuretano injetada diretamente sobre a madeira, de alta densidade (≥ 50 kg/m³) e espessura entre 5,5 cm e 6,5 cm, com borda frontal curva. Encosto – estrutura em madeira compensada moldada ou polipropileno injetado; capa de polipropileno fixada por parafusos; almofada de espuma de poliuretano injetada (densidade ≥ 24 kg/m³) com espessura mínima de 5 cm e curvatura para apoio lombar; reforço metálico em lâmina de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; a união entre encosto e assento pode ter capa protetora plástica na cor preta. Longarina – estrutura principal em tubo de aço industrial com espessura mínima de 1,5 mm e acabamento com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi texturizada na cor preta. Pés laterais – coluna vertical em tubo de aço (espessura ≥ 1,5 mm) e pés em tubo de aço ou alumínio fundido; aço com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi preta, ou alumínio anodizado fosco preto; dotados de sapatas niveladoras em nylon de alta resistência. Componentes metálicos e acabamento – estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi texturizada; soldas homogêneas, sem rebarbas ou respingos; superfícies sem defeitos que possam causar ferimentos. Revestimentos e garantia – componentes em poliamida e polipropileno na cor preta; revestimento do assento e encosto em tecido poliéster preto hidrorrepelente; garantia de cinco anos contra defeitos de fabricação, funcionamento ou corrosão.	OR DESIGN CROMADA OR-33403LCINZA	R\$ 2.583,99	R\$ 2.919,91	R\$ 193.799,25	R\$ 218.993,15
5	113	Und.	Cadeira giratória de espaldar alto com revestimento em tela (mesh) e apoio lombar regulável. As especificações incluem: Dimensões – assento com largura ~53 cm e profundidade ~49 cm; encosto com largura superior ~55 cm e inferior ~45 cm e altura ~60 cm; braço com largura ~8 cm e comprimento ~26 cm; altura total regulável entre 96 cm e 106 cm. Assento – estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência; revestimento em material elástico tipo tela (mesh) à base de poliéster, sem utilização de espuma; a tela pode ser cinza ou preta, mantendo a mesma cor do encosto, com curvatura para apoiar confortavelmente os membros inferiores. Encosto – estrutura também em resina termoplástica injetada; revestimento em tela mesh de poliéster (cinza ou preta); apoio lombar regulável em várias posições com espaldar fixo; reforço estrutural e união entre assento e encosto em chapas ou tubos de aço. Sistema de regulagem e mecanismos – mecanismos em liga de alumínio ou aço carbono com pintura epóxi preta ou grafite; movimentos sincronizados entre encosto e assento; ajuste de tensão por manípulo sob o assento. Coluna de regulagem e base – coluna de regulagem de altura com acionamento a gás; base com cinco patas, fabricada em alumínio natural polido ou em resina poliamida com fibra de vidro, nas cores preto ou grafite; deve suportar peso mínimo de 120 kg. Rodízios – rodízios duplos com eixo vertical em aço; banda de rodagem em poliuretano adequada para qualquer piso, com diâmetro mínimo de 60 mm. Apoio de braço – corpo e suporte em resina de engenharia termoplástica injetada; apoio de braço em poliuretano com regulagem de altura (diversas posições), profundidade e rotação/ângulo horizontal. Acabamento e materiais – componentes e superfícies em contato com o usuário sem rebarbas ou cantos vivos; peças em resina na cor preta ou grafite; componentes metálicos (exceto a base em alumínio) com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi preta.	OR DESIGN OR-3347ALTAPRETA	R\$ 5.625,09	R\$ 6.356,35	R\$ 635.635,17	R\$ 718.267,74
6	37	Und.	Cadeira giratória de espaldar alto com revestimento em tela (mesh) e apoio lombar regulável. As especificações incluem: Dimensões – assento com largura ~53 cm e profundidade ~49 cm; encosto com largura superior ~55 cm e inferior ~45 cm e altura ~60 cm; braço com largura ~8 cm e comprimento ~26 cm; altura total regulável entre 96 cm e 106 cm. Assento – estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência; revestimento em material elástico tipo tela (mesh) à base de poliéster, sem utilização de espuma; a tela pode ser cinza ou preta, mantendo a mesma cor do encosto, com curvatura para apoiar confortavelmente os membros inferiores. Encosto – estrutura também em resina termoplástica injetada; revestimento em tela mesh de poliéster (cinza ou preta); apoio lombar regulável em várias posições com espaldar fixo; reforço estrutural e união entre assento e encosto em chapas ou tubos de aço. Sistema de regulagem e mecanismos – mecanismos em liga de alumínio ou aço carbono com pintura epóxi preta ou grafite; movimentos sincronizados entre encosto e assento; ajuste de tensão por manípulo sob o assento. Coluna de regulagem e base – coluna de regulagem de altura com acionamento a gás; base com cinco patas, fabricada em alumínio natural polido ou em resina poliamida com fibra de vidro, nas cores preto ou grafite; deve suportar peso mínimo de 120 kg. Rodízios – rodízios duplos com eixo vertical em aço; banda de rodagem em poliuretano adequada para qualquer piso, com diâmetro mínimo de 60 mm. Apoio de braço – corpo e suporte em resina de engenharia termoplástica injetada; apoio de braço em poliuretano com regulagem de altura (diversas posições), profundidade e rotação/ângulo horizontal. Acabamento e materiais – componentes e superfícies em contato com o usuário sem rebarbas ou cantos vivos; peças em resina na cor preta ou grafite; componentes metálicos (exceto a base em alumínio) com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi preta.	OR DESIGN OR-3347ALTAPRETA	R\$ 5.625,09	R\$ 6.356,35	R\$ 208.128,33	R\$ 235.185,01
VALORES TOTAIS					R\$	3.128.728,50	R\$	3.535.463,21

Valor Total Sem ICMS: R\$ 3.128.728,50 (TRÊS MILHÕES CENTO E VINTE E OITO MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

CONDIÇÕES GERAIS

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Prazo de Entrega: Conforme Edital

Local de Entrega: Rodovia Br 153 com rua dona Todica, quadra CH, armazém 04-B (Galpão 06) Jardim Guanabara. CEP: 74675-090 - Goiânia-GO..

Dados Bancários: Caixa Economica Federal: Agência: 3716 - Operação: 003 - Conta Corrente: 10003-6

Condições de Pagamento: 30 (Trinta) dias, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, devidamente atestada.

Garantia: 12 (Doze) meses, após o recebimento e Atesto da Nota Fiscal por parte do Órgão solicitante.

· **Declaramos que**, os produtos atendem aos dispositivos legais vigentes, expedidos pela ABNT/NBR/INMETRO/ANVISA, e estão de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes neste Termo de Referência do Edital.

· **Declaramos que**, viemos apresentar a presente proposta para o fornecimento dos produtos de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições acima, nos preços propostos, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação de serviços do objeto da presente licitação.

· **Declaramos que**, os produtos ofertados são de primeira qualidade, caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a fornecer os itens dentro do prazo, local e condições previstos no edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

· **Declaramos que**, Declaro que nesta Proposta de Preços observou-se a aplicação do inciso XCI do artigo 6º do Anexo IX do Regulamento doCódigo Tributário do Estado de Goiás (RCTE), revigorado pelo artigo 3º do Decreto Estadual nº 7.569/2012, que trata da isençãodo ICMS nas operações e prestação internas, relativas à aquisição de bem, mercadoria e serviço por órgãos da AdministraçãoPública Estadual, ficando mantido o crédito (Convênio ICMS 26/03).

· **Declaramos que**, As empresas sediadas no Estado de Goiás, beneficiadas pelo art. 8º, inc. VIII do RCTE - Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (Decreto nº 4.852/1997), deverão declarar-se beneficiárias deste dispositivo legal, devendo demonstrar na memóriade cálculo da desoneração do ICMS, o desconto equivalente ao seu benefício, o qual deverá ser expressamente comprovado nomomento da apresentação da proposta.

· **Declaramos que**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa se enquadra na condição de Microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

GESY SARAIVA DE
GOIAS:282783051
53

Assinado de forma digital
por GESY SARAIVA DE
GOIAS:28278305153
Dados: 2026.03.19
14:16:28 -03'00'

GESNER COMERCIAL LTDA
Gesy Saraiva de Goias
CPF: 282.783.051-53 / RG: 1345954-SSPGO

Goiânia-Go, 19 de Março de 2025.