

PROPOSTA DE PREÇO

A
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
Contratação: 118845

Objeto: A presente licitação tem como objeto a aquisição de cadeiras, pelo sistema de registro de preço, conforme as condições e especificações estabelecidas.

A empresa **UAI MÓVEIS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, CNPJ nº 28.629.661/0001-08, com sede à Avenida do Corinto, nº 465, Bairro Laranjeiras, na cidade de Uberlândia/MG, neste ato representada pelo **Sr. Valdeci Medeiros de Araújo**, RG nº MG-6.180.392 SSP-MG, CPF nº 731.545.636-87, residente na cidade de Uberlândia propõe fornecer o objeto do pregão em epígrafe, conforme abaixo discriminado:

1. DADOS DO PROPONENTE

1.1. EMPRESA			
CNPJ: 28.629.661/0001-08	Razão Social: UAI Móveis e Serviços para Escritório LTDA	Inscrição Estadual: 003102454.00-30	
Endereço: Avenida do Corinto, Nº 465		CEP: 38.410-275	
Bairro: Laranjeiras	Cidade: Uberlândia-MG		UF: MG
Telefone/Fax: (34)3215-0050	Celular Comercial: (34) 99894-5533	E-mail: uaimoveis@licitatriangulo.com.br	

1.2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE ASSINARÁ O TERMO DE CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nome do representante legal da empresa, apto a assinar CONTRATO/ATA e resolver quais quer outros atos que se fizer necessários junto ao Órgão Contratante:

Nome: Valdeci Medeiros de Araújo

Profissão: Empresário

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casado

Identidade/Órgão/Data emissão: MG-6.180.392 SSP-MG

CPF/MF: 731.545.636-87

Dt. Emissão: 13/10/1997

Endereço Completo: Rua Jose Lima Wanderley nº 94, Bairro Planalto, Uberlândia/MG, CEP 38413-210

Cidade:
Uberlândia/MG

Cargo/função: Sócio-Administrador

E-mail: uaimoveis@licitatriangulo.com.br

1.3. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO

Banco: SANTANDER	Código Banco: 033
Agência 3521	Conta Corrente 13055574-5

2. PREÇO OFERTADO

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

Item	Descrição	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM APOIO PARA BRAÇOS, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DE BASE (A GÁS), DO ENCOSTO (ESPALDAR), DOS BRAÇOS E DE RECLINAÇÃO SINCRONIZADA DO ASSENTO E ENCOSTO. 2.1 – DIMENSÕES: Assento: Largura: 48cm (± 5cm) Comprimento: 48cm (± 5cm) Profundidade (Medida entre a face frontal do assento e a do encosto): 44cm (± 4cm) Encosto: Largura: 45cm (± 3cm) Altura: 48cm (± 5cm) Apoio para braços: Largura: 7,5cm (±1,5cm) Profundidade: 25cm (± 2,5cm) Altura do Assento: Altura máxima: 55cm (±3cm) Altura mínima: 41cm (±3cm) 2.2 – ASSENTO: Base em madeira compensada moldada anatomicamente a quente. Capa de polipropileno injetado de alta resistência para acabamento sob o assento, fixada à base por parafusos e porcas cravadas na madeira compensada. Almofada em espuma de poliuretano injetada diretamente sobre a madeira compensada, de alta densidade, elasticamente	PLAXMETAL	PREMIUM DIRETOR	Un	600	R\$ 1.887,21	R\$ 1.132.326,00

deformável para as cargas a que se destina, moldada anatomicamente, com densidade mínima de 50Kg/m³, espessura entre 5,5cm e 6,5cm, borda frontal com curvatura adequada para permitir ao usuário apoiar confortavelmente os membros inferiores. 2.3 – ENCOSTO: Estrutura em madeira compensada moldada anatomicamente a quente ou polipropileno injetado. Capa de polipropileno injetado de alta resistência para acabamento do encosto, fixada à estrutura por parafusos e porcas cravadas na madeira compensada ou fixada à estrutura de polipropileno por encaixe ou sistema de porcas e parafusos. Almofada em espuma de poliuretano injetada diretamente sobre a madeira ou fixada à estrutura de polipropileno, de forma que não seja possível em qualquer dos casos sua remoção sem destruição; de alta densidade, elasticamente deformável para as cargas a que se destina, moldada anatomicamente, com densidade de no mínimo 24Kg/m³; espessura mínima de 5cm e curvatura adequada que possibilite ao usuário apoiar confortavelmente a região lombar, distribuindo melhor o peso do tronco. A peça de reforço metálico estrutural e a estrutura de união do encosto e						
---	--	--	--	--	--	--

assento deverão ser em lâmina de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Deverá possuir curvatura adequada que possibilite ao usuário apoiar confortavelmente a região lombar, distribuindo melhor o peso do tronco. O encosto deverá ser dotado de mecanismo de regulagem de altura com no mínimo 05 posições pré-definidas. 2.4 – MECANISMO DE REGULAGEM: • Mecanismo de regulagem da altura do assento com pistão a gás com amortecedores, em aço tubular, com base em pintura epóxi-pó e capa telescópica com acabamento em polipropileno na cor preta. • Mecanismo de regulagem da inclinação do assento e encosto deverá ser sincronizado com travamento do conjunto com no mínimo 05 posições diferentes, devendo ainda ser dotado de dispositivo para ajuste de tensão. Estrutura em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo 3,35mm de espessura. • Mecanismo de regulagem altura do encosto com o mínimo 05 posições, acionado por botoeira ou mecanismo de fácil operação localizada no próprio encosto. 2.5 – ALAVANCAS: Todas as alavancas deverão ser de fácil manuseio. Não serão aceitos mecanismos do						
---	--	--	--	--	--	--

tipo "puxar". 2.6 – BASE: Base giratória com cinco hastes equidistantes, fabricadas com estrutura interna em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó, sem pontos de solda em relevo, revestida com capa injetada de polipropileno texturizado, de alta resistência; ou base em peça única injetada em poliamida (nylon) com reforços estruturais. Rodízios de duplo giro com diâmetro aproximado de 5cm, em poliamida (nylon) ou polipropileno injetado, com rolamento interno e pinos de encaixe de aço. Deve suportar o peso mínimo de 110Kg. 2.7 – APOIO DE BRAÇO: Apoio de braço em formato "T" com regulagem de altura com no mínimo 05 posições e intervalo mínimo de 5cm. A estrutura do braço deverá ser composta por chapa de aço ou conjunto com estrutura mista (metálica, poliamida ou polipropileno), sendo que as peças em aço deverão receber tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó. Esta estrutura deverá ser fixada na cadeira através de parafusos metálicos. Caso a fixação se dê na madeira o parafuso deverá ser do tipo "bucha cravada". A estrutura do braço deve ser dotada de meio de ajuste no afastamento lateral de ambos os						
--	--	--	--	--	--	--

lados. Revestimento da parte superior com poliuretano ou outro material semirrígido e resistente. Acionamento da regulagem da altura do braço através de botão no corpo do braço. Deverá apresentar regulagem de profundidade (horizontal) com no mínimo 03 posições. 2.8 – COMPONENTES METÁLICOS: Deverão receber tratamento antiferruginoso e, quando visíveis, pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. 2.9 – ACABAMENTO: Todos os componentes devem ser isentos de rebarbas ou cantos vivos, além de apresentar superfícies com acabamento homogêneo, sem pontos cortantes, pontiagudos, ásperos, escórias e/ou outros tipos de volumes que possam causar ferimento ou que comprometam esteticamente a peça em análise. 2.10 – REVESTIMENTOS: Componentes em poliamida (nylon) e polipropileno deverão ser na cor preta. Revestimento do assento e do encosto em tecido poliéster na cor preta com tratamento 32 Processo n. 202500736396 Rua 23, esquina c/Av. Fued José Sebba, Qd-A-6, Lotes 15/24, 2º andar, Ala B, sala 235, Setor Jardim Goiás, Fone: (62) 3243- 8331 CEP 74805-100 – Goiânia – Goiás						
--	--	--	--	--	--	--

	hidrofugante (repelente à água). 2.11 – MARCAS DE REFERÊNCIA: Alberflex - Modelo: 20POS (Código 20) Bortolini - Modelo: CCIC.MEGB2 Tecno 2000 - Modelo: SN-03.01.A.2 (Código 03) COTA PRINCIPAL						
2	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM APOIO PARA BRAÇOS, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DE BASE (A GÁS), DO ENCOSTO (ESPALDAR), DOS BRAÇOS E DE RECLINAÇÃO SINCRONIZADA DO ASSENTO E ENCOSTO 2.1 – DIMENSÕES: Assento: Largura: 48cm (± 5cm) Comprimento: 48cm (± 5cm) Profundidade (Medida entre a face frontal do assento e a do encosto): 44cm (± 4cm) Encosto: Largura: 45cm (± 3cm) Altura: 48cm (± 5cm) Apoio para braços: Largura: 7,5cm (±1,5cm) Profundidade: 25cm (± 2,5cm) Altura do Assento: Altura máxima: 55cm (±3cm) Altura mínima: 41cm (±3cm) 2.2 – ASSENTO: Base em madeira compensada moldada anatomicamente a quente. Capa de polipropileno injetado de alta resistência para acabamento sob o assento, fixada à base por parafusos e porcas cravadas na madeira compensada. Almofada	PLAXMETAL	PREMIUM DIRETOR	Un	200	R\$ 1.887,21	R\$ 377.442,00

em espuma de poliuretano injetada diretamente sobre a madeira compensada, de alta densidade, elasticamente deformável para as cargas a que se destina, moldada anatomicamente, com densidade mínima de 50Kg/m³, espessura entre 5,5cm e 6,5cm, borda frontal com curvatura adequada para permitir ao usuário apoiar confortavelmente os membros inferiores. 2.3 – ENCOSTO: Estrutura em madeira compensada moldada anatomicamente a quente ou polipropileno injetado. Capa de polipropileno injetado de alta resistência para acabamento do encosto, fixada à estrutura por parafusos e porcas cravadas na madeira compensada ou fixada à estrutura de polipropileno por encaixe ou sistema de porcas e parafusos. Almofada em espuma de poliuretano injetada diretamente sobre a madeira ou fixada à estrutura de polipropileno, de forma que não seja possível em qualquer dos casos sua remoção sem destruição; de alta densidade, elasticamente deformável para as cargas a que se destina, moldada anatomicamente, com densidade de no mínimo 24Kg/m³; espessura mínima de 5cm e curvatura adequada que possibilite ao usuário apoiar confortavelmente						
---	--	--	--	--	--	--

a região lombar, distribuindo melhor o peso do tronco. A peça de reforço metálico estrutural e a estrutura de união do encosto e assento deverão ser em lâmina de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Deverá possuir curvatura adequada que possibilite ao usuário apoiar confortavelmente a região lombar, distribuindo melhor o peso do tronco. O encosto deverá ser dotado de mecanismo de regulagem de altura com no mínimo 05 posições pré-definidas. 2.4 – MECANISMO DE REGULAGEM: • Mecanismo de regulagem da altura do assento com pistão a gás com amortecedores, em aço tubular, com base em pintura epóxi-pó e capa telescópica com acabamento em polipropileno na cor preta. • Mecanismo de regulagem da inclinação do assento e encosto deverá ser sincronizado com travamento do conjunto com no mínimo 05 posições diferentes, devendo ainda ser dotado de dispositivo para ajuste de tensão. Estrutura em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo 3,35mm de espessura. • Mecanismo de regulagem altura do encosto com o mínimo 05 posições, acionado por botoeira ou mecanismo de fácil operação localizada no						
---	--	--	--	--	--	--

próprio encosto. 2.5 – ALAVANCAS: Todas as alavancas deverão ser de fácil manuseio. Não serão aceitos mecanismos do tipo "puxar". 2.6 – BASE: Base giratória com cinco hastes equidistantes, fabricadas com estrutura interna em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó, sem pontos de solda em relevo, revestida com capa injetada de polipropileno texturizado, de alta resistência; ou base em peça única injetada em poliamida (nylon) com reforços estruturais. Rodízios de duplo giro com diâmetro aproximado de 5cm, em poliamida (nylon) ou polipropileno injetado, com rolamento interno e pinos de encaixe de aço. Deve suportar o peso mínimo de 110Kg. 2.7 – APOIO DE BRAÇO: Apoio de braço em formato "T" com regulagem de altura com no mínimo 05 posições e intervalo mínimo de 5cm. A estrutura do braço deverá ser composta por chapa de aço ou conjunto com estrutura mista (metálica, poliamida ou polipropileno), sendo que as peças em aço deverão receber tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó. Esta estrutura deverá ser fixada na cadeira através de parafusos metálicos. Caso a fixação se dê na madeira o parafuso						
--	--	--	--	--	--	--

deverá ser do tipo “bucha cravada”. A estrutura do braço deve ser dotada de meio de ajuste no afastamento lateral de ambos os lados. Revestimento da parte superior com poliuretano ou outro material semirrígido e resistente. Acionamento da regulagem da altura do braço através de botão no corpo do braço. Deverá apresentar regulagem de profundidade (horizontal) com no mínimo 03 posições. 2.8 – COMPONENTES METÁLICOS: Deverão receber tratamento antiferruginoso e, quando visíveis, pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. 2.9 – ACABAMENTO: Todos os componentes devem ser isentos de rebarbas ou cantos vivos, além de apresentar superfícies com acabamento homogêneo, sem pontos cortantes, pontiagudos, ásperos, escórias e/ou outros tipos de volumes que possam causar ferimento ou que comprometam esteticamente a peça em análise. 2.10 – REVESTIMENTOS: Componentes em poliamida (nylon) e polipropileno deverão ser na cor preta. Revestimento do assento e do encosto em tecido poliéster na cor preta com tratamento hidrofugante (repelente à água). 2.11 – MARCAS DE REFERÊNCIA:						
--	--	--	--	--	--	--

	Alberflex - Modelo: 20POS (Código 20) Bortolini - Modelo: CCIC.MEGB2 Tecno 2000 - Modelo: SN-03.01.A.2 (Código 03) COTA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP						
3	CADEIRA SOBRE LONGARINA COM 03 LUGARES 2.1 – DIMENSÕES: Assento: Largura: 43cm (± 3cm) Profundidade (Medida entre a face frontal do assento e a do encosto): 42cm (± 4cm) Encosto: Largura: 37cm (± 5cm) Altura: 38cm (± 8cm) 2.2 – ASSENTO: Base em madeira compensada moldada anatomicamente a quente. Capa de polipropileno injetado de alta resistência para acabamento sob o assento, fixada à base por parafusos e porcas cravadas na madeira compensada. Almofada em espuma de poliuretano injetada diretamente sobre a madeira compensada, de alta densidade, elasticamente deformável para as cargas a que se destina, moldada anatomicamente, com densidade mínima de 50Kg/m ³ , espessura entre 5,5cm e 6,5cm, borda frontal com curvatura adequada para permitir ao usuário apoiar confortavelmente os membros inferiores. 2.3 – ENCOSTO: Estrutura em madeira compensada moldada anatomicamente a	PLAXMETAL	LONGARINA PREMIUM	Un	225	R\$ 2.583,99	R\$ 581.397,75

quente ou polipropileno injetado. Capa de polipropileno injetado de alta resistência para acabamento do encosto, fixada à estrutura por parafusos e porcas cravadas na madeira compensada ou fixada à estrutura de polipropileno por encaixe ou sistema de porcas cravadas e parafusos. Almofada em espuma de poliuretano injetada diretamente sobre a madeira ou fixada à estrutura de polipropileno, de forma que não seja possível em qualquer dos casos sua remoção sem destruição; de alta densidade, elasticamente deformável para as cargas a que se destina, moldada anatomicamente, com densidade de no mínimo 24Kg/m³; espessura mínima de 5cm e curvatura adequada que possibilite ao usuário apoiar confortavelmente a região lombar, distribuindo melhor o peso do tronco. A peça de reforço metálico estrutural deverá ser em lâmina de aço e a estrutura de união do encosto e assento deverá ser em lâmina ou tubo de aço, ambos com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. A estrutura de união do encosto e assento quando possuir capa protetora deverá ser em material plástico na cor preta. 2.4 – LONGARINA: Em tubo de aço industrial com espessura						
--	--	--	--	--	--	--

mínima de 1,50mm e acabamento com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. 2.5 – PÉS LATERAIS: Coluna vertical em tubo de aço industrial com espessura mínima de 1,50mm. Pé em tubo de aço industrial com espessura mínima de 1,50mm ou alumínio fundido. Quando as estruturas forem em aço, deverão ter tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, na cor preta. Quando a estrutura for em alumínio deverá ser do tipo anodizado fosco, na cor preta. Dotados de sapatas fixas ou niveladoras, de nylon de alta resistência, fixadas nas duas extremidades dos pés. 2.6 – COMPONENTES METÁLICOS: Toda a estrutura deverá receber tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, na cor preta. As soldas na união de peças deverão ser homogêneas, com bom acabamento, isentas de rebarbas, escórias, respingos e/ou outros tipos de volumes que possam causar ferimento ou que comprometam esteticamente a peça em análise. 2.7 – REVESTIMENTOS: Componentes em poliamida (nylon) e polipropileno deverão ser na cor preta. Revestimento do assento						
--	--	--	--	--	--	--

	e do encosto em tecido poliéster na cor preta com tratamento hidrofugante (repelente à água). 2.8 – GARANTIA: De 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, funcionamento ou corrosão. 2.9 – MARCAS DE REFERÊNCIA: - Alberflex - Tecno 2000 COTA PRINCIPAL						
4	CADEIRA SOBRE LONGARINA COM 03 LUGARES 2.1 – DIMENSÕES: Assento: Largura: 43cm (± 3cm) Profundidade (Medida entre a face frontal do assento e a do encosto): 42cm (± 4cm) Encosto: Largura: 37cm (± 5cm) Altura: 38cm (± 8cm) 2.2 – ASSENTO: Base em madeira compensada moldada anatomicamente a quente. Capa de polipropileno injetado de alta resistência para acabamento sob o assento, fixada à base por parafusos e porcas cravadas na madeira compensada. Almofada em espuma de poliuretano injetada diretamente sobre a madeira compensada, de alta densidade, elasticamente deformável para as cargas a que se destina, moldada anatomicamente, com densidade mínima de 50Kg/m³, espessura entre 5,5cm e 6,5cm, borda frontal com	PLAXMETAL	LONGARINA PREMIUM	Un	75	R\$ 2.583,99	R\$ 193.799,25

curvatura adequada para permitir ao usuário apoiar confortavelmente os membros inferiores. 2.3 – ENCOSTO: Estrutura em madeira compensada moldada anatomicamente a quente ou polipropileno injetado. Capa de polipropileno injetado de alta resistência para acabamento do encosto, fixada à estrutura por parafusos e porcas cravadas na madeira compensada ou fixada à estrutura de polipropileno por encaixe ou sistema de porcas cravadas e parafusos. Almofada em espuma de poliuretano injetada diretamente sobre a madeira ou fixada à estrutura de polipropileno, de forma que não seja possível em qualquer dos casos sua remoção sem destruição; de alta densidade, elasticamente deformável para as cargas a que se destina, moldada anatomicamente, com densidade de no mínimo 24Kg/m³; espessura mínima de 5cm e curvatura adequada que possibilite ao usuário apoiar confortavelmente a região lombar, distribuindo melhor o peso do tronco. A peça de reforço metálico estrutural deverá ser em lâmina de aço e a estrutura de união do encosto e assento deverá ser em lâmina ou tubo de aço, ambos com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. A estrutura de união do						
---	--	--	--	--	--	--

encosto e assento quando possuir capa protetora deverá ser em material plástico na cor preta. 2.4 – LONGARINA: Em tubo de aço industrial com espessura mínima de 1,50mm e acabamento com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. 2.5 – PÉS LATERAIS: Coluna vertical em tubo de aço industrial com espessura mínima de 1,50mm. Pé em tubo de aço industrial com espessura mínima de 1,50mm ou alumínio fundido. Quando as estruturas forem em aço, deverão ter tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, na cor preta. Quando a estrutura for em alumínio deverá ser do tipo anodizado fosco, na cor preta. Dotados de sapatas fixas ou niveladoras, de nylon de alta resistência, fixadas nas duas extremidades dos pés. 2.6 – COMPONENTES METÁLICOS: Toda a estrutura deverá receber tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, na cor preta. As soldas na união de peças deverão ser homogêneas, com bom acabamento, isentas de rebarbas, escórias, respingos e/ou outros tipos de volumes que possam causar ferimento ou que comprometam						
--	--	--	--	--	--	--

	esteticamente a peça em análise. 2.7 – REVESTIMENTOS: Componentes em poliamida (nylon) e polipropileno deverão ser na cor preta. Revestimento do assento e do encosto em tecido poliéster na cor preta com tratamento hidrofugante (repelente à água). 2.8 – GARANTIA: De 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, funcionamento ou corrosão. 2.9 – MARCAS DE REFERÊNCIA: - Alberflex - Tecno 2000 COTA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP						
5	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO TELADA COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO SINCRONIZADOS 2.1 – DIMENSÕES Assento Largura: 53cm (± 5cm) Profundidade: 49cm (± 6cm) Encosto Largura superior: 55cm (± 7cm) Largura inferior: 45cm (± 5cm) Altura: 60cm (± 7cm) Apoio para braços Largura: 8cm (±2cm) Comprimento: 26cm (± 3cm) Altura Total Máxima: 106cm (±7cm) Mínima: 96cm (±2cm) 2.2 – ASSENTO Estrutura do assento em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Revestimento	PLAXMETAL	DARIX X+	Un	113	R\$ 5.625,09	R\$ 635.635,17

em material elástico, tipo tela (mesh), à base de poliéster e de alta resistência, sem utilização de espumas ou similares. Tela nas cores cinza ou preto, mantendo uma única cor com o encosto. Curvatura adequada para permitir ao usuário apoiar confortavelmente os membros inferiores. 2.3 – ENCOSTO Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Revestimento em material elástico, tipo tela (mesh), à base de poliéster e de alta resistência, sem utilização de espumas ou similares. Tela nas cores cinza ou preto, mantendo uma única cor com o assento. Apoio lombar regulável na altura em várias posições, permanecendo seu espaldar fixo. A peça de reforço estrutural e a estrutura de união do assento e encosto deverão ser em chapas ou tubos de aço. 2.4 – SISTEMA DE REGULAGEM E MECANISMO Sistema de regulagem e mecanismo em liga de alumínio ou aço carbono com acabamento em pintura epóxi cor preto ou grafite. Movimentos sincronizados entre encosto e assento. Ajuste de tensão através de manípulo sob o assento. 2.5 – COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás						
---	--	--	--	--	--	--

2.6 – BASE Base com 5 patas, fabricada em alumínio natural polido ou em resina poliamida, com fibra de vidro, na cor preto ou grafite. Deve suportar peso mínimo de 120kg. 2.7 – RODÍZIOS Rodízios duplos com eixo vertical em aço. Banda de rodagem em poliuretano para qualquer tipo de piso, com diâmetro mínimo 60mm. 2.8 – APOIO DE BRAÇO Braço com corpo e suporte de fixação em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Apoio de braço em poliuretano, com regulagem de altura com posições variadas. Regulagem de profundidade e rotação (ângulo horizontal). 2.9 – ACABAMENTO Todos os componentes e as partes da cadeira com as quais o usuário entra em contato devem ser isentos de rebarbas ou cantos vivo, além de apresentar superfícies com acabamento sem pontos cortantes, ásperos ou escórias. As peças em resina de engenharia termoplástica injetada deverão ser na cor preta ou grafite. Componentes metálicos, exceto a possibilidade de base em alumínio como descrito no item “2.6 – BASE” deverão receber tratamento antiferruginoso e, quando visíveis, pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta.						
---	--	--	--	--	--	--

	2.10 – MARCAS DE REFERÊNCIA - Herman Miller, modelo Aeron Chair - Tecno 2000, modelo Gera - Flexform, modelo Flextropic 2.11 – GARANTIA Mínima de 5 anos COTA PRINCIPAL						
6	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO TELADA COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO SINCRONIZADOS 2.1 – DIMENSÕES Assento Largura: 53cm (± 5cm) Profundidade: 49cm (± 6cm) Encosto Largura superior: 55cm (± 7cm) Largura inferior: 45cm (± 5cm) Altura: 60cm (± 7cm) Apoio para braços Largura: 8cm (±2cm) Comprimento: 26cm (± 3cm) Altura Total Máxima: 106cm (±7cm) Mínima: 96cm (±2cm) 2.2 – ASSENTO Estrutura do assento em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Revestimento em material elástico, tipo tela (mesh), à base de poliéster e de alta resistência, sem utilização de espumas ou similares. Tela nas cores cinza ou preto, mantendo uma única cor com o encosto. Curvatura adequada para permitir ao usuário apoiar confortavelmente os membros inferiores. 2.3 – ENCOSTO	PLAXMETAL	DARIX X+	Un	37	R\$ 5.625,09	R\$ 208.128,33

Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Revestimento em material elástico, tipo tela (mesh), à base de poliéster e de alta resistência, sem utilização de espumas ou similares. Tela nas cores cinza ou preto, mantendo uma única cor com o assento. Apoio lombar regulável na altura em várias posições, permanecendo seu espaldar fixo. A peça de reforço estrutural e a estrutura de união do assento e encosto deverão ser em chapas ou tubos de aço. 2.4 – SISTEMA DE REGULAGEM E MECANISMO Sistema de regulagem e mecanismo em liga de alumínio ou aço carbono com acabamento em pintura epóxi cor preto ou grafite. Movimentos sincronizados entre encosto e assento. Ajuste de tensão através de manípulo sob o assento. 2.5 – COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás 2.6 – BASE Base com 5 patas, fabricada em alumínio natural polido ou em resina poliamida, com fibra de vidro, na cor preto ou grafite. Deve suportar peso mínimo de 120kg. 2.7 – RODÍZIOS Rodízios duplos com eixo vertical em aço. Banda de rodagem em poliuretano para						
--	--	--	--	--	--	--

qualquer tipo de piso, com diâmetro mínimo 60mm. 2.8 – APOIO DE BRAÇO Braço com corpo e suporte de fixação em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Apoio de braço em poliuretano, com regulagem de altura com posições variadas. Regulagem de profundidade e rotação (ângulo horizontal). 2.9 – ACABAMENTO Todos os componentes e as partes da cadeira com as quais o usuário entra em contato devem ser isentos de rebarbas ou cantos vivo, além de apresentar superfícies com acabamento sem pontos cortantes, ásperos ou escórias. As peças em resina de engenharia termoplástica injetada deverão ser na cor preta ou grafite. Componentes metálicos, exceto a possibilidade de base em alumínio como descrito no item “2.6 – BASE” deverão receber tratamento antiferruginoso e, quando visíveis, pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. 2.10 – MARCAS DE REFERÊNCIA - Herman Miller, modelo Aeron Chair - Tecno 2000, modelo Gera - Flexform, modelo Flextropic 2.11 – GARANTIA Mínima de 5 anos COTA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP						
TOTAL GERAL						R\$ 3.128.728,50

- a) **Valor Total:** R\$ 3.128.728,50 (Três milhões, e cento vinte oito mil, setecentos vinte oito reais, e cinquenta centavos).
- b) **Prazo de validade da proposta:** é de **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data de sua apresentação.
- c) **Prazo e Local de Entrega:** os itens serão entregues parceladamente conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, **no prazo máximo de 30 (trinta) dias**, contados do recebimento **Ordem de Fornecimento**. Rodovia Br 153 com rua dona Todica, quadra CH, armazém 04-B (Galpão 06) Jardim Guanabara. CEP: 74675-090 – Goiânia-GO. Necessário o agendamento prévio para a entrega dos bens solicitados por meio dos e-mails: almoxarifado@mpgo.mp.br. Telefones: (62)3243-8501/8010
- d) **Condições de Pagamento:** O pagamento referente aos produtos fornecidos será efetuado em até **30 (trinta) dias** após a emissão e protocolização da nota fiscal eletrônica correspondente, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação aplicável

3. DECLARAÇÕES:

DECLARAMOS sob as penalidades da Lei, e para fins de participação no certame em epígrafe, que:

- a) Proposta ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES e todas as exigências constantes no Edital e seus anexos, sendo que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos, taxas, fretes, embalagens, seguros e todas as demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da contratação em referência;
- b) a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
- c) Cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta contratação.
- d) atendemos aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei Federal nº 14.133/2021).
- e) propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- f) conhece as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação, dentre elas, a Lei Anticorrupção (Lei Federal nº 12.846/2013) e o Decreto Municipal nº 18.389/2019 e se compromete a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por ela contratados;
- g) manteremos até o final da vigência deste contrato conduta ética, honesta e transparente na execução do objeto do presente instrumento.
- h) Não vai dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilícitamente;
- i) Adotará as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por ela contratados;
- j) Não empregará, direta ou mediante contrato de serviços ou qualquer outro instrumento, trabalho escravo ou infantil, salvo as exceções legalmente admitidas;
- k) Participar de todos e quaisquer treinamentos eventualmente oferecidos pela CONTRATANTE que sejam relativos a qualquer aspecto que consta da lei anticorrupção ou políticas internas de integridade da CONTRATANTE;

- l) obriga a comunicar imediatamente a CONTRATANTE, por escrito, caso tome conhecimento de que algum pagamento impróprio tenha sido realizado, direta ou indiretamente, por um de seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por ela contratados. (Redação dada pelo Decreto Municipal nº 20234/2023);
- m) Proposta ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES e todas as exigências constantes no Edital e seus anexos, sendo que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos, taxas, fretes, embalagens, seguros e todas as demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da contratação em referência;
- n) Que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
- o) - Cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta contratação
- p) nos preços propostos estão inclusos todos os custos, despesas, tributos diretos e indiretos, incluindo o IPI e o ICMS, inclusive diferencial de alíquotas, caso haja incidência, que recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive o frete, carga e descarga, montagem, que correrão também por nossa conta e risco.
- q) nossa proposta compreende na integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes;
- r) Proposta ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES e todas as exigências constantes no Edital e seus anexos, sendo que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos, taxas, fretes, embalagens, seguros e todas as demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da contratação em referência;
- s) o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) plenamente o descritivo bem como as normas técnicas pertinentes.
- t) Cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta contratação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- u) nos valores estão inclusos todos os custos e despesas diretas e indiretas decorrentes do fornecimento dos produtos, ferramentas, equipamentos, EPIs e EPCs, tais como tributos, taxas, encargos, frete, transporte, remunerações, de acordo com as especificações, quantidades, condições de execução e faturamento.
- v) concordamos com todas as informações contidas no Edital e seus Anexos.
- w) todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
- x) os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- y) estamos enquadrados no regime de tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123/2006, de 14/12/2006.

Uberlândia/MG, 18 de março de 2026.

UAI Móveis e Serviços para Escritório LTDA

CNPJ nº 28.629.661/0001-08

Valdeci Medeiros de Araújo

Sócio-Administrador

RG nº: MG-6.180.392 SSP/MG – CPF nº 731.545.636-87