

Exercício 1

```
JS index.js X +
1 console.log(0.1 * 3 === 0.3);
2 console.log(9007199254740992);
3
```

```
Console I/O AI Agent 170 ms
false
9007199254740992
```

A saída esperada para esse código seria: false
 9007199254740992;
O problema foi detectado na hora da execução do código.

Exercício 2

```
main.py X +
1 p = "maçã"
2 print(len(p), len(p.encode()))
3
```

```
Console I/O AI Agent 145 ms
4 6
```

A saída esperada para esse código seria: 4 6;
Nenhum problema foi detectado.

Exercício 3

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var b byte = 255
7     b++
8     fmt.Println(b)
9 }
10
```

```
0
```

A saída esperada para esse código seria: 0;
O problema foi detectado na hora da execução do código.

Exercício 4

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int[] v = new int[3];
        System.out.println(v[0]);
        System.out.println(v[3]);
    }
}

0
Exception in thread "main"
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 3 out of bounds
for length 3
    at Main.main(Main.java:5)
Debug this error
```

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int[] v = new int[3];
        System.out.println(v[0]);
        System.out.println(v[2]);
    }
}

0
0
```

A saída esperada para esse código seria: ArrayIndexOutOfBoundsException (Erro);

Depois de corrigido, saída seria: 0 0;

O problema foi detectado na hora da execução do código.

Exercício 5

```
1 fn main() {  
2     let s = String::from("oi");  
3     let t = s;  
4     println!("{}", s, t);  
5 }  
6
```

```
error[E0382]: borrow of moved value: 's'  
--> /tmp/e8KvbuUuE-ZqWfU0SD/main.rs:4:23  
2 |         let s = String::from("oi");  
   |         - move occurs because 's' has type 'String', which does not implement  
   |         the 'Copy' trait  
3 |         let t = s;  
   |         - value moved here  
4 |         println!("{}", s, t);  
   |                     ^ value borrowed here after move  
   |  
   = note: this error originates in the macro '$crate::format_args_nl' which comes  
   |         from the expansion of the macro 'println' (in Nightly builds, run with -Z macro-  
   |         backtrace for more info)  
   help: consider cloning the value if the performance cost is acceptable  
3 |         let t = s.clone();  
   |                   +++++++  
  
ERROR!  
error: aborting due to 1 previous error  
  
For more information about this error, try 'rustc --explain E0382'.  
  
=== Code Exited With Errors ===
```

A saída para esse código seria: error[E0382];
Nenhum problema foi detectado.

Exercício 6

```
#include <stdio.h>  
  
int main() {  
    union {  
        int i;  
        float f;  
    } u;  
  
    u.f = 1.0f;  
    printf("%d\n", u.i);  
  
    return 0;  
}
```

1065353216

A saída esperada para esse código seria: 1065353216;
O problema foi detectado na hora da execução do código.