Manual simulado — Bomba hidráulica BH-700

MATERIAL FICTÍCIO PARA TESTES ACADÊMICOS — NÃO UTILIZAR EM EQUIPAMENTOS REAIS.

Rocket Industrial Solutions (empresa fictícia) | Documento 06 | Versão de teste 1.0

1. Identificação

Equipamento fictício: bomba hidráulica BH-700. Etiqueta de inventário para teste: BH700-LAB-06. Este documento contém dados inventados exclusivamente para verificar o upload de PDFs e a recuperação de respostas no assistente RAG.

2. Indicadores simulados de operação

Na simulação acadêmica, a bomba hidráulica BH-700 possui pressão nominal cadastrada de 120 bar e uma temperatura máxima de referência de 65 °C. Esses valores não são especificações de qualquer bomba comercial.

3. Código de alerta fictício

O código fictício H207 indica, somente nesta base de testes, pressão abaixo do limite de referência. A orientação simulada é registrar o código e encaminhar a ocorrência ao técnico responsável. Não executar intervenções reais com base neste manual.

4. Procedimento de teste do chatbot

Pergunta de verificação: Qual é a pressão nominal da bomba hidráulica BH-700?

Resposta esperada: 120 bar, conforme este manual simulado (página 1).

Pergunta alternativa: O que significa o código H207?

Resposta esperada: pressão abaixo do limite de referência, segundo este manual simulado (página 1).

5. Limitações

Não há senha de rede Wi-Fi, credenciais de acesso ou informações reais de segurança neste documento. Para perguntas não cobertas pela base, o assistente deverá retornar a mensagem de ausência de informação definida no exercício.