Anexo II - Gabarito Comentado

Nível fácil

1. Resposta: B - Homologação permite validar a aplicação antes de sua liberação para uso.

2. Resposta: B - Cada componente tem uma função diferente: o Dockerfile define como construir a imagem, o Engine gerencia as operações e o Hub permite encontrar e compartilhar imagens.

3. Resposta: C - O .dockerignore funciona como o .gitignore, só que para o build: o que estiver listado nele não é enviado ao Docker. Sem ele, um COPY levaria o .env com as senhas para dentro da imagem.

4. Resposta: C - O Dockerfile descreve a construção. `docker build` transforma essas instruções em uma imagem. `docker run` utiliza a imagem para criar e executar um container.

Nível médio

1. **Resposta: D -** Embora ambos utilizem SQL, o MySQL e o SQLite possuem dialetos, funções e tipos de dados diferentes.

2. Resposta: C - As tags ajudam a identificar qual imagem utilizar, enquanto as camadas formam a imagem e podem ser reutilizadas.

3. Resposta: B - A imagem é a mesma, mas a configuração vem de fora dela. Cada ambiente define suas próprias variáveis, como LOG_LEVEL e DATABASE_URL

4. Resposta: B - A ordem é:

HOST:CONTAINER

8080:80

O navegador acessa a porta 8080 do computador, e o Docker encaminha a requisição para a porta 80 do container.

Nível difícil

1. **Resposta B** - A padronização do ambiente não garante que credenciais ou serviços externos estejam corretos

2. Resposta B - Diferentemente das máquinas virtuais tradicionais, os containers compartilham o kernel do sistema hospedeiro, o que geralmente os torna mais leves.

3. Resposta: D - Bind mount e Compose Watch servem para ver na hora as alterações feitas no editor, sem reconstruir a imagem a cada mudança. Fora

do desenvolvimento, o código vai empacotado na imagem, porque é ela que foi testada na homologação e segue igual até a produção.

4. Resposta: B - `docker compose` down remove os containers e a rede, mas preserva volumes nomeados por padrão. Quando os serviços são recriados, o PostgreSQL volta a utilizar o mesmo volume. O volume seria removido se fosse utilizado:

docker compose down -v

Nível milhão

1. **Resposta: A -** Essa alternativa condiz com o contexto histórico e os limites reais do Docker.

2. **Resposta: B** - O Docker Swarm organiza e gerencia containers distribuídos em várias máquinas, permitindo controlar serviços e suas réplicas.

3. Resposta: D - Como cada versão tem uma tag fixa no registro, basta subir de novo a imagem anterior (por exemplo, a 1.3.2) para a produção voltar a funcionar. Depois, a correção é feita no código e entra como uma nova imagem versionada.

4. Resposta: C - Volumes comuns não são sincronizados entre computadores. Para compartilhar dados, todos devem acessar uma aplicação central conectada ao mesmo PostgreSQL.
Mesmo com os dados centralizados, as telas não mudam automaticamente. Atualização em tempo real exige outro mecanismo, como consultas periódicas, Server-Sent Events ou WebSocket.