

Contas a pagar

Nome do arquivo: `contas.c`, `contas.cpp`, `contas.java`, `contas.js` ou `contas.py`

Vô João está aposentado, tem boa saúde, mas a vida não está fácil. Todo mês é um sufoco para conseguir pagar as contas! Ainda bem que ele é muito amigo dos donos das lojas do bairro, e eles permitem que ele fique devendo.

Depois de pagar aluguel, conta de luz, conta de água, conta do telefone celular e conta do mercado, Vô João ainda tem que pagar as contas do Açougue, da Farmácia e da Padaria.

Dados o valor que Vô João tem disponível e o valor das contas do Açougue, Farmácia e Padaria, escreva um programa para determinar quantas contas, entre as três que ainda não foram pagas, Vô João consegue pagar.

Entrada

A entrada contém quatro linhas. A primeira linha contém um inteiro V , o valor que Vô João tem disponível para pagar as contas. A segunda linha contém um inteiro A , o valor da conta do Açougue. A terceira linha contém um inteiro F , o valor da conta da Farmácia. A quarta linha contém um inteiro P , o valor da conta da Padaria.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, o maior número de contas que Vô João consegue pagar.

Restrições

- $0 \leq V \leq 2\,000$
- $1 \leq A \leq 1\,000$
- $1 \leq F \leq 1\,000$
- $1 \leq P \leq 1\,000$

Informações sobre a pontuação

- A tarefa vale 100 pontos.

Exemplos

Exemplo de entrada 1 100 30 40 30	Exemplo de saída 1 3
Exemplo de entrada 2 50 82 99 51	Exemplo de saída 2 0

Exemplo de entrada 3 200 180 100 120	Exemplo de saída 3 1
Exemplo de entrada 4 200 100 180 90	Exemplo de saída 4 2