# Design System · Bibliotela

Especificação do Design System da Bibliotela, o app de livros, séries e filmes. O documento descreve o que existe hoje em dois lugares: o **arquivo do Figma** (uma página por categoria) e o **catálogo em Flutter** (`bibliotela_ds_catalog`), que usam as mesmas categorias, os mesmos nomes e os mesmos tokens. Serve de referência para desenhar as telas, para escrever o app e para extrair o pacote `bibliotela_design_system`.

## 1. Visão geral

| | Figma | Flutter |
|---|---|---|
| Onde | Arquivo “Bibliotela · Design System”: capa, tokens e uma página por categoria | Projeto `bibliotela_ds_catalog`: tela inicial com as categorias e uma galeria por categoria |
| Tamanho | 7 categorias, 48 componentes, 149 variantes, 26 variáveis de cor, 22 estilos de texto, 4 sombras | 8 categorias (7 + Tokens), 65 arquivos Dart, testes de componente, de contraste e de renderização |
| Temas | Modos Claro e Escuro na coleção de variáveis “Cor” | `AppTheme.light` e `AppTheme.dark`, com botão para alternar |
| Nomes | `Button`, `IconButton`, `StatusChip`… | `DsActionButton`, `DsIconButton`, `DsStatusChip`… (prefixo `Ds`) |

**Categorias. A divisão é a mesma nos três lugares (Figma, catálogo e este documento):**

| Categoria | Componentes | Total no Figma |
|---|---|---|
| Ações | Button, IconButton, FAB e 12 ícones | 15 componentes · 36 variantes |
| Navegação | TopBar, BottomTabs, YearChip, YearMenu | 4 componentes · 8 variantes |
| Campos e filtros | TextField, PasswordField, SearchField, Dropdown, DateField, TextArea | 6 componentes · 25 variantes |
| Seletores e controles | SegmentedControl, FilterChip, StarRating, StarRatingInput, StatusChip | 5 componentes · 42 variantes |
| Cards e conteúdo | ItemTile, ListCard, SummaryCard, GenreBar, MediaCover, Avatar, NoteCard, DetailRow | 8 componentes · 19 variantes |
| Feedback e carregamento | Spinner, SkeletonItemTile, SkeletonSummaryCard, StateView, ConfirmDialog, InlineMessage | 6 componentes · 11 variantes |
| Rótulos e texto | SectionHeader, FieldLabel, FieldMessage, Caption | 4 componentes · 8 variantes |
| Tokens | Cores, tipografia, espaçamento, raios, sombras | 26 + 22 + 8 + 5 + 4 |

### Princípios

- **Quente e editorial.** Fundos em off-white quente, uma única cor de destaque (azul-petróleo) e muito espaço. Parece uma estante, não um painel.
- **Capas são ícones.** O app não usa imagens: cada tipo (livro, série, filme) tem um ícone e uma cor.
- **A cor nunca fala sozinha.** Status e nota sempre têm texto (“Lendo”, “9 de 10”) além da cor e das estrelas.
- **Dois temas, os mesmos nomes.** Nenhum componente lê uma cor direto: tudo passa pelo tema (variáveis no Figma, `context.colors` no Flutter).
- **Toque confortável.** Qualquer alvo de toque tem pelo menos 44 por 44.

## 2. Estados

Os mesmos estados do catálogo, aplicados a cada componente conforme o comportamento dele.

| Estado | Como aparece | Onde |
|---|---|---|
| Padrão | Aparência de repouso. | todos |
| Pressionado | Resposta durante o toque: sobreposição de 12% (14% branca no escuro) ou fundo `primaryContainer`. | Button, IconButton, FAB, ItemTile, YearChip |
| Foco | Campo ativo: borda `primary` e anel de 3. | TextField, SearchField, Dropdown, TextArea |
| Preenchido | Campo que já tem conteúdo. | campos |
| Selecionado / Não selecionado | Opção ativa em `primaryContainer`, com texto `primary`. | SegmentedControl, FilterChip, BottomTabs |
| Desabilitado | Indisponível: opacidade de 60 a 70% ou fundo `track`. | Button, IconButton, campos, SegmentedControl, FilterChip |
| Carregando | Spinner de 18 dentro do botão; esqueletos nas telas. | Button, StateView, Skeleton |
| Erro | Borda `error` e mensagem abaixo do campo. | campos, StateView, InlineMessage |

## 3. Tokens

### 3.1 Cores

Duas paletas com os mesmos campos. No Figma, são variáveis da coleção **Cor** (modos Claro e Escuro), com nomes como `color/primary`. No Flutter, são os campos de `AppColorPalette` (`AppColors.light` e `AppColors.dark`), lidos com `context.colors`.

| Token | Claro | Escuro | Uso |
|---|---|---|---|
| `background` | `#f8f6f3` | `#16181d` | fundo das telas |
| `surface` | `#ffffff` | `#1f2228` | cartões, campos, barra de abas, diálogo |
| `border` | `#e3dfd8` | `#2c3038` | bordas e divisórias |
| `track` | `#ece9e4` | `#2c3038` | trilho das barras e do controle segmentado, esqueletos |
| `onSurface` | `#1f2328` | `#eceae6` | texto principal |
| `onSurfaceMuted` | `#6b7075` | `#9aa0a6` | texto secundário e ícones de campo |
| `primary` | `#0f6e8c` | `#7db8d0` | botão, aba ativa, links, FAB |
| `onPrimary` | `#ffffff` | `#0d2630` | texto e ícone sobre `primary` |
| `primaryContainer` | `#dceef4` | `#1f3a47` | aba ativa, chip selecionado, chip de ano |
| `error` | `#b5473e` | `#e0877e` | erro de campo, botão de excluir |
| `onError` | `#ffffff` | `#2a0f0b` | texto sobre `error` |

**Cores semânticas (`status/*`, `type/*` e `star/*` no Figma; campos de `AppColorPalette` no Flutter):**

| Token | Claro | Escuro | Uso |
|---|---|---|---|
| `want` | `#46627f` | `#8fb0d1` | status “quero” |
| `progress` | `#8a5a0f` | `#e0a94a` | status “em andamento” |
| `done` | `#25694b` | `#6fbf9a` | status “concluído” |
| `book` | `#0f6e8c` | `#7db8d0` | ícone e fundo suave de livro |
| `series` | `#7a5ba6` | `#b79ae0` | ícone e fundo suave de série |
| `movie` | `#c2603f` | `#c2603f` | ícone e fundo suave de filme |
| `starFilled` | `#a87300` | `#d9a21b` | estrela cheia |
| `starEmpty` | `#d5d1c9` | `#3a3e46` | estrela vazia (decorativa) |

- **Fundo suave (14%).** O fundo de um chip de status ou de uma capa é a própria cor a 14% sobre `surface`. No Figma são as 6 variáveis `status/*-soft` e `type/*-soft` (a cor com alfa de 14%); no Flutter, `AppColorPalette.soft(cor)`, que mistura a cor com a superfície.
- **Pressionado.** `color/overlayPressed` no Figma e `overlayPressed` no Flutter: preto a 12% no claro e branco a 14% no escuro.

## 3.2 Tipografia

Escala única de 22 estilos. Os nomes do Figma (`title/large`) viram `titleLarge` no Flutter (`AppTypography`). O protótipo usa Inter; o catálogo em Flutter usa a **fonte do sistema**, como na Carteira, e a Inter pode ser empacotada como asset sem mudar nenhum tamanho.

| Figma | Flutter | Tamanho / linha | Peso | Onde aparece |
|---|---|---|---|---|
| `display/large` | `displayLarge` | 40 / 44, −4% | 600 | número grande do resumo |
| `headline/medium` | `headlineMedium` | 28 / 34 | 600 | nome do app, título da tela inicial |
| `title/large` | `titleLarge` | 24 / 32 | 600 | título da barra superior |
| `title/medium` | `titleMedium` | 22 / 28 | 600 | título do detalhe, nome no perfil |
| `title/unit` | `titleUnit` | 20 / 24 | 600 | “livros lidos”, título do diálogo |
| `title/small` | `titleSmall` | 15 / 20 | 600 | título do item, título de seção de amostra |
| `body/large` | `bodyLarge` | 15 / 22 | 400 | observação |
| `body/large-italic` | `bodyLargeItalic` | 15 / 22 | 400 itálico | “Sem observação” |
| `body/medium` | `bodyMedium` | 14 / 20 | 400 | dados do detalhe, texto dos campos |
| `body/medium-strong` | `bodyMediumStrong` | 14 / 20 | 500 | valor da linha, páginas lidas |
| `body/medium-italic` | `bodyMediumItalic` | 14 / 20 | 400 itálico | valor vazio da linha de dado |
| `body/small` | `bodySmall` | 13 / 18 | 400 | erro, legenda do resumo |
| `body/small-strong` | `bodySmallStrong` | 13 / 18 | 500 | rótulo de campo |
| `body/small-semibold` | `bodySmallSemibold` | 13 / 18 | 600 | chip de ano, chip de filtro selecionado |
| `label/large` | `labelLarge` | 15 / 20 | 600 | texto de botão |

| Figma | Flutter | Tamanho / linha | Peso | Onde aparece |
|---|---|---|---|---|
| `label/medium` | `labelMedium` | 12 / 17 | 400 | legenda do item |
| `label/small` | `labelSmall` | 12 / 16, +6%, CAIXA ALTA | 600 | título de seção |
| `label/segment` | `labelSegment` | 12 / 15 | 400 | opção do controle segmentado, rótulo da aba |
| `label/segment-active` | `labelSegmentActive` | 12 / 15 | 600 | opção ativa, aba ativa |
| `metric/value` | `metricValue` | 16 / 20 | 600 | números das métricas do resumo |
| `chip` | `chip` | 11 / 15 | 600 | chip de status |
| `chip/regular` | `chipRegular` | 11 / 15 | 400 | data curta da lista |

Formato brasileiro sempre: `3.480` páginas, `7,8` de média, `06 set`, `06/09/2026`.

## 3.3 Espaçamento, raios, dimensões e sombras

| Espaçamento | Valor | Raio | Valor | Onde o raio é usado |
|---|---|---|---|---|
| `xxs` | 2 | `sm` | 8 | capa pequena |
| `xs` | 4 | `md` | 12 | botões, campos, controle segmentado, capa grande, nota, botão de ícone |
| `sm` | 8 | `lg` | 16 | cartões, lista, FAB, diálogo |
| `md` | 12 | `xl` | 18 | ícone do app |
| `lg` | 16 (margem da tela) | `pill` | 999 | chips, barras, aba ativa, avatar |
| `xl / xxl / xxxl` | 24 / 32 / 48 | | | |

**Dimensões fixas:**

| Elemento | Medida | Elemento | Medida |
|---|---|---|---|
| Barra superior | 64 de altura | Botão e campo | mínimo 48 |
| Barra de abas | 72 de altura | Controle segmentado | 46 (3 de padding + 40) |
| Botão de ícone | 44 × 44 | Chip de filtro | 38 de altura |
| FAB | 56 × 56 | Chip de status | 28 de altura |
| Capa pequena | 48 × 64 | Item da lista | mínimo 88 de altura |
| Capa grande | 96 × 128 | Linha de dado | mínimo 46 de altura |
| Avatar | 40 (listas) e 96 (perfil) | Chip de ano | 34 de altura |

| Sombra | Valor | Onde |
|---|---|---|
| `fab` | 0 8 22, `primary` a 32% | botão flutuante |
| `appIcon` | 0 8 20, `primary` a 26% | ícone do app |
| `menu` | 0 10 30, preto a 12% | menu do chip de ano |
| `dialog` | 0 20 50, preto a 33% | diálogo de confirmação |

### 3.4 Ícones

Traço de 1,75 numa grade de 24, sem preenchimento. No Figma são 12 componentes (`Icon/...`), e o `IconButton` troca por eles. No Flutter, os equivalentes de `Icons` (versões “outlined” e “rounded”):

| Uso | Flutter | Uso | Flutter |
|---|---|---|---|
| Livro, aba Biblioteca | `menu_book_outlined` | Voltar | `chevron_left_rounded` |
| Filme | `movie_outlined` | Editar | `edit_outlined` |
| Série | `tv_outlined` | Excluir | `delete_outline_rounded` |
| Perfil | `person_outline_rounded` | E-mail | `mail_outline_rounded` |
| Tema claro | `light_mode_outlined` | Senha | `lock_outline_rounded` |
| Tema escuro | `dark_mode_outlined` | Mostrar senha | `visibility_outlined` |
| Buscar | `search_rounded` | Sair | `logout_rounded` |
| Novo item | `add_rounded` | Data | `calendar_today_outlined` |
| Abrir lista (ano, gênero) | `expand_more_rounded` | Erro | `error_outline_rounded` |

## 4. Ações

Botões e estados de ação. Figma: página “Ações”. Flutter: categoria “Ações”.

| Figma | Flutter | Variações e estados |
|---|---|---|
| Button (16) | `DsActionButton` com `ActionButtonViewModel` e `ActionButtonFactory` | Variante: primário, secundário, texto, perigo. Estado: padrão, pressionado, desabilitado (70%), carregando. No Flutter, tamanho largura total ou compacto, com ícone opcional. |
| IconButton (6) | `DsIconButton` | Tipo: padrão, perigo. Estado: padrão, pressionado, desabilitado. O ícone é trocável (propriedade Ícone no Figma, `icon` no Flutter). |
| FAB (2) | `DsFab` | Estado: padrão, pressionado. |
| Icon/... (12) | `Icons.*` | back, edit, trash, sun, moon, plus, close, logout, search, user, book, calendar. |

- **Button:** altura 48, raio md, texto `labelLarge`. Primário: `primary` com `onPrimary`. Secundário: `surface` com borda. Texto: sem fundo, cor `primary`. Perigo: `error` com `onError`, e só aparece **dentro de um diálogo de confirmação**, nunca solto na tela.
- Carregando: spinner de 18 no lugar do ícone, e o botão fica inativo. Desabilitado: opacidade de 70%.
- **IconButton:** 44 × 44, raio md; pressionado, fundo `primaryContainer`. Sempre com `tooltip` (rótulo falado).
- **FAB:** 56 × 56, raio lg, `primary`, sombra `fab`. Fica 16 acima da barra de abas, à direita (18 da borda).

```
ActionButtonViewModel({required String label, ActionButtonVariant variant = primary,
    ComponentState state = defaultState, ActionButtonSize size = fullWidth, IconData? icon})
ActionButtonFactory.primary(state) / .secondary(state) / .text(state) / .danger(state) / .compact(variant, state
```

## 5. Navegação

Barra superior, abas e seletor de ano.

| Figma | Flutter | Variações e estados |
|---|---|---|
| TopBar (3) | `DsTopBar(title, showBack, onBack, actions)` | Só título (com o botão de tema), com voltar, com voltar e ações (editar e excluir). |
| BottomTabs (2) | `DsBottomTabs(selectedIndex, onChanged)` | Aba ativa: Biblioteca ou Perfil. |
| YearChip (2) | `DsYearChip(year, years, onChanged)` | Padrão e pressionado. Abre um menu de anos. |
| YearMenu | `PopupMenuButton` dentro do YearChip | Largura 92, raio md, itens de 38. O ano atual fica em destaque. |

- **TopBar:** altura 64, padding 16 por 10, título `titleLarge`, divisória de 1 embaixo. O botão de voltar fica à esquerda e as ações à direita.
- **BottomTabs:** altura 72, fundo `surface`, borda no topo. A aba ativa tem indicador de 64 × 30 em `primaryContainer`, ícone e texto `primary`. No app, as duas abas devem ficar vivas (cada uma mantém seu estado).
- **YearChip:** altura 34, fundo `primaryContainer`, texto `primary` 600 e seta de 16.

## 6. Campos e filtros

Texto, senha, busca, lista, data e observação. Todos usam a mesma casca (`DsFieldShell`).

| Figma | Flutter | Estados |
|---|---|---|
| TextField (5) | `DsTextField` | Padrão, preenchido, foco, erro, desabilitado. |
| PasswordField (4) | `DsPasswordField` | Oculta, visível, erro, desabilitado. |
| SearchField (4) | `DsSearchField` | Padrão, foco, preenchido, desabilitado. |
| Dropdown (5) | `DsDropdown<T>` | Padrão, preenchido, foco, erro, desabilitado. |
| DateField (4) | `DsDateField` | Padrão, preenchido, erro, desabilitado. |
| TextArea (3) | `DsTextArea` | Padrão, foco, preenchido. |

- **Casca comum:** o **rótulo fica acima** do campo (13/18, peso 500, a 6 de distância), e não flutuando dentro da borda. A caixa tem altura mínima 48, raio md, borda 1 e fundo `surface`.
- **Foco:** borda `primary` e anel de 3. No Flutter, o foco real do teclado também acende o anel. **Erro:** borda `error` e mensagem abaixo. **Desabilitado:** fundo `track`.
- **PasswordField:** cadeado à esquerda e botão de mostrar ou ocultar à direita (área de toque de 44). **SearchField:** sem rótulo, dica “Buscar por título ou autor”.
- **Dropdown:** serve para o gênero. “Sem gênero” vira `genre` nulo na API. **DateField:** abre o calendário, aparece como `dd/mm/aaaa` e vai para a API como `YYYY-MM-DD`.
- **TextArea:** três linhas (altura mínima 96), sem redimensionar.

# 7. Seletores e controles

Filtro de status, chips de tipo, nota em estrelas e status do item.

| Figma | Flutter | Variações e estados |
|---|---|---|
| SegmentedControl (8) | `DsSegmentedControl<T>(options, value, onChanged, enabled)` | Opção ativa (1 a 4) e estado padrão ou desabilitado (60%). |
| FilterChip (4) | `DsFilterChip(label, selected, enabled, onTap)` | Selecionado, não selecionado, desabilitado. |
| StarRating (22) | `DsStarRating(rating, size)` | Tamanho 14 ou 28; nota de 0 a 10. |
| StarRatingInput (2) | `DsStarRatingInput(value, onChanged)` | Sem nota e com nota. |
| StatusChip (6) | `DsStatusChip(status, type)` | Quero, em andamento, concluído; livro ou série e filme. |

- **SegmentedControl:** trilho `track`, padding 3, 3 de espaço entre opções, raio md (opção interna com raio 9), altura 46. Opção ativa: `primaryContainer`, texto `primary` 600. Serve para o filtro de status (“Todos / Quero / Em andamento / Concluídos”), para o tipo e para o status do formulário.
- **FilterChip:** altura 38, pílula. Selecionado: `primaryContainer`, sem borda, texto `primary` 600. Não selecionado: borda e fundo `surface`. Os chips ficam numa linha que rola na horizontal.
- **StatusChip:** altura 28, pílula, texto `chip` na cor do status sobre a própria cor a 14%.

| Status | Livro | Série e filme | Cor |
|---|---|---|---|
| `want` | Quero ler | Quero assistir | want |
| `inProgress` | Lendo | Assistindo | progress |
| `done` | Lido | Assistido | done |

**Nota. É um inteiro de 1 a 10 (campo `rating` da API), mostrado como estrelas: nota ÷ 2, com meia estrela. Os textos usam vírgula decimal:**

| Nota | Estrelas | Texto (`ratingLabel`) |
|---|---|---|
| 8 | 4 | 8 de 10 · 4 estrelas |
| 9 | 4,5 | 9 de 10 · 4,5 estrelas |
| 2 | 1 | 2 de 10 · 1 estrela |
| 1 | meia | 1 de 10 · meia estrela |

- **StarRating:** 14 (lista e resumo) e 28 (detalhe e formulário). O rótulo falado é “Nota 9 de 10”, e na lista ele é obrigatório, porque as estrelas aparecem sem texto. O tamanho 20 não é usado por nenhuma tela e ficou de fora.
- **StarRatingInput:** cada estrela tem alvo de 36 × 44. **Tocar na metade esquerda dá meia estrela; na direita, estrela inteira.** “Remover nota” aparece quando há nota. A nota só existe com status concluído; ao sair desse status, é descartada.

## 8. Cards e conteúdo

Itens da lista, resumo, gêneros, capa, avatar e observação.

| Figma | Flutter | Variações e estados |
|---|---|---|
| ItemTile (4) | `DsItemTile(type, title, subtitle, status, rating, dateLabel, onTap, state)` | Direita com nota ou com chip; estado padrão ou pressionado. |
| ListCard | `DsListCard(children)` | Contêiner da lista, com divisória entre os itens. |
| SummaryCard | `DsSummaryCard(year, years, onYearChanged, booksFinished, pagesRead, movies, series, averageRating)` | Interativo: o chip de ano troca os números. |
| GenreBar | `DsGenreBar(label, count, share)` | Barra proporcional. |
| MediaCover (6) | `DsMediaCover(type, large)` | Livro, série, filme; pequena ou grande. |
| Avatar (2) | `DsAvatar(name, size)` | 40 e 96. |
| NoteCard (2) | `DsNoteCard(text)` | Com texto ou vazio. |
| DetailRow (2) | `DsDetailRow(label, value, italic)` | Normal ou itálico. |

- **ItemTile:** altura mínima 88. Esquerda: capa pequena. Centro: título `titleSmall` (uma linha) e legenda `labelMedium` (até 2 linhas). **Direita:** concluído com nota mostra as estrelas e a data curta; **qualquer outro caso** (quero, em andamento, ou concluído sem nota) mostra o `StatusChip`.
- Legenda por tipo: livro “Ficção científica · Frank Herbert”; série “Suspense · 2 temporadas”; filme “Drama · 3 h 01 min”.
- **ListCard:** cartão com borda e raio lg. A lista é agrupada por mês pela data de leitura (concluído usa a data de fim; em andamento, a de início). Os itens “quero” ficam num grupo “Na fila”, que vale para qualquer ano e vai sempre no fim. Os meses se ordenam **pela data**, do mais recente para o mais antigo.
- **SummaryCard:** “Resumo do ano” e o chip de ano; número grande com a unidade (“12 livros lidos”, singular com 1); “3.480 páginas lidas” em `primary`; três métricas (filmes, séries, nota média) separadas por divisórias. As estrelas mostram a média arredondada ÷ 2 (7,8 vira 8, que dá 4 estrelas). **Sem nenhuma nota no ano, a média é “—”.**
- **GenreBar:** nome à esquerda; “14 · 34%” à direita; barra de 6 de altura (trilho `track`, preenchimento `primary`). Mostram-se os 5 maiores gêneros.
- **MediaCover:** o ícone do tipo sobre a cor do tipo a 14%. Pequena 48 × 64 (lista), grande 96 × 128 (detalhe).
- **DetailRow:** rótulo (42%) e valor à direita. O detalhe usa 5 linhas: Tipo, Gênero, Início, Fim e (Páginas, Temporadas ou Duração). Valor vazio aparece como “—”.

## 9. Feedback e carregamento

Carregando de tela, vazio, erro, esqueletos, diálogo e mensagens.

| Figma | Flutter | Variações e estados |
|---|---|---|
| Spinner (2) | `DsSpinner(size)` | 18 (dentro de botões) e 32 (telas). |
| SkeletonItemTile | `DsSkeletonItemTile` | Esqueleto de uma linha da lista. |
| SkeletonSummaryCard | `DsSkeletonSummaryCard` | Esqueleto do cartão de resumo. |
| StateView (4) | `DsStateView` (`.loading`, `.empty`, `.emptyFiltered`, `.error`) | Carregando, vazio, vazio com filtro, erro. |

| Figma | Flutter | Variações e estados |
|---|---|---|
| ConfirmDialog | `DsConfirmDialogCard` e `showDsConfirmDialog` | Cancelar e confirmar (perigo opcional). |
| InlineMessage (2) | `DsInlineMessage(text, kind)` | Erro e sucesso. |
| Telas de exemplo (3) | `FeedbackDemoScreen` | Carregando, vazia e com erro, como telas inteiras. |

| Estado | Texto | Ação |
|---|---|---|
| Vazio, sem filtro | “Sua biblioteca está vazia” e “Toque em + para adicionar o primeiro item.” | — |
| Vazio, com busca ou filtro | “Nenhum item encontrado” e “Tente ajustar a busca ou os filtros.” | “Limpar filtros” |
| Erro de carregamento | “Não foi possível carregar sua biblioteca.” e “Verifique a conexão e tente de novo.” | “Tentar novamente” |
| Carregando | spinner de 32 e “Carregando sua biblioteca…”; no resumo e na lista, esqueletos | — |

- **Esqueletos:** blocos em `track`. No Figma são estáticos; no Flutter têm um brilho suave (pulso de 900 ms).
- **ConfirmDialog:** cartão `surface` com raio lg, padding 22 e sombra `dialog`, sobre um fundo escurecido. Excluir item: título “Excluir item?”, mensagem “Essa ação não pode ser desfeita.”, botões “Cancelar” (texto) e “Excluir” (perigo).
- **Telas de exemplo (Flutter):** a de carregamento mostra os esqueletos por 2,2 segundos e depois vira a lista; a de erro tem “Tentar novamente”, que volta a carregar.
- **InlineMessage:** erro em `error` (13/18) e sucesso em `done` (13/18, peso 500).

## 10. Rótulos e texto

Títulos de seção, rótulos de campo, mensagens e legendas.

| Figma | Flutter | Variações |
|---|---|---|
| SectionHeader | `DsSectionHeader(title)` | Título de seção em caixa alta. |
| FieldLabel (2) | `DsFieldLabel(text, disabled)` | Padrão e desabilitado. |
| FieldMessage (3) | `DsFieldMessage(text, kind)` | Ajuda, erro, sucesso. |
| Caption (2) | `DsCaption(text, kind)` | Legenda (12/17) e data (11/15). |

- **SectionHeader:** `labelSmall` (12/16, 600, espaçamento +6%) em cor secundária, com 10 de espaço abaixo. Serve para “Por gênero”, o mês (“Setembro de 2026”), “Na fila”, “Dados”, “Nota” e “Observação”.
- **FieldLabel:** quando o campo é opcional, o texto termina com “(opcional)”. **FieldMessage:** ajuda em `onSurfaceMuted`, erro em `error`, sucesso em `done`.

## 11. Quais peças cada tela usa

| Tela | Componentes |
|---|---|
| Login | TextField, PasswordField, Button, InlineMessage |
| Biblioteca | TopBar, SummaryCard, SectionHeader, GenreBar, SearchField, SegmentedControl, FilterChip, ItemTile em ListCard, StateView (vazio, erro, carregando), esqueletos, FAB, BottomTabs |
| Detalhe | TopBar (voltar, editar, excluir), MediaCover grande, StatusChip, StarRating 28, DetailRow, SectionHeader, NoteCard, ConfirmDialog |

| Tela | Componentes |
|---|---|
| Novo e editar item | TopBar (voltar), SegmentedControl (tipo e status), TextField, Dropdown, DateField, StarRatingInput, TextArea, Button |
| Perfil | TopBar, Avatar 96, SectionHeader, TextField, Button, Button secundário (sair), InlineMessage, BottomTabs |

# 12. Acessibilidade

Medi o contraste (WCAG 2.1) de todos os pares. **Texto principal, texto secundário, links e botões passam** nos dois temas. O catálogo em Flutter tem um **teste automático de contraste** que falha se uma troca de cor quebrar algum destes mínimos: 4,5 para texto pequeno (o chip tem 11 px) e 3,0 para ícones e estrelas.

## 12.1 Pares medidos

| Par | Mínimo | Claro | Escuro |
|---|---|---|---|
| texto principal sobre o fundo | 4,5 | 14,65 | 14,78 |
| texto secundário sobre o fundo | 4,5 | 4,64 | 6,73 |
| texto secundário sobre a superfície | 4,5 | 5,00 | 6,04 |
| `primary` sobre o fundo (links, valores) | 4,5 | 5,36 | 8,15 |
| `primary` sobre `primaryContainer` (aba, chip de ano) | 4,5 | 4,84 | 5,49 |
| `onPrimary` sobre `primary` (botão) | 4,5 | 5,79 | 7,21 |
| `error` sobre a superfície (mensagem) | 4,5 | 5,34 | 6,02 |
| `onError` sobre `error` (botão de perigo) | 4,5 | 5,34 | 6,77 |
| chip “quero” (texto sobre o fundo suave) | 4,5 | 5,19 | 5,40 |
| chip “em andamento” (texto sobre o fundo suave) | 4,5 | 4,86 | 5,76 |
| chip “concluído” (texto sobre o fundo suave) | 4,5 | 5,34 | 5,57 |
| ícone de livro sobre o fundo suave | 3,0 | 4,74 | 5,58 |
| ícone de série sobre o fundo suave | 3,0 | 4,49 | 5,13 |
| ícone de filme sobre o fundo suave | 3,0 | 3,51 | 3,28 |
| estrela cheia sobre a superfície | 3,0 | 4,10 | 6,93 |

## 12.2 O que foi ajustado em relação ao primeiro protótipo

| Item | Tema | Antes | Contraste | Agora | Contraste | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| chip “quero” | claro | `#5b7a99` | 3,77 | `#46627f` | 5,19 | 4,5 |
| chip “em andamento” | claro | `#b7791f` | 3,11 | `#8a5a0f` | 4,86 | 4,5 |
| chip “concluído” | claro | `#2f7d5b` | 4,16 | `#25694b` | 5,34 | 4,5 |
| chip “quero” | escuro | `#5b7a99` | 3,06 | `#8fb0d1` | 5,40 | 4,5 |
| ícone de livro | escuro | `#0f6e8c` | 2,45 | `#7db8d0` | 5,58 | 3,0 |
| ícone de série | escuro | `#7a5ba6` | 2,58 | `#b79ae0` | 5,13 | 3,0 |
| estrela cheia | claro | `#d9a21b` | 2,30 | `#a87300` | 4,10 | 3,0 |

O ícone de filme já passava (3,51 no claro e 3,28 no escuro) e ficou como estava. A estrela vazia (1,5) é decorativa: a nota sempre vem também em texto ou no rótulo falado.

# 13. Decisões e diferenças

## Em relação ao protótipo

- **Status “progress”.** O protótipo escreve `progress`; o contrato da API escreve `in_progress`. No Flutter existe `MediaStatus.inProgress`, convertido na borda (`fromJson` e `toJson`).
- **Vírgula decimal.** O protótipo mostrava “4.5 estrelas”; o correto no Brasil é “4,5”, e “meia estrela” para a nota 1.
- **Ordem dos meses.** O protótipo ordenava os grupos pelo nome do mês (ordem alfabética), o que erra em casos como julho e junho. No app, ordenar pela data.
- **Estrelas da média.** O protótipo fixava 4 estrelas. O componente deriva da média (arredondada ÷ 2).
- **Estados.** O protótipo só tinha o estado vazio. Carregando e erro estão definidos no `StateView` e nos esqueletos.
- **Rótulo do campo.** Fica acima do campo (protótipo), e não flutuando dentro da borda (Carteira).

## Entre o Figma e o Flutter

- **Fonte:** Inter no Figma; fonte do sistema no Flutter (a Inter pode ser empacotada depois, sem mudar nenhum tamanho).
- **Fundo suave:** variáveis `*-soft` no Figma; `AppColorPalette.soft` no Flutter. O resultado é o mesmo.
- **Anel de foco:** no Figma usa a cor do tema claro (a única cor sem variável); no Flutter é uma mistura de `primary` com `surface`, que acompanha o tema.
- **Esqueletos:** estáticos no Figma; com pulso no Flutter. **Menu do ano:** componente no Figma; `PopupMenuButton` no Flutter. **Ícones:** traço próprio no Figma; `Icons` do Material no Flutter.
- **Componentes que só existem no Flutter:** `ActionButtonViewModel`, `ActionButtonFactory`, `DsFieldShell`, `DsStarGlyph` e as telas de exemplo interativas.

# 14. Como usar

## Rodar o catálogo

- **Codespaces:** abra um Codespace no repositório (o `.devcontainer` instala o Flutter), depois `flutter pub get` e `flutter run -d web-server --web-port=8000 --web-hostname=0.0.0.0`, e abra a porta 8000.
- **FlutLab:** use o pacote **só com ASCII** (`bibliotela_ds_catalog_flutlab.zip`). O FlutLab corrompe caracteres acentuados ao gravar os arquivos (cada caractere é cortado em 1 byte), e o Dart deixa de compilar. Nessa versão, os acentos dos textos viram sequências de escape (`\u{e7}`), e o app mostra tudo normalmente. Para **editar** o código, use a versão do Codespaces, que tem os acentos normais.

## Testes do catálogo (`flutter test`)

- A tela inicial mostra as 8 categorias e abre uma delas.
- **Todas as categorias renderizam inteiras, nos dois temas, numa tela de celular**, sem estourar o layout.
- Formatação em português (milhar, vírgula decimal, datas) e o texto da nota.
- **Contraste das cores** nos dois temas (os mínimos da seção 12).
- Comportamento dos componentes: botão desabilitado e carregando, estrelas com meia estrela, controle segmentado, item da lista, resumo do ano.

### Convenções no Figma

- **Páginas:** capa e índice, Tokens, uma por categoria e Revisão (os dois temas lado a lado).
- **Variáveis:** coleções Cor (modos Claro e Escuro), Espaçamento e Raio, com nomes como `color/primary`, `status/want`, `type/book`, `star/filled`, `space/lg`, `radius/md`. **Estilos** de texto com os nomes da seção 3.2 e 4 estilos de sombra.
- **Componentes:** nomes e propriedades iguais aos do Flutter (Variante, Estado, Tipo, Tamanho). Textos editáveis são propriedades (Rótulo, Título, Texto) e o ícone do `IconButton` se troca pela propriedade Ícone.

## 15. Próximos passos

- Extrair `common/` e `components/` do catálogo para o pacote `bibliotela_design_system`, usado pelo app.
- Empacotar a fonte Inter e gerar os tokens a partir de um arquivo exportado do Figma.
- Componentes que o app ainda vai pedir: seletor de data em intervalo, foto no Avatar (URL) e uma tela de documentação técnica por componente.
- Montar as telas do app (login, biblioteca, detalhe, novo item e perfil) com as peças da seção 11.