

충남대학교 컴퓨터공학과 김형신 교수

#	장	페이지	현재	수정후
	9	727	9.1 물리 및 가상주소 방식이 시작되는 부분에서 두번째 줄 오른쪽에 "주소소"	"주소" 로 수정
	8	676	청소된 자식의 Exit 상태 체크 하기 부분에 WTERMSIG(status), WSTOPSIG(status) 부분 설명중 에서 "시그널의 수"	"시그널 번호" 로 수정
	8	659	그림 8.6 캡션 부분이 8.7 캡션과 같다. 우측 내용으로 대체	그림 8.6 트랩의 처리. 트랩 핸들러는 응용 프로그램 제어흐름상의 다음 인스트럭션으로 제어권을 돌려준다.
	9	787	위에서 4번째 줄부터 "할당된 mark되 않는 블록들은"	"mark되지 않은 할당된 블록들은"
		787	위에서 5번째줄 "반환될 수 없는 가비지"	"반활될 수 있는 가비지"
	9	775	그림 8.41	그림 9.41
	9	737	위에서 8번째 줄 "VPO는 VPO와 동일하다"	"PPO는 VPO와 동일하다"
	8	721	연습문제 8.3 해답 "acbc, abcc, backk"	"abcc, abcc, back"