

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
JOSÉ SIMEÓN CAÑAS



SISTEMA DE GENERACIÓN AUMENTADA POR RECUPERACIÓN
(RAG) PARA DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE AIRES
ACONDICIONADOS TIPO SPLIT

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREPARADO PARA LA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PARA OPTAR AL GRADO DE
INGENIERA INFORMÁTICA

POR:

RODRIGO ANDRÉS MENA CABALLERO
DUGLAS FERNANDO PINEDA FUENTES
MARIO ANTONIO MARTINEZ VILLATORO

ABRIL 2026
ANTIGUO CUSCATLÁN, EL SALVADOR, C.A.

RECTOR
MARIO ERNESTO CORNEJO MENA, S.J.

SECRETARIA GENERAL
LIDIA GABRIELA BOLAÑOS TEODORO

DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
CARLOS ERNESTO RIVAS CERNA

DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
JOSÉ ENMANUEL AMAYA ARAÚJO

DIRECTOR DEL TRABAJO
JAMES EDWARD HUMBERSTONE MORALES

LECTOR
NOMBRE DEL LECTOR

AGRADECIMIENTOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eget arcu id justo mollis sagittis. Integer commodo vitae libero eget sagittis. Etiam id ante dignissim, sollicitudin odio id, rhoncus magna. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Praesent at tortor eros. Aenean in euismod mauris. Suspendisse pharetra aliquet ex, sed tempus augue aliquam nec. Donec tempor molestie mi, quis faucibus sem. Cras ornare bibendum nulla a laoreet. Vestibulum risus massa, feugiat at eros ut, rhoncus aliquam turpis.

RESUMEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eget arcu id justo mollis sagittis. Integer commodo vitae libero eget sagittis. Etiam id ante dignissim, sollicitudin odio id, rhoncus magna. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Praesent at tortor eros. Aenean in euismod mauris. Suspendisse pharetra aliquet ex, sed tempus augue aliquam nec. Donec tempor molestie mi, quis faucibus sem. Cras ornare bibendum nulla a laoreet. Vestibulum risus massa, feugiat at eros ut, rhoncus aliquam turpis.

In malesuada aliquet orci ac rutrum. Donec dignissim lectus eu ante venenatis semper. Aliquam leo ligula, vehicula ac sagittis non, consectetur nec dui. Pellentesque at arcu diam. Aliquam dignissim condimentum auctor. Nulla vehicula et quam vitae scelerisque. Phasellus bibendum posuere egestas. Donec vel nunc massa. Etiam posuere est urna, eu bibendum mauris semper ut. Suspendisse rutrum purus in metus tristique, nec sagittis arcu posuere. Vestibulum tempus pellentesque est sit amet eleifend. Phasellus fringilla neque nec est mattis, sed varius nisi tristique. Pellentesque ullamcorper massa ut orci rutrum pretium.

Nullam tempor elit id lectus maximus, eu congue mauris consequat. Vestibulum facilisis ac lectus eu volutpat. Maecenas ac ante erat. Nunc sit amet velit dapibus, tincidunt risus quis, sagittis est. Aliquam dapibus commodo enim, ut tempor sem accumsan nec. Sed non scelerisque velit. Ut accumsan ullamcorper dui at lacinia.

Morbi blandit molestie lectus non tincidunt. Nam id imperdiet nisi. Proin sed risus vehicula, malesuada tellus nec, dapibus magna. Cras vitae dolor lorem. Morbi vel arcu sit amet dolor auctor facilisis ac nec arcu. Pellentesque congue vulputate ligula, ac tempus metus porttitor sit amet. Aliquam egestas ultricies cursus. Mauris sit amet blandit elit. Cras ac nunc et enim aliquam efficitur. Suspendisse potenti. Integer accumsan turpis ut posuere hendrerit.

Vestibulum vel nisi turpis. Donec pellentesque odio sodales, facilisis elit ac, finibus libero. Maecenas in turpis eget sapien volutpat finibus sed a turpis. In a aliquet magna. Nullam et molestie tellus. In bibendum nunc tortor, eget malesuada turpis tincidunt vitae. Praesent non nulla semper ligula euismod facilisis ac at mauris. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam non faucibus dolor. In hac habitasse platea dictumst. Sed accumsan rutrum fringilla. In ac magna nunc. Praesent ac convallis magna.

ÍNDICE

RESUMEN	i
ÍNDICE DE FIGURAS	v
ÍNDICE DE TABLAS	vi
SIGLAS	ix
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN	1
1.1 Planteamiento del problema	1
1.2 Antecedentes	1
1.3 Alcances y limitaciones	2
1.3.1 Alcances.....	2
1.3.2 Limitaciones.....	3
1.4 Objetivos	3
1.4.1 Objetivo general.....	3
1.4.2 Objetivos específicos.....	3
CAPÍTULO 2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO	5
CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO	7
3.1 Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)	7
3.2 Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM) y Arquitectura Transformer	7
3.2.1 Limitaciones de los LLM Tradicionales y Problema de Alucinación	8
3.3 Embeddings y Representación Semántica.....	8
3.4 Bases de Datos Vectoriales y Búsqueda Semántica	9
3.5 Generación Aumentada por Recuperación (RAG)	9
3.6 Framework LlamaIndex.....	11
CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA	13
4.1 Enfoque Metodológico.....	13
4.2 Comprensión del Problema	13
4.3 Comprensión de los Datos	14
4.4 Modelado de Datos	15
CAPÍTULO 5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS	17
CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	19
6.1 Conclusiones	19
6.2 Recomendaciones	19
REFERENCIAS	21

ANEXOS

- ANEXO A. Catálogo de Fallas Comunes en Aires Acondicionados tipo Split
- ANEXO B. Segundo anexo
- ANEXO C. Tercer anexo

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3.1	Arquitectura del Sistema de Generación Aumentada por Recuperación (RAG).....	10
------------	--	----

ÍNDICE DE TABLAS

SIGLAS

BTU:	Unidad Térmica Británica (<i>British Thermal Unit</i>)
CRISP-DM:	<i>Cross-Industry Standard Process for Data Mining</i>
FIA:	Facultad de Ingeniería y Arquitectura
IA:	Inteligencia Artificial
LLM:	Modelos de Lenguaje de Gran Escala (<i>Large Language Models</i>)
NTC:	Coficiente de Temperatura Negativo (<i>Negative Temperature Coefficient</i>)
OCR:	Reconocimiento Óptico de Caracteres (<i>Optical Character Recognition</i>)
PLN:	Procesamiento de Lenguaje Natural
RAG:	Generación Aumentada por Recuperación (<i>Retrieval-Augmented Generation</i>)
UCA:	Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del problema

En los entornos de soporte técnico y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado tipo Split, gran parte del conocimiento especializado necesario para resolver fallas precisas se encuentra distribuido de manera dispersa en extensos manuales de servicio, reportes de fallas, bitácoras y diversa documentación técnica. El acceso manual a esta información para diagnosticar componentes como tarjetas electrónicas, sensores o sistemas de control es un proceso que suele ser lento, inconsistente y dependiente de la experiencia individual de cada técnico.

De acuerdo con las entrevistas realizadas a profesionales del sector¹, la búsqueda manual de datos técnicos, diagramas o códigos de error toma en promedio entre uno y más de cinco minutos por consulta. Esta falta de información inmediata retrasa significativamente el tiempo de atención de cada servicio y, en consecuencia, impacta de forma directa y negativa en la productividad, reduciendo la cantidad de mantenimientos o reparaciones que los profesionales pueden concretar durante su jornada diaria.

Ante esta dificultad, los técnicos recurren a fuentes no estructuradas como foros en línea y herramientas de Inteligencia Artificial (IA) genéricas para agilizar sus diagnósticos. Sin embargo, estas alternativas presentan una limitante crítica: las respuestas suelen ser demasiado generales y carecen del contexto técnico específico de cada fabricante. Además, la IA tradicional frecuentemente redundante en la información que entrega, manteniéndose en un círculo de explicaciones superficiales sin profundizar en la solución real requerida para el equipo. Existe, por tanto, un vacío tecnológico claro entre la necesidad de inmediatez del técnico y la exactitud que exigen los manuales de servicio oficiales.

1.2 Antecedentes

Las entrevistas realizadas a cuatro profesionales con perfiles variados y entre seis meses y ocho años de experiencia —con formación tanto técnica formal como empírica— validaron la magnitud del problema descrito (véase Anexo B). La totalidad de los entrevistados ha recurrido a herramientas de inteligencia artificial para apoyar sus diagnósticos, calificándolas entre siete y diez sobre diez en confiabilidad. No obstante, a pesar de esta valoración positiva, coinciden en señalar sus limitaciones de forma contundente: un técnico con tres años y medio de experiencia que paga una suscripción a una herramienta de IA y le carga manuales directamente reportó que la herramienta “se mantiene en el mismo círculo sin profundizar más”, mientras que otro profesional con tres años de trayectoria advirtió que actuar con información descontextualizada respecto al fabricante genera diagnósticos erróneos, evidenciando un riesgo operativo real.

¹Las transcripciones completas de las entrevistas se encuentran en el Anexo B.

Este déficit también se refleja en la productividad: el técnico con mayor carga de trabajo atiende entre siete y ocho equipos diarios y señaló que los retrasos por búsqueda de información afectan considerablemente los servicios siguientes, en tanto que otro entrevistado indicó que, en casos de alta complejidad, la ausencia de datos técnicos a la mano puede reducir la atención a un único equipo en toda la jornada.

Ante este escenario, los cuatro profesionales manifestaron de forma unánime su interés en un asistente especializado que muestre el fragmento exacto del documento, proporcione pasos numerados e incluya diagramas técnicos; características que, según los entrevistados, eliminarían la ambigüedad de las respuestas genéricas y reducirían el margen de error en diagnósticos que exigen valores precisos de voltaje, resistencia o configuración de sensores. Esta necesidad operativa no resuelta constituye el antecedente directo que motiva el presente proyecto.

1.3 Alcances y limitaciones

1.3.1 Alcances

Para dar respuesta a la necesidad operativa de agilizar los diagnósticos técnicos, el proyecto se centra en el diseño y desarrollo de un prototipo funcional basado en la arquitectura de Generación Aumentada por Recuperación (RAG). El ámbito de aplicación abarca exclusivamente los sistemas de aire acondicionado tipo Split de muro o pared, instalados en entornos residenciales y comerciales ligeros. Específicamente, el asistente brindará soporte para equipos con tecnología Inverter y convencional que operen dentro de un rango de capacidad térmica de 9,000 a 24,000 BTU.

A nivel de hardware, el marco de diagnóstico de la herramienta contempla el análisis de los componentes principales que estructuran estos equipos: la unidad interior, la unidad exterior, los sistemas de control, los sensores de temperatura y el sistema de drenaje. Para asegurar la viabilidad del desarrollo dentro de los plazos establecidos, el dominio operativo se acota a la resolución de exactamente diecinueve fallas comunes y repetibles asociadas a dichos componentes, cuyo listado exhaustivo y categorización se documentan en el Anexo A.

El motor de conocimiento del sistema se alimenta mediante un corpus técnico compuesto en su totalidad por manuales de servicio oficiales. Como resultado final, se construye un prototipo de software funcional, accesible a través de una interfaz de usuario, capaz de procesar consultas formuladas en lenguaje natural. Este aplicativo genera hipótesis de causa, secuencias de pasos para el diagnóstico y recomendaciones de mantenimiento básico, garantizando en todo momento la referenciación exacta del fragmento documental de origen que fundamenta la respuesta.

1.3.2 Limitaciones

- **No entrenamiento de modelos fundacionales:** El sistema no entrenará Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM) desde cero; la solución integrará modelos preentrenados mediante el uso de frameworks existentes.
- **Ausencia de autonomía de diagnóstico:** El sistema no actuará como una entidad de diagnóstico autónoma; operará estrictamente como un asistente de apoyo para acelerar la búsqueda de información, mientras que la toma de decisiones finales recaerá siempre en el criterio del técnico humano.
- **Respaldo documental obligatorio:** El prototipo no generará recomendaciones empíricas ni respuestas que carezcan de un respaldo documental explícito dentro de la base de datos vectorial.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Implementar un prototipo funcional del asistente que permita la interacción directa con el técnico.

1.4.2 Objetivos específicos

- Definir el catálogo de fallas con el que se construirá el sistema RAG.
- Diseñar el proceso de diagnóstico de fallas, incluyendo los prompts iniciales y el flujo de conversación esperado.
- Analizar el proceso de diagnóstico de fallas en aires acondicionados tipo Split para alinear las respuestas del sistema con el flujo de trabajo real de los técnicos.
- Construir un repositorio documental curado a partir de manuales técnicos de servicio, reportes de fallas y registros históricos de los fabricantes.
- Integrar un modelo de lenguaje que genere recomendaciones basadas exclusivamente en la información recuperada de las fuentes documentales oficiales.
- Evaluar el sistema en términos de utilidad, precisión percibida y reducción del esfuerzo y tiempo de búsqueda manual frente a los métodos tradicionales.
- Diseñar el instrumento de evaluación para la encuesta a los usuarios finales.

CAPÍTULO 2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO

El presente documento se organiza en seis capítulos que siguen una progresión lógica desde la identificación del problema hasta las conclusiones derivadas del desarrollo del prototipo. A continuación se describe brevemente el contenido de cada uno de ellos.

El Capítulo 1, Introducción, expone el planteamiento del problema que motiva el proyecto, describiendo las dificultades que enfrentan los técnicos de mantenimiento al acceder a información especializada de manera oportuna. Se presentan también los antecedentes obtenidos a partir de entrevistas con profesionales del sector, el alcance y las limitaciones operativas del sistema, así como el objetivo general y los objetivos específicos que guían el desarrollo.

El Capítulo 2, Estructura del Trabajo, corresponde al presente capítulo y tiene como propósito orientar al lector sobre la organización del documento, describiendo de forma sintética el contenido de cada sección y la relación entre ellas.

El Capítulo 3, Marco Teórico, fundamenta conceptualmente el proyecto. Se abordan los principios del Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM) y su arquitectura Transformer, el problema de la alucinación en sistemas generativos, la representación semántica mediante embeddings, las bases de datos vectoriales y la búsqueda por similitud, la arquitectura de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) y el framework LlamaIndex utilizado como capa de integración. Este capítulo incluye una figura explicativa del flujo completo del sistema RAG.

El Capítulo 4, Metodología, describe el proceso de desarrollo del prototipo estructurado bajo la metodología CRISP-DM. Se documenta cada una de sus seis fases: comprensión del problema, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación e implementación. Se detallan las decisiones técnicas tomadas en el benchmarking, incluyendo la selección del modelo de embeddings Gemini Embedding 001, el modelo generativo Gemini 1.5 Pro y la base de datos vectorial ChromaDB, así como las estrategias de ingesta y particionado de los manuales de servicio.

El Capítulo 5, Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados, expone los hallazgos obtenidos durante la fase de evaluación del prototipo. Se presenta la tabla resumen de pruebas técnicas, las lecciones aprendidas derivadas de errores y hallazgos durante el desarrollo, y los resultados de la evaluación de la herramienta por parte de los técnicos usuarios.

El Capítulo 6, Conclusiones y Recomendaciones, sintetiza los principales logros del proyecto en relación con los objetivos planteados y propone líneas de trabajo futuro sustentadas en bibliografía científica, tales como el uso de bases de datos vectoriales avanzadas, técnicas de expansión de con-

sultas y representación mediante grafos de conocimiento.

Finalmente, el documento incluye dos anexos: el Anexo A contiene el catálogo exhaustivo de las diecinueve fallas documentadas que conforman el dominio del sistema, y el Anexo B presenta el instrumento de evaluación y las transcripciones de las entrevistas realizadas a los técnicos durante la fase de comprensión del problema.

CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO

Este capítulo presenta los fundamentos teóricos y las tecnologías subyacentes que sustentan el diseño e implementación del asistente inteligente. Se abordan los conceptos de Procesamiento de Lenguaje Natural, los Modelos de Lenguaje de Gran Escala y su arquitectura Transformer, el problema de la alucinación, la representación semántica mediante embeddings, las bases de datos vectoriales, la arquitectura de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) y el framework LlamaIndex utilizado como capa de integración.

3.1 Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

El Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) es una subdisciplina de la Inteligencia Artificial que estudia la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. Su objetivo principal es permitir que los sistemas computacionales comprendan, interpreten y generen lenguaje natural de forma significativa. El PLN combina técnicas de lingüística computacional, aprendizaje automático, modelado estadístico y redes neuronales profundas (Jurafsky & Martin, 2023).

En el contexto de sistemas técnicos, el PLN permite analizar documentación especializada (manuales de servicio, reportes técnicos, bitácoras) y convertir texto no estructurado en información procesable por un sistema inteligente.

Para el presente proyecto, el PLN es la base que permite interpretar preguntas formuladas por técnicos en lenguaje natural, comprender términos técnicos como códigos de error, voltajes, resistencias o configuraciones de sensores, y relacionar dichas consultas con fragmentos específicos de manuales oficiales.

3.2 Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM) y Arquitectura Transformer

Los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (Large Language Models, LLM) son modelos de aprendizaje profundo entrenados con grandes volúmenes de texto para predecir y generar lenguaje coherente (Brown et al., 2020).

La mayoría de los LLM modernos están basados en la arquitectura Transformer, introducida por Vaswani et al. (2017) en el artículo “Attention Is All You Need”. Esta arquitectura utiliza un mecanismo llamado autoatención (self-attention) que permite al modelo evaluar la relevancia de cada palabra respecto a las demás dentro de una secuencia.

Entre las características principales de los Transformers se encuentran el procesamiento paralelo de secuencias, la captura eficiente de dependencias de largo alcance y una mejor comprensión contextual

que los modelos recurrentes tradicionales.

Sin embargo, los LLM presentan limitaciones importantes: pueden generar información incorrecta (alucinaciones), no garantizan precisión técnica en dominios especializados y no tienen acceso dinámico a documentación específica salvo que se integre un sistema de recuperación externa.

En el contexto del diagnóstico de equipos tipo Split, depender únicamente de un LLM generalista puede producir respuestas ambiguas o no alineadas con especificaciones del fabricante.

3.2.1 Limitaciones de los LLM Tradicionales y Problema de Alucinación

Uno de los principales problemas documentados en los LLM es la alucinación, fenómeno en el que el modelo genera información plausible pero incorrecta o no respaldada por una fuente verificable (Ji et al., 2023).

En entornos técnicos críticos, como el diagnóstico eléctrico o electrónico, este comportamiento representa un riesgo operativo real, ya que decisiones incorrectas pueden provocar daños en componentes, generar diagnósticos erróneos, incrementar tiempos de reparación y afectar la seguridad del técnico.

Diversos estudios recientes (Ji et al., 2023; Lewis et al., 2020) han señalado que los LLM sin acceso a fuentes externas estructuradas tienden a completar respuestas con conocimiento estadístico aprendido durante el entrenamiento, lo cual no garantiza exactitud técnica específica por fabricante.

Por ello, surge la necesidad de integrar mecanismos de recuperación de información controlada.

3.3 Embeddings y Representación Semántica

Los embeddings son representaciones vectoriales de palabras, frases o documentos en un espacio matemático de múltiples dimensiones. Su propósito es capturar relaciones semánticas entre conceptos (Mikolov et al., 2013).

En lugar de representar texto como simples palabras clave, los embeddings permiten que términos conceptualmente similares se ubiquen cerca en el espacio vectorial. Por ejemplo, términos como “Sensor NTC”, “Termistor” y “Sensor de temperatura evaporador”, aunque no sean idénticos, pueden tener proximidad semántica en el espacio vectorial, permitiendo búsquedas más inteligentes.

Esta representación es clave para la búsqueda semántica, que supera la búsqueda tradicional basada en coincidencia exacta de palabras.

3.4 Bases de Datos Vectoriales y Búsqueda Semántica

Las bases de datos tradicionales (relacionales o NoSQL) están diseñadas para búsquedas estructuradas basadas en campos específicos o coincidencias exactas.

En contraste, las bases de datos vectoriales almacenan embeddings y permiten búsquedas por similitud utilizando métricas como la similitud coseno, la distancia euclidiana y el producto punto. Esto permite encontrar fragmentos de documentos que sean semánticamente relevantes aunque no compartan exactamente las mismas palabras.

En el caso de manuales técnicos extensos, una base vectorial permite dividir documentos en fragmentos, convertirlos en embeddings y recuperar únicamente los fragmentos más relevantes según la consulta del técnico. Esta tecnología es esencial para implementar sistemas de recuperación eficiente sobre documentación especializada.

3.5 Generación Aumentada por Recuperación (RAG)

La Generación Aumentada por Recuperación (Retrieval-Augmented Generation, RAG) es una arquitectura que combina un sistema de recuperación de información (base de datos vectorial) con un modelo generativo (LLM) (Lewis et al., 2020).

En lugar de depender únicamente del conocimiento interno del modelo, RAG permite que el LLM recupere primero fragmentos relevantes de documentos oficiales y genere una respuesta basada exclusivamente en ese contexto recuperado. Esto reduce significativamente el problema de alucinación y aumenta la precisión técnica.

En el proyecto propuesto, el flujo es el siguiente: el técnico formula una consulta, el sistema genera el embedding de la consulta, se buscan fragmentos relevantes en la base vectorial, el LLM genera una respuesta utilizando únicamente esos fragmentos y, finalmente, se muestra el fragmento exacto del manual como respaldo.

Este enfoque permite cumplir con el requisito identificado en las entrevistas: mostrar información específica del fabricante y pasos numerados directamente desde el manual. Como se ilustra en la Figura 3.1, el flujo del sistema se divide en una etapa de recuperación semántica y una etapa de generación fundamentada, ambas orquestadas por el framework LlamaIndex como capa de integración.



figure 3.1 Arquitectura del Sistema de Generación Aumentada por Recuperación (RAG). Fuente: [Elaboración propia]

3.6 Framework LlamaIndex

LlamaIndex es un framework diseñado para facilitar la integración entre fuentes de datos externas y modelos LLM (LlamaIndex, 2024). Su función principal es ingestar documentos, fragmentarlos, generar embeddings, indexarlos y conectarlos con modelos generativos.

De este modo, LlamaIndex permite construir aplicaciones basadas en arquitectura RAG de manera estructurada, facilitando la indexación de manuales técnicos, el control sobre las fuentes utilizadas y la generación de respuestas respaldadas por contexto verificable.

En este proyecto, LlamaIndex actúa como la capa intermedia que conecta los manuales de servicio con el modelo generativo y la base vectorial.

CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA

4.1 Enfoque Metodológico

El presente proyecto de graduación tiene un enfoque académico y exploratorio, sin fines de implementación inmediata. No obstante, el sistema se diseña bajo criterios de escalabilidad y adaptabilidad, permitiendo su potencial aplicación en entornos empresariales relacionados con el mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split.

Dada la naturaleza del presente proyecto, orientado al desarrollo de un sistema basado en generación aumentada por recuperación (RAG), resulta necesario establecer un enfoque metodológico que permita estructurar de manera sistemática las etapas de análisis, diseño y evaluación del sistema.

En este contexto, se selecciona la metodología Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM), ampliamente utilizada en proyectos de minería de datos y ciencia de datos (**chapman2000crisp**), y reconocida por su enfoque iterativo y su énfasis en la comprensión del dominio del problema (**shearer2000crisp**).

Si bien no se identifican antecedentes específicos que documenten la aplicación de CRISP-DM en sistemas RAG, sus principios resultan compatibles con este tipo de soluciones, particularmente en lo relativo a la integración de datos, la construcción iterativa de modelos y la evaluación progresiva de resultados (**mariscal2010survey**). Asimismo, los sistemas RAG combinan técnicas de recuperación de información y generación de lenguaje natural para resolver tareas intensivas en conocimiento, lo cual requiere un enfoque metodológico estructurado (Lewis et al., 2020).

4.2 Comprensión del Problema

Esta fase inicial se orientó a la comprensión del flujo de trabajo real y de las necesidades de los usuarios finales, con el propósito de delimitar el dominio del proyecto. Para ello, se diseñó un instrumento de investigación y se realizaron entrevistas a cuatro profesionales técnicos, cuyos niveles de experiencia oscilaron entre seis meses y ocho años, incluyendo tanto formación técnica formal como empírica.

El análisis de la información recolectada evidenció que la búsqueda manual de información técnica, como códigos de error, diagramas y procedimientos de diagnóstico, en documentación física o digital, es la etapa clave para la realización de un servicio de mantenimiento (**krutli2025augmenting**), estimando que se requiere entre uno y más de cinco minutos por consulta puntual. Este tiempo impacta directamente en la eficiencia operativa, generando retrasos en la prestación del servicio y una disminución en la productividad diaria.

Asimismo, se identificó que los técnicos recurren a herramientas de inteligencia artificial de propósito general, como ChatGPT, con el objetivo de agilizar sus procesos de diagnóstico. No obstante, dichas herramientas presentan limitaciones significativas (**anhhoang2025survey**), tales como la generación de respuestas redundantes, ambiguas o carentes de contexto técnico específico por fabricante, lo cual introduce un riesgo operativo en escenarios reales de mantenimiento .

A partir de estos hallazgos, se delimitó el dominio del proyecto al diagnóstico preliminar y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado tipo split de muro, enfocados en entornos residenciales y comerciales ligeros, con capacidades entre 9,000 y 24,000 BTU, abarcando tanto tecnologías Inverter como convencionales. El alcance funcional se restringió a un conjunto estructurado de diecinueve fallas comunes y recurrentes, asociadas a los principales componentes del sistema.

4.3 Comprensión de los Datos

En esta fase se llevó a cabo la recolección, evaluación y clasificación de la base de conocimiento destinada a alimentar el sistema RAG. La estrategia de búsqueda se enfocó exclusivamente en manuales de servicio oficiales y reportes técnicos de fabricantes reconocidos, descartando los manuales de usuario convencionales debido a su limitada profundidad en procesos de diagnóstico.

Con el objetivo de garantizar la calidad y relevancia de la base de conocimiento documental, se definió un protocolo de selección que exigía la presencia de secciones explícitas de resolución de problemas (troubleshooting), así como diagramas de flujo que establecieran relaciones claras entre síntomas, causas y acciones correctivas.

Adicionalmente, se excluyó documentación correspondiente a sistemas industriales, chillers y equipos portátiles, con el fin de evitar la introducción de información no pertinente que pudiera afectar la precisión del sistema.

Como criterio técnico adicional, se estableció la necesidad de legibilidad computacional de los documentos, requiriendo que estos se encontrarán en formato PDF nativo o que incluyeran capas de texto seleccionable. En consecuencia, se descartaron documentos complejos escaneados sin procesamiento de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), debido a su incompatibilidad con los procesos de generación de representaciones vectoriales (embeddings).

Finalmente, los documentos seleccionados fueron sometidos a un esquema de evaluación cuantitativa en una escala de 0 a 100, priorizando aquellos que incluían códigos de error específicos, diagramas eléctricos detallados y tablas técnicas relevantes, considerados como elementos críticos para el proceso de diagnóstico.

4.4 Modelado de Datos

En esta fase se llevó a cabo el diseño, construcción y configuración del motor de la solución tecnológica, integrando los componentes de la arquitectura de RAG mediante el uso del framework LlamaIndex como orquestador principal.

A diferencia de un enfoque estático, la configuración del sistema fue determinada a partir de un proceso iterativo de experimentación y validación empírica, sustentado en la ejecución de un plan de pruebas técnicas sobre el pipeline completo. Dichas pruebas abarcaron desde la ingesta de documentos hasta la generación final de respuestas, permitiendo identificar la interdependencia entre las decisiones de diseño en cada etapa del sistema .

Los resultados evidenciaron que las decisiones tomadas en fases previas, particularmente en la preparación de los datos, tienen efectos en cascada sobre la calidad de los embeddings y la precisión de la recuperación, validando así el enfoque iterativo propuesto por la metodología CRISP-DM .

En el componente de representación vectorial, se llevó a cabo un proceso de benchmarking comparando modelos de código abierto y soluciones propietarias. Los hallazgos demostraron que los modelos monolingües en inglés presentan un desempeño limitado en escenarios bilingües, debido a su incapacidad para mapear consultas en español con documentación técnica en inglés. En este contexto, el modelo gemini-embedding-001 fue seleccionado por su capacidad multilingüe, alcanzando un desempeño significativamente superior en términos de recuperación semántica (**lee2025gemini**).

La información vectorizada fue almacenada utilizando ChromaDB como base de datos vectorial de código abierto caracterizada por un buen balance entre velocidad de recuperación, calidad de embeddings y rendimiento (Ammar, 2025), permitiendo la indexación eficiente de los documentos procesados.

En cuanto al componente de recuperación, se evaluaron diferentes configuraciones de búsqueda y síntesis de respuesta. Los resultados mostraron que el uso de estrategias como tree_summarize proporciona una mayor coherencia lógica en consultas de diagnóstico complejo, mientras que el modo compact resulta más eficiente para consultas directas relacionadas con códigos de error .

Finalmente, se integró el modelo generativo Gemini 1.5 Pro para la construcción de las respuestas (**reid2024gemini**), configurado con parámetros orientados a la precisión y reducción de variabilidad. La configuración final del sistema representa el resultado de un proceso de optimización basado en evidencia experimental, en el cual cada componente fue seleccionado en función de su impacto medible en la calidad de las respuestas generadas.

CAPÍTULO 5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

6.2 Recomendaciones

REFERENCIAS

- Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877-1901. <https://papers.nips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfc4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html>
- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of Hallucination in Natural Language Generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12). <https://arxiv.org/abs/2304.00361>
- Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). *Speech and Language Processing* (3.^a ed.) [Draft]. Stanford University. <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.-t., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33. <https://arxiv.org/abs/2005.11401>
- LlamaIndex. (2024). *LlamaIndex Documentation*. Consultado el 8 de abril de 2026, desde <https://docs.llamaindex.ai>
- Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space. *arXiv preprint arXiv:1301.3781*. <https://arxiv.org/abs/1301.3781>
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>

ANEXO A
CATÁLOGO DE FALLAS COMUNES EN AIRES
ACONDICIONADOS TIPO SPLIT

Síntoma Observable	Posible Causa
El equipo no arranca y muestra error interno	Falla de memoria (EEPROM) en la tarjeta electrónica interior
El compresor no inicia y aparece error en unidad exterior	Falla de memoria EEPROM en la tarjeta electrónica exterior
El equipo se apaga solo y muestra código de error	Posible fuga de refrigerante o sensor defectuoso
El equipo no enfría y muestra error	Sensor de temperatura abierto o en corto
Funcionamiento irregular o apagado inesperado	Sensor de temperatura defectuoso
Error de lectura de temperatura	Sensor de temperatura dañado
El equipo se protege y se detiene	Sensor de temperatura defectuoso
Apagado por protección térmica	Sensor de temperatura fuera de rango
El equipo se apaga por protección eléctrica	Sobrecorriente o bloqueo del sistema
El equipo se detiene inmediatamente después de encender	Protección del módulo de potencia (IPM)
El equipo no detecta temperatura ambiente	Sensor ambiente abierto o en corto
El equipo no enfría correctamente	Sensor del evaporador defectuoso
Ventilador exterior no gira correctamente	Falla del motor del ventilador exterior
El display no responde o muestra error	Falla de comunicación entre tarjeta electrónica y display
Bajo rendimiento y apagado del sistema	Detección de fuga de refrigerante
El equipo no arranca	Falla en módulo de potencia (IPM)
El equipo se apaga por protección	Bajo voltaje de alimentación
Protección por voltaje alto	Sobrevoltaje en la línea eléctrica
El compresor no inicia	Falla de arranque del compresor

ANEXO B
SEGUNDO ANEXO

ANEXO C
TERCER ANEXO

