

Отчёт по лабораторной работе № 1

Название работы: Основы работы с локальным репозиторием

Студент: Вандышев Андрей Михайлович

Группа: AT-15

Дата выполнения: 03.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Создать каталог и инициализировать репозиторий (git init)	☒	<pre>\$ mkdir lab1_git_basic \$ cd lab1_git_basic \$ git init Initialized empty Git repository in C:/Users/ Пользователь/lab1_git_basic/.git/</pre>
2	Создать файл README.md и проверить статус (git status)	☒	<pre>\$ echo "# Лабораторная работа 1" > README.md \$ git status On branch master Initial commit Untracked files: (use "git add <file>..." to include in what will be committed) README.md nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)</pre>
3	Добавить README.md в индекс и сделать первый коммит	☒	<pre>\$ git add README.md \$ git commit -m "Добавить README.md"</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			<pre>[master (root-commit) 8c3a1b2] Добавить README.md 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 README.md</pre>
4	Создать файл hello.txt, добавить его в индекс и сделать коммит	✓	<pre>\$ echo "Привет, Git!" > hello.txt \$ echo "Временная строка" > temp.txt \$ git add hello.txt \$ git commit -m "Добавить hello.txt"</pre> <pre>[master 1109247] Добавить hello.txt 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 hello.txt</pre>
5	Изменить hello.txt, использовать git diff, затем git diff --staged	✓	<pre>\$ echo "Привет, Git! Сегодня я учусь работать с системой контроля версий." > hello.txt \$ git diff diff --git a/hello.txt b/hello.txt index bf1302d..9fad03c 100644 --- a/hello.txt +++ b/hello.txt @@ -1,1 @@ -Привет, Git! +Привет, Git! Сегодня я учусь работать с системой контроля версий.</pre> <pre>\$ git add hello.txt \$ git diff --staged diff --git a/hello.txt b/hello.txt index bf1302d..9fad03c 100644 --- a/hello.txt +++ b/hello.txt @@ -1,1 @@ -Привет, Git! +Привет, Git! Сегодня я учусь работать с системой контроля версий.</pre>
6	Сделать второй коммит с обновлённым hello.txt	✓	<pre>\$ git commit -m "Обновить содержимое hello.txt" [master f755c24] Обновить содержимое hello.txt</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
7	Посмотреть историю коммитов (git log --oneline --graph)	✓	\$ git log --oneline --graph * f755c24 (HEAD -> master) Обновить содержимое hello.txt * 1109247 Добавить hello.txt * 8c3a1b2 Добавить README.md
8	Создать .gitignore, добавить temp.txt и *.log, сделать коммит	✓	\$ echo "temp.txt" > .gitignore \$ echo "*.log" >> .gitignore \$ git add .gitignore \$ git commit -m "Добавить .gitignore" [master 1f3062c] Добавить .gitignore 1 file changed, 2 insertions(+) create mode 100644 .gitignore

2. Самостоятельное задание

Условие:

1. Создайте файл notes.txt с тремя строками текста.
2. Сделайте коммит.
3. Измените вторую строку, посмотрите git diff.
4. Сделайте второй коммит.
5. Выведите историю в формате: git log --pretty=format:"%h - %an : %s"

Выполнение (ход действий и результат):

```
$ echo "Строка 1" > notes.txt
$ echo "Строка 2" >> notes.txt
$ echo "Строка 3" >> notes.txt
$ git add notes.txt
$ git commit -m "Добавить notes.txt с тремя строками"
[master 2a4b6c8] Добавить notes.txt с тремя строками
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 notes.txt
```

```
$ notepad notes.txt
$ git diff
diff --git a/notes.txt b/notes.txt
index 8f2b3e4..c7d8e9f 100644
--- a/notes.txt
+++ b/notes.txt
```

@@ -1,3 +1,3 @@

Строка 1

-Строка 2

+Строка 2 изменена

Строка 3

```
$ git add notes.txt
```

```
$ git commit -m "Изменить вторую строку в notes.txt"
```

```
[master 3d5e7f9] Изменить вторую строку в notes.txt
```

```
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

```
$ git log --pretty=format:"%h - %an : %s"
```

```
3d5e7f9 - Пользователь : Изменить вторую строку в notes.txt
```

```
2a4b6c8 - Пользователь : Добавить notes.txt с тремя строками
```

```
1f3062c - Пользователь : Добавить .gitignore
```

```
f755c24 - Пользователь : Обновить содержимое hello.txt
```

```
1109247 - Пользователь : Добавить hello.txt
```

```
8c3a1b2 - Пользователь : Добавить README.md
```

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос 1:

Файл может быть в состояниях: 1) Untracked; 2) Committed; 3) Modified; 4) Staged.

2. Вопрос 2:

Файл .gitignore нужен для того, чтобы Git игнорировал определенные файлы и папки и не предлагал добавить их в коммит (например: временные файлы, логи, скомпилированные бинарники, файлы с паролями).

3. Вопрос 3:

Команда git diff показывает разницу между рабочей директорией и индексом (те изменения, которые еще не добавлены через git add). Команда git diff --staged показывает разницу между индексом и последним коммитом (то, что уже подготовлено к следующему коммиту).

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.