



OT 23002-1-1 TORILLERÍA PRIMARIO							OF 1966
CANT.	DIAM.	LARGO	COMPLEMENTO	GRADO	UBICACIÓN	NOTA	ESTADO
72	3/4	2.50	CFRRPYT	5	PLATAFORMA SUPERIOR CON SOPORTES VERTICALES	ROSCA NC, GALV	SUELTO
72	3/4	2.50	CFRRPYT	5	PLATAFORMA INFERIOR CON SOPORTES VERTICALES	ROSCA NC, GALV	SUELTO
64	5/8	2	CFRRPYT	5	CONTRAVIENTOS CON SOPORTES VERTICALES	ROSCA NC, GALV	SUELTO
16	3/4	2.50	CFRRPYT	5	SECCION 12 A EST. AVG. PLAT. SUPERIOR	ROSCA NC, GALV	SUELTO
24	3/4	2.50	CFRRPYT	5	ESTRUCTURA DE AVG CON PLATAFORMA SUPERIOR	ROSCA NC, GALV	SUELTO
8	3/4	2	CFRRPYT	5	CERRAMIENTO EST. AVG.	ROSCA NC, GALV	SUELTO
8	3/4	2.50	CFRRPYT	5	SOPORTE BASE PORTAMOTOR A PLATAFORMA SUP	ROSCA NC, GALV	SUELTO
16	5/8	2	CFRRPYT	5	UNION DE CERRAMIENTOS DE ESTRUCTURA	ROSCA NC, GALV	SUELTO
16	3/4	3	CFRRPYT	5	TOLVA RESISTENTE A ESTRUCTURA AVG	ROSCA NC, GALV	SUELTO
16	3/4	3	CFRRPYT	5	BASE A ESTRUCTURA DE AVG	ROSCA NC, GALV	SUELTO
4	3/4	2	CFRRPYT	5	ALV. ALERONES A TOLVA	ROSCA NC, GALV	SUELTO
12	3/4	2.50	CFRRPYT	5	UNION DE ALERONES	ROSCA NC, GALV	SUELTO
8	3/4	2.50	CFRRPYT	5	CERRAMIENTO TOLVA A ALERONES	ROSCA NC, GALV	SUELTO
4	3/4	2	CFRRPYT	5	PORTAMOTOR AVG A SOPORTE PORTAMOTOR	ROSCA NC, GALV	SUELTO
4	1/2	3.50	CFRRPYT	5	MOTOR A PORTAMOTOR AVG	ROSCA NC, GALV	SUELTO
4	5/8	3	CFRRPYT	5	GUARDA TRANSMISION AVG A SOPORTE PORTAMOTOR	ROSCA NC, GALV	SUELTO
16	3/4	2	CFRRPYT	5	SOPORTE CHUTE DESPOLVE A PLATAFORMA SUP	ROSCA NC, GALV	SUELTO
12	3/4	2	CFRRPYT	5	CHUTE DE DESPOLVE A SOPORTE CHUTE	ROSCA NC, GALV	SUELTO
6	3/4	2	CFRRPYT	5	CHUTE DE DESPOLVE A CERRAMIENTO AVG	ROSCA NC, GALV	SUELTO
17	3/4	2.50	CFRRPYT	5	CHUTE ALIMENTACION A QUEBRADORA	ROSCA NC, GALV	SUELTO
48	1/2	2	CFRRPYT	5	PASILLOS A PLATAFORMA SUPERIOR	ROSCA NC, GALV	SUELTO
50	1/2	2	CFRRPYT	5	FIJACION DE BARRALES	ROSCA NC, GALV	SUELTO
12	3/4	2	CFRRPYT	5	CHUTE DE DESCARGA A PLATAFORMA SUPERIOR	ROSCA NC, GALV	SUELTO
9	5/8	2	CFRRPYT	5	GDA TRANS QUEBRADORA A PLAT SUPERIOR	ROSCA NC, GALV	SUELTO
4	7/8	2	CFRRPYT	5	PORTAMOTOR A PLAT SUPERIOR	ROSCA NC, GALV	SUELTO
3	3/4	4	CFRRPYT	5	MOTOR 250 HP A PORTAMOTOR	ROSCA NC, GALV	SUELTO
4	7/8	2.50	CFRRPYT	5	PL PORTAMOTOR A PORTAMOTOR	ROSCA NC, GALV	SUELTO
8	1 1/4	4	CFRRPYT	5	QUEBRADORA A PLATAFORMA SUPERIOR	ROSCA NC, GALV	SUELTO
4	5/8	2	CFRRPYT	5	ESCALERA A PASILLO	ROSCA NC, GALV	SUELTO
12	1/2	2	CFRRPYT	5	BARRANDAL ESCALERA A ESCALERA	ROSCA NC, GALV	SUELTO
8	1/2	4.50	CFRRPYT	5	BARRANDAL A BARRANDAL	ROSCA NC, GALV	SUELTO
16	1/2	3	CFRRPYT	5	SEGURO DE BARRANDAL A BARRANDAL	ROSCA NC, GALV	SUELTO

ASTM A449 / SAE Grado 5 *

Tamaño de perno	TPI	Carga de prueba (lb) ¹	Carga de la abrazadera (lb) ²	Par de apriete (ft lbs)		
				Galv + Encal	Galv	Llanura
1/4	20	2.700	2.025	4 4	11	8
3/16	18 años	4.450	3.338	9 9	22	17
3/8	dieciséis	6.600	4.950	15	30	31
7/16	14	9.050	6.788	25	62	62
1/2	13	12.050	9.038	38	94	75
9/16	12	15.450	11.588	54	136	109
5/8	11	19.200	14.400	75	188	150
3/4	10	26.400	21.300	133	333	266
7/8	9	39.250	29.438	215	537	429
1	8	51.500	38.825	322	805	644
1 1/8	7 7	56.450	42.338	367	902	794
1 1/4	7 7	71.700	53.775	560	1.400	1.120
1 3/8	6 6	85.450	64.088	734	1.836	1.469
1 1/2	6 6	104.000	78.000	975	2.438	1.950
1 3/4	5 5	104.500	78.375	1.143	2.857	2.286
2	4 1/2	137.500	103.125	1.719	4.297	3.438
2 1/4	4 1/2	178.750	134.063	2.514	6.284	5.027
2 1/2	4 4	220.000	165.000	3.438	8.594	6.875
2 3/4	4 4	271.150	203.263	4.160	11.051	9.321
3	4 4	329.350	246.263	6.157	15.391	12.313

¹ Los pernos SAE J429 grado 5 no exceden 1-1/2" de diámetro

LISTA DE MATERIALES							
Nº	No PLANO	No PARTE	CANT.	DESCRIPCION	LONGITUD	PESO UNIFARIO	PESO TOTAL
1	23002-1-1	23002-1-1	1	SECCION DE 1 DE ESTRUCTURA		1319.45	1319.45
2	23002-1-2	23002-1-2	1	SECC. 2 DE ESTRUCTURA		3056.12	3056.12
3	23002-1-3	23002-1-3	4	SECC. 3 DE ESTRUCTURA		106.83	435.32
4	23002-1-4	23002-1-4	2	SECC. 4 DE ESTRUCTURA		123.04	246.08
5	23002-1-6	23002-1-6	4	SECC. 6 DE ESTRUCTURA		21.25	85
6	23002-1-7	23002-1-7	4	SECC. 7 DE ESTRUCTURA		28.96	115.84
7	23002-1-8	23002-1-8	2	SECC. 8 DE ESTRUCTURA		24.49	48.98
8	23002-1-9	23002-1-9	2	SECC. 9 DE ESTRUCTURA		17.89	35.78
9	23002-1-18	23002-1-18	2	SECC. 18 DE ESTRUCTURA		123.04	246.08
10	23002-1-5	23002-1-5	2	SECC. 5 DE ESTRUCTURA		123.04	246.08
11	23002-1-16	23002-1-16	2	SECC. 16 DE ESTRUCTURA		16.15	32.3
12	23002-1-17	23002-1-17	2	SECC. 17 DE ESTRUCTURA		22.75	45.5
13	23002-1-10	23002-1-10	1	SECC. 10 DE ESTRUCTURA		438.52	438.52
14	23002-1-11	23002-1-11 IZQ.	1	SECC. 11 DE ESTRUCTURA IZQ		284.26	284.26
15	23002-1-11	23002-1-11	1	SECC. 11 DE ESTRUCTURA		284.26	284.26
16	23002-1-12	23002-1-12	4	SECC. 12 DE ESTRUCTURA		11.19	44.76
17	23002-1-13	23002-1-13	1	SECC. 13 DE ESTRUCTURA		48.24	48.24
18	COMERCIAL PARTI	COMERCIAL PARTI	1	TF4016 VIBRATOR FEEDER		6933.83	6933.83
19	PIEZA COMERCIAL	PIEZA COMERCIAL	1	PLACA BASE RESORTES TRASEROS TRIO		41.13	41.13
	PIEZA COMERCIAL	PIEZA COMERCIAL	2	PLACA BASE RESORTES DELANTEROS TRIO		15.67	31.34
21	23002-1-6S	23002-1-6S	2	SOPORTE PARA CHUTE DE DESPOLVE		36.97	73.94
22	PIEZA COMERCIAL	PIEZA COMERCIAL		QUEBRADORA DE IMPACTO HORIZONTAL, MCA SUPERIOR MODELO SS 435S HS		12129.65	12129.65



*MEDIDAS CRITICAS

[illegible]

TOLERANCIAS GENERALES PARA DIMENSIONES LINEALES Y ANGULARES
A menos que se especifique otra en el plano

Dimensiones en milímetros			
DIMENSIÓN BÁSICA	Igual o menor a 2000 mm ISO 2748-6 (Tablas 1 y 2 y 3)	Mayor de 2000 mm	
Corte Manual	Rango De 0,5 hasta 3	Tolerancia $\pm 0,20$	$\pm 0,30$
Corte con Pantógrafo	De 0,5 hasta 6 Mas de 0 hasta 30	$\pm 0,30$	$\pm 3,00$
Subasembles (Aeromóvil/Pantógrafo)	Mas de 30 hasta 120 Mas de 120 hasta 400	$\pm 0,80$ $\pm 1,20$	$\pm 3,00$
Soldadura (Ensayable)	Mas de 400 hasta 1000 Mas de 1000 hasta 2000	$\pm 2,00$ $\pm 3,00$	$\pm 3,00$
Ensamblaje (Ensayable)			$\pm 3,00$
Para Asista montado en exteriores y challones	De 0,5 hasta 3 De 3 hasta 6 Mas de 6	$\pm 0,40$ $\pm 1,00$ $\pm 2,00$	$\pm 3,00$
Dimensiones Aeromóvil		$\pm 1^{\circ} 30'$	$\pm 1^{\circ}$

[1] Para valores nominales menores a 0,5mm, la tolerancia ha de indicarse

NOTAS GENERALES.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, NINGUNA PARTE DEL MISMO DEBE SER REPRODUCIDA
1.- ESTE PLANO Y SU DISEÑO ES PROPIEDAD DE **fimsá** Y SUMINISTRADO COMO
O UTILIZADA SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE ESTA COMPAÑÍA, SOLO SE UTILIZARÁ
COMO REFERENCIA PARA EL TRABAJO INDICADO Y DEBE SER REGRESADO AL
ENTREGAR EL MISMO.

2.- PROHIBIDA CUALQUIER ALTERACIÓN A LOS MATERIALES Y/O DISEÑOS INDICADOS EN ESTE PLANO, SIN LA APROBACIÓN DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE DE **fimsa**

[illegible]



SOLUCIONES COMPLETAS
TERMINACIÓN E CAMBIO E MOVIMIENTO DE MATERIAS

Tamazulá 285 Parque Ind.
Gómez Palacio Dgo. C.P. 35070
www.fimsa.mx

TAMANO DE SOLDADURA		TOLERANCIA E TAMANOS DE CAMBIO DE SOLDADURA
ESPESOR MINIMO DE ELEMENTOS UNION	TAMANO MAXIMO SOLDADURA	
1/4" - 4.25 mm	7.50 mm	
3/8" - 9.52 mm	12.00 mm	
1/2" - 12.7mm	13.00 mm	±1.5mm

EL VALOR MAXIMO DEL TAMANO DE SOLDADURA SE CONSIDERA COMO EL ESPESOR MINIMO QUE TENGA LAS PIEZAS DE LA UNION. E EMPLEA UNA UNION CON PLACAS DE ESPESOR DE 1/4" Y 3/8"

Ciente				ENGENCAP HOLDING SA DE CV SOFOM ENR			
Elaboró J. GOVEA		Proyecto		UNIDAD DE TIRATURACIÓN PRIMARIA EN SKID		PED. 4506 OT. 23-002	
Dibujó SIN ESCALA						Orden de Fabr. 1980	
Fecha 01/03/2023		Título		ARREGLO GENERAL MODULO PRIMARIO P-250		Dibujo No.	
Revisó R. REZA						23002-01-00A	
						 REV.	