ДВЕРИ СЕРИИ ВМО (МОДЕЛЬ КВАРТЕТ)



ЛИСТ - ВКЛАДЫШ К ПАСПОРТУ НА ИЗДЕЛИЕ

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- упаковка;
- ведомость комплектации;
- детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации;
- кол-во ключей от цилиндрического замка в соответствии с комплектацией производителя монтажного цилиндра;
- паспорт на изделие (находится в коробе с фурнитурой);

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты наруж- ные (В – Ш – Г, мм)	Габариты входно- го проема (В – Ш – Г, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона откры- вания	Bec*, кг
KBAPTET-2066/1250/108R	2126 - 1370 - 108	1948 – 1132 – 108	2066 - 1250 - 96	1	правая	83
KBAPTET-2066/1250/108L	2126 - 1370 - 108	1948 – 1132 – 108	2066 - 1250 - 96	1	левая	83
KBAPTET-2066/1250/108R+met	2126 - 1370 - 108	1948 – 1132 – 108	2066 - 1250 - 96	1	правая	88
KBAPTET-2066/1250/108R+met	2126 – 1370 – 108	1948 – 1132 – 108	2066 - 1250 - 96	1	левая	88

^{* -} допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

3. ДОПОЛНЕНИЕ К ОСОБЕННОСТЯМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УКАЗАНИЯМ ПО УХОДУ

ДВЕРИ СЕРИИ ВМО (МОДЕЛЬ КВАРТЕТ)



ЛИСТ - ВКЛАДЫШ К ПАСПОРТУ НА ИЗДЕЛИЕ

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- упаковка;
- ведомость комплектации;
- детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации;
- кол-во ключей от цилиндрического замка в соответствии с комплектацией производителя монтажного цилиндра;
- паспорт на изделие (находится в коробе с фурнитурой);

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты наруж- ные (В – Ш – Г, мм)	Габариты входно- го проема (В – Ш – Г, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона откры- вания	Bec*, кг
KBAPTET-2066/1250/108R	2126 – 1370 – 108	1948 – 1132 – 108	2066 – 1250 – 96	1	правая	83
KBAPTET-2066/1250/108L	2126 – 1370 – 108	1948 – 1132 – 108	2066 – 1250 – 96	1	левая	83
KBAPTET-2066/1250/108R+met	2126 – 1370 – 108	1948 – 1132 – 108	2066 – 1250 – 96	1	правая	88
KBAPTET-2066/1250/108R+met	2126 – 1370 – 108	1948 – 1132 – 108	2066 – 1250 – 96	1	левая	88

^{* -} допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

3. ДОПОЛНЕНИЕ К ОСОБЕННОСТЯМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УКАЗАНИЯМ ПО УХОДУ

ата	Отметка	Дата	Отметка
зготовления:	службы качества	изготовления:	службы качества