Хэрэглэгчийн баримт бичиг ба UX Writing

П.Дөлгөөн

23B1NUM1041

1. PRODUCT BACKLOG
    1.1. Hands-On Tutorial for Core Project

    Python 3.11+, бүрэн задалсан ZIP, хоёр terminal, сул 8080 port. Нэмэлт runtime package шаардахгүй. samples, assets, server.py-г хамт хадгална. Local bearer: sprint05-local-sandbox. Энэ нь Google token биш. 2026-10-20-ны 10:00-10:30, Asia/Ulaanbaatar дахь тогтмол event-ийг урьдчилан хянасан fixture болгон ашиглана.

    1. Эхний terminal-д python --version ажиллуулж 3.11+ эсэхийг шалгана.
    2. Төслийн root-ооc python server.py --host 127.0.0.1 --port 8080 ажиллуулна.
    3. Нөгөө PowerShell terminal-д доорх хоёр environment утгыг тохируулна.
    4. samples/week07_tutorial.py доторх Week 07 review event-ийн нэр, цагийг хянана.
    5. python samples/week07_tutorial.py ажиллуулна. Дөрвөн амжилттай response хэвлэгдэнэ.
    6. Get-Content evidence/tutorial-result.json командаар файл нээнэ. proposed, confirmed, succeeded болон history дахь ижил action_id-г шалгана.
    7. Эхний terminal-д Ctrl+C дарна. JSON artifact хадгалагдана; сервер дахин асахад memory state арилна.

    $env:API_BASE_URL = "http://127.0.0.1:8080/v1"

    $env:API_AUTH_TOKEN = "sprint05-local-sandbox"

    Үр дүн: evidence/tutorial-result.json бодит локал гүйлтээр үүссэн. Бүрэн, хуулж ажиллуулах Python код website болон samples/week07_tutorial.py-д бий. Автомат баталгаажуулалт нь зөвхөн энэ pre-reviewed fixture-д хамаарна; бодит UI хэрэглэгчээс зөвшөөрөл авна.

    1.2. Task-Oriented How-To Articles

    1. Unconfirmed action-ийн 409 алдааг засах:
       Trigger: execute нь “Confirm the exact action before execution” гэсэн 409 буцаах үед. Анхны proposal-ийн action_id, payload_version, session_id-г авна. Event-ийг хэрэглэгчээр хянуулж зөвшөөрүүлсний дараа ижил action-ийг confirm, дараа нь execute хийнэ. Version зөрвөл тааж

өөрчлөхгүй; шинэ төлөвийг хянана. Verification: confirmed → succeeded, ижил action_id. Бүрэн function: how-confirm.rst.

2. Session дотор үйлдэл дууссан эсэхийг шалгах:
   Trigger: шинэ action үүсгэлгүй өмнөх execution-ийг нягтлах үед. /sessions/history руу анхны session_id-г POST хийнэ. items дотроос action_id-г шүүж, status=succeeded болон occurred_at-г шалгана. Хоосон байвал session болон сервер дахин ассан эсэхийг нягтална. Memory history-д байхгүй нь бодит provider дээр үйлдэл хийгдээгүйг батлахгүй. Бүрэн function: how-history.rst.
3. How to connect corg.ly to a slack channel:

   Trigger: pet.activity.detected event-ийг сонгосон Slack channel-д харуулах үед. Slack app-д Incoming Webhooks идэвхжүүлж, channel-аа authorize хийнэ. Webhook URL-ийг relay-ийн secret store-д хадгална. Corg.ly event-ийг Slack text JSON болгон хөрвүүлэх HTTPS relay шаардлагатай; бодит provider signature contract ирээгүй тул баталгаатай production relay гэж үзэхгүй.

   Local rehearsal: CORGLY_CALLBACK_URL-д example.org HTTPS хаяг өгч python samples/connect_slack.py ажиллуулсан. Verification: HTTP 201, active, event болон callback таарсан. Sandbox subscription хадгалдаггүй, callback хүргэдэггүй. Бодит шалгалт: нэг pet event → нэг channel message → relay delivery log. Энэ шалгалт холбогдсон account байхгүй тул үлдсэн. Бүрэн article: how-slack.rst.

1.3. Public API Reference Chapter

POST path	Шаардлагатай оролт/үр дүн
/commands	session_id, transcript, intent, event → proposed, action_id, version
/actions{id}/confirm	session_id, payload_version → confirmed
/actions{id}/execute	session_id, payload_version → succeeded, resource ID
/contacts/search	query → contacts
/session/history	session_id → items
Corg.ly: 3 operation	photo upload, bark translation, webhook subscription

Python API Coverage:

server.py: SandboxServer ба constructor; RequestError ба constructor; fields; text_fields; Handler ба constructor, log_message, send_json, envelope, parse_body, do_POST, dispatch. samples/client.py: post,

multipart_file. Нийт 16 symbol (constructor орсон). Constants-ийг мөн autodata-аар харуулна. Inherited standard-library болон executable sample module нь дэмждэг import API-д орохгүй.

api.rst нь эх кодоос signature, Args, Returns, Raises, examples үүсгэнэ. Нэмэлт error lookup хүснэгт болон symbol-уудыг ашигладаг task cross-reference бий. dispatch нь auth/lock хийдэггүй; do_POST нь authenticated HTTP entry point. parse_body нь уншсан bytes-ийг decode хийнэ.

Error lookup:
400: request field/body; 401: bearer; 403: simulated permission; 404: path/action/session; 409: version/confirmation; 413: 2 MiB limit; 415: media type; 500/503: internal/simulated dependency. Response нь status, user_message, correlation_id болон error object агуулна. Python method бүрийн бодит exception нь generated reference-д тусдаа байна.

Search Verification:
Sphinx-ийн searchindex.js-ийг parse хийж Tutorial, HTTP reference, Python reference болон 16 public symbol index-д байгаа эсэхийг шалгана. evidence/search-check.json нь index-level нотолгоо. Browser-д хайлтын үр дүн сонгох ажиллагаа нь үүнээс тусдаа UI шалгалт юм.

1.4. UI Microcopy Optimization (before and after audit)

Аргачлал:
Эдгээр нь шинэчлэн боловсруулсан candidate copy; production UI-гаас авсан screenshot биш. Үг: whitespace split. Давтамж: lowercase ASCII үгийн token. Readability: ойлгомжтой action, танил үг, хэрэглэгчид чиглэсэн хэллэгийн чанарын үнэлгээ.

Error:

- Before: The requested action cannot be executed at this time because the confirmation process has not been completed by the user.
- After: Review the event, then confirm it to continue.
- Үг: 20 → 8; 60.0% буурсан. Cognitive load: саадыг дараагийн review/confirm үйлдэлтэй холбоно.

Empty State:

- Before: There are currently no historical records of any previously executed actions available for display within this session.
- After: No completed actions yet. Confirm and run an action to see it here.

- Үг: 17 → 13; 23.5% буурсан. Keeping it short: давхардсан history/display хэллэгийг хасна.

Onboarding hint:

- Before: In order to begin using the functionality of the personal voice assistant application, it is necessary for the user to provide an initial instruction.
- After: Tell your assistant what you want to do.
- Үг: 24 → 8; 66.7% буурсан. Involving the user: you/your ашиглан зорилгыг хэрэглэгчид чиглүүлнэ.