

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	새바다	성명(영문)	
	생년월일	2000.02.28	성별	남성
	휴대전화	010-4827-1372	이메일	applicant3263491@example.com
	현 주소	인천 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D01 · 구분R	직무가	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3263491 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2023.02.28	다온대학교	나래제1공학부		4.26 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2020.01.02
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수4(150p)	2023.05.26	
어학A	시험U	820	2025.01.12	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격008		
	가상자격019		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	소형 냉동 사이클 성능 평가 및 효율 개선		열교환 시뮬레이션, 유동 해석
	열교환기 진동 문제 원인 분석 및 해결		공명 주파수 분석, 댐핑 설계

■ 보유 기술

열교환 시뮬레이션, 유동 해석, 공명 주파수 분석, 댐핑 설계 강점: 열역학 설계, 공정 최적화, 진동 해석
--

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

학부 설계 및 실험 과정을 거치며 열교환 시스템의 효율성을 높이는 데 관심을 갖게 되었습니다. 특히 에너지 절감이 세계적 화두가 되는 상황에서 기계 시스템의 작은 개선이 큰 환경적 효과를 낼 수 있다는 점에 매력을 느꼈습니다. 열역학과 유체역학을 결합한 팀 프로젝트에서 소형 냉동 사이클의 성능 평가와 개선을 진행했습니다. 초기 설계된 시스템의 냉방 용량은 2.3kW였고, 소비 전력은 1.8kW로 계획되었습니다. 압축기 흡입부의 열교환기 형상을 CFD 분석을 기반으로 재설계하고, 팬 속도와 냉매 유량을 최적화한 결과, 냉방 용량을 2.8kW로 22% 향상시켰습니다. 동시에 소비 전력도 1.8kW에서 1.5kW로 감소시켜 에너지 효율 지수(EER)를 3.2에서 4.1로 28% 개선했습니다. 이 결과는 학과 학술대회에서 우수 논문으로 선정되었습니다. 이 경험을 통해 기초 이론을 실제 설계에 체계적으로 적용하는 과정의 가치를 깨달았고, 작은 설계 변경이 에너지 효율에 얼마나 큰 영향을 미치는지 체감했습니다. 제품의 성능뿐만 아니라 효율성을 함께 고려하는 종합적 설계의 중요성을 배웠습니다. LG전자의 냉장고와 에어컨 같은 냉동 사이클 기반 제품의 열 관리 및 효율성 개선에 기여하고 싶습니다. 신규 제품 개발 시 설계 단계부터 에너지 효율성을 우선적으로 고려하는 엔지니어가 되고자 합니다. 전 지구적 에너지 절감 추세 속에서 LG전자의 제품이 업계 표준을 주도하도록 기술 개발에 구체적으로 기여하겠습니다.

(733 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

학부 설계 과제를 진행하면서 열교환기의 재설계 후 시작품 제작 및 조립 단계에서 예상치 못한 심각한 진동 문제가 발생했습니다. 이론 계산상 설계는 최적이었으나, 실제 구성품을 조립했을 때 냉매 흐름으로 인한 맥동이 배관의 공명 주파수와 일치하여 강한 진동이 발생했습니다. 진동 가속도는 12mm/s에 달했고, 소음도 78dB으로 실용적이지 못한 수준이었습니다. 이 정도 진동으로는 제품의 신뢰성과 사용 만족도가 심각하게 저하될 것이 명확했습니다. 초기에는 제조 공차 때문이라 생각해 부품을 재주문했으나 문제는 해결되지 않았습니다. 팀원들과 더 근본적인 분석을 시작했습니다. 배관의 공명 주파수를 이론적, 실험적으로 정밀하게 계산했고, 압축기 구동 주파수와 관계를 상세히 분석했습니다. 배관 경로의 길이와 고정점 위치를 조정하여 공명 주파수를 설계 범위 밖으로 이동시켰고, 추가로 고무 댐핑 장치를 배관 여러 지점에 설치했습니다. 진동 크기는 12mm/s에서 2.8mm/s로 77% 감소했고, 소음도 78dB에서 65dB로 줄어들어 실용적인 수준이 되었습니다. 시스템이 안정적으로 작동할 수 있게 되었고, 내구성 테스트에서도 우수한 결과를 보였습니다. 이 경험을 통해 이론과 현실의 격차를 좁히는 것이 실제 엔지니어링의 핵심이며, 정밀한 데이터 기반의 분석과 체계적 실험이 얼마나 중요한지 깊이 있게 배웠습니다.

(678 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 새바다 (인)