

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	바시아	성명(영문)	
	생년월일	1998.09.04	성별	남성
	휴대전화	010-5543-5404	이메일	applicant3320020@example.com
	현 주소	전남 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D01 · 구분R	직무가	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3320020 · 이전 지원 1회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2025.02.14	카람대학교	가온제1공학과의	버리재료학과 (부유형)	3.81 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2023.12.26
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험T	급수2	2023.12.15	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격007		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	열펌프 시스템용 고성능 냉매 회로 부품 개발		음극 산화 처리, 나노 코팅

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	나노 코팅층 두께 균일화 프로젝트		염수 분무 시험, 세라믹 나노 입자

▪ 보유 기술

음극 산화 처리, 나노 코팅, 염수 분무 시험, 세라믹 나노 입자, 전해질 용액 제어		강점: 소재 검증, 신뢰성 평가, 공정 변수 분석
---	--	-----------------------------

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

공학이라는 학문이 가진 매력은 이론을 현실의 제품으로 구현한다는 점입니다. 학부 4년간 재료과학의 기초를 익히며 LG전자가 HVAC와 가전 부문에서 어떤 고기능 소재를 적용해왔는지 관심 있게 지켜봤습니다. 특히 졸업 프로젝트로 진행한 '열펌프 시스템용 고성능 냉매 회로 부품 개발' 연구에서 사용되는 알루미늄 열교환기의 부식 방지 처리를 주제로 삼았습니다. 기존 음극 산화 처리(anodic oxidation) 공정에 세라믹 나노 입자를 혼합한 새로운 코팅 기법을 시도했고, 염수 분무 시험 결과 코팅층의 내부식성을 168시간에서 480시간까지 약 186% 향상시켰습니다. 이 경험이 바로 제품 신뢰성 향상의 현장이며, 제가 LG전자에서 기여할 수 있는 영역이라고 확신합니다.

입사 후 1~2년간은 HVAC 또는 가전 제품군의 부품 소재 검증 및 신뢰성 평가 업무를 수행하며 실무 감각을 다지겠습니다. 3년차 이후로는 기존 소재 대체 또는 새로운 코팅 공정 개선 프로젝트를 주도해서, 생산 비용 절감과 제품 수명 연장을 동시에 달성하는 소재 솔루션 개발에 참여하고 싶습니다. 제품의 뒤편에서 신뢰성을 지키는 엔지니어가 되겠습니다.

(577 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

졸업 프로젝트 중반, 개발한 나노 코팅층의 두께를 균일하게 유지하는 데 예상치 못한 어려움에 직면했습니다. 초기 코팅 결과에서는 부위별 두께 편차가 평균 12%에 달했고, 이는 염수 분무 시험에서 일정하지 않은 부식 방지 성능으로 이어졌습니다. 담당 교수는 단순히 전압을 조정하면 된다고 권했지만, 저는 전해질 용액의 pH, 온도, 순환 흐름을 포함한 전체 공정 변수를 체계적으로 분석하기로 결심했습니다.

2개월간 실험 일지를 정리하고 각 변수의 영향도를 정량화한 결과, 전해질 온도가 22°C에서 28°C로 6°C 상승할 때 코팅 두께 편차가 급증한다는 패턴을 발견했습니다. 이를 바탕으로 냉각 회로를 추가해 온도를 19±1°C로 엄격하게 관리했고, 동시에 음극 배치를 재설계해 용액 흐름을 균등하게 했습니다. 최종적으로 코팅 두께 편차는 12%에서 3.2%로 73% 개선되었습니다. 이 경험으로 제품 품질은 한두 가지 인자가 아니라 모든 공정 변수의 조화로운 제어에서 비롯된다는 통찰을 얻었습니다.

(505 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 바시아 (인)