

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	해슬기	성명(영문)	
	생년월일	1999.03.07	성별	여성
	휴대전화	010-2308-2428	이메일	applicant3326124@example.com
	현 주소	부산 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D05 · 구분R	직무마	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3326124 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2026.02.20	윤슬대학교	파랑회로학과		3.31 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	비대상	군별	-	계급	-	복무기간	해당 없음
------	-----	----	---	----	---	------	-------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험U	880	2025.07.05	
어학A	시험U	820	2025.10.25	

※ 점수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	무선 통신용 증폭기 회로 설계 - PCB 레이아웃 및 신호 무결성 최적화		PCB 설계, 신호 무결성 분석

▪ 보유 기술

PCB 설계, 신호 무결성 분석, HFSS 시뮬레이션, 임피던스 제어 강점: 신호 무결성, PCB 설계, RF/아날로그 회로

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

전자 회로 설계의 본질은 신호를 정확하게 전달하면서 동시에 전력을 효율적으로 사용하는 것입니다. 학부 4학년 실험 과정에서 고속 신호 전송 회로의 설계를 담당했을 때, 이 두 가지를 동시에 달성하는 것이 얼마나 어렵고 보람찬 일인지 배웠습니다. 팀 프로젝트로 무선 통신용 증폭기 회로를 설계했는데, 초기 PCB 레이아웃에서는 라우팅 경로가 최적화되지 않아 신호 간섭(크로스토크)이 심각했습니다. 신호 대 잡음비가 18dB에 불과해 요구 사항인 30dB에 미치지 못했습니다. 저는 임피던스 제어 설계를 적용하고, 신호 라우팅을 재배치했으며, 접지 비아의 배치를 최적화했습니다. PCB 제조업체와 협력하여 신뢰성 있는 라미네이션 프로세스를 확인하고 여러 번의 시제품을 제작 및 테스트했습니다. 최종적으로 신호 대 잡음비를 18dB에서 32dB로 개선했고, 전력 소비도 2.1W에서 1.8W로 감소시켰습니다. 이러한 경험을 통해 미세한 설계 결정이 전체 회로의 성능을 결정한다는 것을 확실히 했습니다. LG전자의 디스플레이나 전자 부품 설계 부문에서 고신뢰성 회로를 개발하고 싶습니다. 지원한 조직에서 신호 무결성과 전력 효율을 동시에 극대화하는 설계 엔지니어로 성장하고자 합니다. 입사 첫 1~2년은 LG의 고주파 설계 기술과 신뢰성 검증 프로세스를 배우며 PCB 설계, 신호 무결성 분석, EMI/EMC 대응 등의 실무 능력을 쌓겠습니다. 중장기적으로는 새로운 제품 라인의 핵심 회로 개발을 주도하고, 업계 표준을 앞서가는 혁신적인 회로 기술을 개발하는 전문가가 되겠습니다.

(768 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

신호 무결성 최적화 프로젝트에서 가장 고민스러웠던 부분은 이론과 현실의 괴리였습니다. 설계 단계의 시뮬레이션에서는 신호 대 잡음비 30dB 이상을 예측했지만, 실제 제작한 PCB를 테스트하니 18dB밖에 나오지 않았습니다. 초기에는 측정 장비의 오류인 줄 알고 여러 번 확인했고, 혹은 부품 불량을 의심했습니다. 하지만 문제는 PCB 레이아웃에 있었습니다. 라우팅 경로가 신호 완전성을 충분히 고려하지 않았던 것입니다. 특히 접지와 전원층의 배치, 신호선의 간격, 비아의 배치가 모두 최적화되지 않은 상태였습니다. 저는 HFSS 시뮬레이션 도구를 사용하여 각 라우팅 경로의 임피던스를 정밀하게 계산했습니다. 크로스토크를 유발하는 신호선들을 분리하고, 접지 비아의 밀도를 높였으며, 신호선 사이의 간격을 증가시켰습니다. 첫 번째 개선 후 테스트 결과 신호 대 잡음비가 18dB에서 26dB로 향상되었습니다. 여전히 부족했으므로 추가로 전원층의 임피던스 프로필을 분석하고, 전해 콘덴서의 배치를 조정했습니다. 최종 시제품의 신호 대 잡음비는 32dB에 도달했고, 이는 설계 요구사항을 초과했습니다. 이 경험에서 배운 가장 중요한 교훈은 설계와 제조의 연계성입니다. 아무리 좋은 설계도 제조 과정에서 제약이 생기고, 실제 동작 환경의 노이즈 요인은 시뮬레이션보다 훨씬 복잡합니다. 앞으로는 설계 초기부터 제조성과 환경 요인을 함께 고려하고, 검증 단계를 체계적으로 수행하는 엔지니어가 되겠습니다.

(722 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 해슬기 (인)