

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	단자유	성명(영문)	
	생년월일	1999.12.02	성별	남성
	휴대전화	010-1183-3960	이메일	applicant3336369@example.com
	현 주소	부산 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D05 · 구분R	직무마	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3336369 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부· 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2024.02.14	온누리대학교	다듬계측학과	나래제1공학부 (복수유형)	4.21 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2022.04.16
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수3(120p)	2025.01.13	
어학A	시험U	875	2023.04.04	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격007		
	가상자격009		
	가상자격011		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	온습도 자동 제어 시스템 설계 및 구현		PID 피드백 제어, RTD 온도 센서
	전자기 간섭 제거를 위한 센서 신호 처리		용량형 습도 센서, 칼만 필터

▪ 보유 기술

PID 피드백 제어, RTD 온도 센서, 용량형 습도 센서, 칼만 필터, 저역 필터		강점: 피드백 제어, 센서 신호 처리, 제어 알고리즘, 노이즈 제거
--	--	---------------------------------------

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

학부 4학년 캡스톤 프로젝트로 '온습도 자동 제어 시스템'을 설계하게 된 계기는 일상 속 쾌적함이 얼마나 정교한 기술에 의존하는지 깨달았기 때문이었다. 실내의 온습도를 센서로 감지하고, 이에 따라 히터와 가습기를 자동으로 제어하는 시스템을 구현했다. 온도 센서와 습도 센서로부터 신호를 수집한 후, 마이크로컨트롤러에서 PID 피드백 제어 알고리즘을 적용했다. 초기 설계에서는 오버슈트가 심해 실내 온도가 목표값을 플러스 마이너스 5도 넘나들었다. 제어 게인을 수정하고 미분항의 가중치를 조정하여 최종적으로 안정오차를 0.8도로 개선했다. 이 경험에서 센서, 제어기, 구동부 간의 정교한 조화가 어떻게 사용자에게 체감되는 쾌적함으로 변환되는지 깨달았다. LG전자의 에어컨, 제습기, 청정기 같은 생활가전은 정밀한 온습도 제어 기술에 의존하고 있다. 지원하는 부문에서 제어 시스템의 안정성과 정밀도 향상에 기여하고 싶다. 입사 후 1~2년은 기존 제어 알고리즘과 센서 스펙을 충분히 이해하고, 필드 불량 사례 분석과 개선 방안 도출에 참여할 계획이다. 3년 차 이후에는 차세대 제품 개발 프로젝트에서 제어 알고리즘 혁신을 주도하여, 소비 전력을 낮추면서도 제어 정밀도를 높이는 솔루션을 개발하는 것이 목표다.

(618 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

프로젝트 중반, 센서 신호가 예기치 않게 노이즈에 강한 영향을 받는 문제가 발생했다. 특히 냉난방기 가동 시 전자기 간섭으로 인해 센서 읽음값이 크게 흔들렸다. 처음에는 센서 자체의 결함으로 의심했지만, 지도교수의 조언에 따라 신호 처리와 배선 설계를 재점검했다. 센서 신호선과 전원선을 물리적으로 분리하고, 아날로그 디지털 변환 단계에 저역 필터를 추가했다. 또한 소프트웨어적으로 칼만 필터를 적용하여 노이즈를 추가적으로 제거했다. 이 과정을 통해 노이즈 제거 성능을 신호 손실 2퍼센트를 유지하면서 달성할 수 있었다. 다양한 제어 상황에서 실제 테스트를 거쳐 성능이 일관되게 유지됨을 확인했고, 노이즈 감소폭은 약 78퍼센트에 이르렀다. 이로부터 배운 교훈은 복잡한 시스템 오작동의 원인은 단일하지 않으며, 전기적 설계와 소프트웨어 처리가 통합적으로 이루어져야 한다는 점이었다.

(437 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 단자유 (인)