

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	온나윤	성명(영문)	
	생년월일	1999.10.07	성별	남성
	휴대전화	010-6654-2608	이메일	applicant3443949@example.com
	현 주소	강원 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D03 · 구분R	직무다	가상시 한별구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3443949 · 이전 지원 2회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2025.02.25	카람대학교	윤슬고분자학과		3.26 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2020.11.03
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험T	급수5	2024.01.21	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격001		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	열가소성 고무 블렌드 물성 개선 캡스톤 프로젝트		고분자 블렌드 제조, 시차주사열량계(DSC)

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	인장 강도 42 MPa 에서 58 MPa로 향상 연구		주사전자현미경(SEM), 인장 강도 측정
	고분자 미세구조 분석 및 배합 최적화		고분자 블렌드 제조, 시차주사열량계(DSC)

▪ 보유 기술

고분자 블렌드 제조, 시차주사열량계(DSC), 주사전자현미경(SEM), 인장 강도 측정 강점: 고분자 물성 평가 및 분석, 배합 및 공정 최적화, 미세구조 분석과 문제 해결
--

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

고분자 재료의 물성이 최종 제품의 품질을 결정한다는 원칙 하에 학부 캡스톤 프로젝트를 수행했습니다. 열가소성 고무와 폴리프로필렌 블렌드의 기계적 물성을 향상시키는 연구를 진행했는데, 초기 블렌드의 인장 강도가 42 MPa로 목표에 못 미쳤고, 신율도 충분하지 않아 실용성이 낮았습니다. 이를 극복하기 위해 문헌 조사를 통해 적절한 충전재를 선정하고, 블렌드 배합 비율과 공정 온도, 혼합 시간 등을 체계적으로 변수화하여 실험했습니다. 또한 시차주사열량계와 주사전자현미경을 이용하여 블렌드의 미세구조를 분석함으로써 물성 개선의 근거를 확보했습니다. 최종적으로 인장 강도를 58 MPa까지 향상시킬 수 있었으며, 신율도 함께 개선되어 제품의 충격 강도와 내구성이 크게 향상되었습니다. 이 경험을 통해 재료의 구조와 성능 간의 관계를 실험적으로 입증하는 과정의 중요성을 체감했습니다. LG전자의 가전 제품이나 전자 부품에 사용되는 고분자 소재 개발에 저의 물성 평가 및 배합 최적화 역량을 기여하고 싶습니다. 입사 후 1~2년간 회사의 고분자 공정 기술과 품질 기준을 충분히 이해한 후, 중장기적으로 새로운 소재 개발이나 기존 소재의 성능 고도화 프로젝트를 주도하겠습니다.

(597 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

고분자 블렌드 프로젝트 초반, 첫 배합의 인장 강도가 목표치 60 MPa에 한참 미치는 42 MPa에 그쳐 프로젝트 방향에 대한 의문이 생겼습니다. 신율도 낮아 실용성이 없었고, 어떤 변수를 조정해야 할지 방향성이 명확하지 않았습니다. 이 상황을 타개하기 위해 미세구조 분석을 집중적으로 수행했습니다. 주사전자현미경 사진을 자세히 관찰한 결과, 고무 입자와 폴리프로필렌 기질 간의 계면 접착력이 약하고 상분리가 명확히 일어나고 있음을 발견했습니다. 이에 따라 계면 활성제 역할을 하는 충전재를 첨가하기로 결정했고, 충전재의 종류와 함량, 그리고 혼합 공정 조건을 체계적으로 최적화했습니다. 또한 공정 온도를 미세하게 조정하여 고분자 분자들의 배열 방향성을 개선했습니다. 약 2개월의 추가 실험을 거쳐 최종적으로 인장 강도를 58 MPa로 38% 향상시킬 수 있었고, 신율도 2배 이상 개선되어 제품의 실용성이 크게 높아졌습니다. 이 과정에서 초기 실패의 원인이 단순히 배합 비율의 문제가 아니라 미세구조 수준에서의 계면 제어에 있었음을 배웠습니다. 또한 현상 관찰의 깊이가 문제 해결의 속도와 질을 결정한다는 점을 체감했습니다.

(575 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 온나윤 (인)