

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	윤 타 온	성명(영문)	
	생년월일	2001.02.15	성별	남성
	휴대전화	010-8279-5667	이메일	applicant3472667@example.com
	현 주소	대구 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제2사업부	직무코드 D05 · 구분R	직무마	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3472667 · 이전 지원 2회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부· 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2022.02.27	나래대학교	파랑회로학과		3.74 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2023.10.15
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수4(140p)	2023.07.03	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격006		
	가상자격017		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	저전력 무선 센서 노드 개발 (전력 소비 34% 감소, 응답 속도 42ms → 8ms)		동적 전압·주파수 조정 (DVFS), 펄스 폭 변조 (PWM)
	누설 전류 분석 및 개선 (대기 전류 85% 감소, 배터리 지속 시간 복구)		그라운드 플레인 설계, EMI 차폐 기술

▪ 보유 기술

동적 전압·주파수 조정 (DVFS), 펄스 폭 변조 (PWM), 그라운드 플레인 설계, EMI 차폐 기술, 示波器 측정 및 파형 분석, 전원 레귤레이터 | 강점: 저전력 회로 설계, EMI/RFI 관리, 실측 기반 문제해결, 전원 관리 및 최적화

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

전자회로 설계 프로젝트로 저전력 무선 센서 노드를 개발했을 때, 배터리 동작 시간을 극대화하려면 단순히 전압을 낮추는 것만으로는 부족하다는 것을 실감했습니다. LG전자의 전장 사업에 기여하고 싶은 이유는 자동차 전자 제어 시스템에서 신뢰성과 에너지 효율의 양립이 얼마나 중요한지를 알기 때문입니다. 동적 전압·주파수 조정(DVFS)을 선택한 근거는 작업 부하에 따라 실시간으로 전력을 제어할 수 있다는 점입니다. 이를 통해 전력 소비를 평균 34% 감소시켰을 뿐만 아니라, 펄스 폭 변조를 이용한 LED 조광에서 응답 속도를 42ms에서 8ms로 개선했습니다. 또한 전자기 간섭을 최소화하기 위해 그라운드 플레인 설계와 차폐에 신경 써 EMI를 25dB 억제했습니다. 입사 후 1년간은 자동차 전장 시스템의 설계 기준과 인증 프로세스를 학습하겠습니다. 2년차부터는 차량용 제어 회로의 신뢰성 검증 및 개선에 참여하여, 중장기적으로는 고효율 고신뢰도 회로 개발의 중심인물이 되겠습니다.

(494 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

저전력 센서 노드 설계 후 실제 사용 환경에서 테스트했을 때, 예상과 달리 배터리 수명이 절반 수준으로 떨어지는 문제가 발생했습니다. 회로도 및 부품 스펙만으로는 원인을 찾을 수 없었고, 실제 전류 파형을 示波器로 측정해 분석하기 시작했습니다. 깊은 수면 모드에서 누설 전류가 설계값 이상으로 흐르고 있었고, 특히 전원 레귤레이터의 대기 전류가 지정 값보다 3배 컸습니다. 부품 공급업체와 연락해 배치를 변경했고, PCB 레이아웃을 재설계해 누설 경로를 최소화했습니다. 또한 레귤레이터를 완전히 차단하는 외부 스위치를 추가했습니다. 이러한 개선으로 대기 전류를 85%까지 감소시켜 배터리 지속 시간을 원래 목표치로 복구했습니다. 이 경험을 통해 이론적 설계와 실제 구현 사이의 간극을 메우려면, 실측에 기반한 근본 원인 분석이 얼마나 중요한지를 깨달았습니다.

(423 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 윤타온 (인)