

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	카하늘	성명(영문)	
	생년월일	1999.12.19	성별	남성
	휴대전화	010-6062-3263	이메일	applicant3692738@example.com
	현 주소	울산 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D05 · 구분R	직무마	가상시 새봄구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3692738 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2022.02.18	빛슬대학교	시온소자학과		4.34 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2020.03.16
------	------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수4(140p)	2025.06.17	

※ 점수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격020		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	산화티타늄 박막 특성 평가 및 결정성 개선 학부 졸업 프로젝트		X선 회절 분석, 원자력 현미경
	박막 공정 재현성 문제 원인 분석 및 해결		홀 효과 측정, 열처리

■ 보유 기술

X선 회절 분석, 원자력 현미경, 홀 효과 측정, 열처리, TiO2 박막		강점: 박막 공정 실무, 측정 및 평가 기술, 세심한 관찰과 원인 파악
--	--	---

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

반도체 소자 물리와 박막 공정을 전공하면서 차세대 전자소자의 핵심인 박막 특성을 향상시키는 연구를 다루었습니다. 학부 졸업 프로젝트에서 산화티타늄(TiO₂) 박막의 결정성을 개선하고 이에 따른 전기적 성질 변화를 평가했습니다. TiO₂는 태양전지와 디스플레이 소자에 광범위하게 사용되는 소재이지만, 기존 공정으로 제조한 박막은 결정성이 낮아 전하이동도가 제한되었습니다. 저는 열처리 온도, 산소 분위기 압력, 그리고 기판 종류를 체계적으로 변화시키면서 각 조건에서 박막의 결정성과 전기적 성질을 측정했습니다. X선 회절 분석으로 결정 구조를 파악하고, 원자력 현미경으로 표면 형태를 관찰했습니다. 마지막으로 홀 효과 측정을 통해 전하이동도를 평가했습니다. 최적화된 공정 조건에서 제조한 박막은 결정성이 명확히 개선되었으며, 전하이동도는 기존 25cm²/Vs에서 31cm²/Vs로 약 23% 증가했습니다. 이 결과는 국내 학술지에 게재되었습니다. 이러한 박막 공정 경험이 LG전자의 디스플레이와 전자소자 부문의 품질 개선 업무와 밀접하게 연결된다고 봅니다. 저는 지원 직무에서 신소재의 공정 조건 최적화에 기여하고 싶습니다. 입사 후 1~2년은 회사의 주요 소재와 공정을 이해하고 현장의 측정 및 평가 기술을 숙달하는 데 집중하겠습니다. 중장기적으로는 박막 특성의 미세한 변화를 감지하고 공정 조건을 빠르게 피드백하는 시스템을 구축하여, 제품 품질을 한 단계 높이는 데 기여하고자 합니다.

(720 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

학부 연구 중 박막 재현성 문제라는 예상 밖의 난관을 맞닥뜨렸습니다. 동일한 공정 조건으로 세 번의 샘플을 제조했는데, 전하이동도 측정값이 크게 달랐습니다. 첫 번째 샘플은 31cm²/Vs, 두 번째는 27cm²/Vs, 세 번째는 29cm²/Vs로, 편차가 약 13%에 달했습니다. 지도교수는 공정 조건을 더욱 엄격하게 통제하거나, 다른 측정 방법을 시도해볼 것을 제안했습니다. 하지만 측정 기기는 이미 충분히 정밀했고, 공정 장비도 최상의 조건이었습니다. 저는 문제의 원인을 체계적으로 추적하기로 결정했습니다. 기판 보관 방식, 증착 장비의 내부 상태, 대기 노출 시간 등 공식적 실험 계획에는 없었지만 영향을 미칠 수 있는 변수들을 검토했습니다. 결과적으로 기판의 보관 환경에서의 미세한 수분 흡수가 박막의 결정 성장에 영향을 미치고 있었음을 발견했습니다. 저는 기판을 건조 환경에서 보관하고, 증착 직전에 열처리하는 전처리 단계를 추가했습니다. 개선된 공정으로 5회 반복 제조한 결과, 전하이동도의 표준편차는 13%에서 3.2%로 대폭 감소했습니다. 이 경험은 졸업 논문에 공정 안정성 평가 항목으로 포함되었고, 교수님으로부터 실무적 사고력을 갖춘 연구자라는 평가를 받았습니다. 이 경험을 통해 겉으로 드러나지 않는 요인들이 얼마나 큰 영향을 미칠 수 있는지 깨달았습니다. LG전자의 첨단 공정 환경에서도 이러한 세심한 관찰력과 문제 해결 능력이 큰 도움이 될 것이라고 확신합니다.

(720 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 카하늘 (인)