

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	바라엘	성명(영문)	
	생년월일	2000.02.22	성별	남성
	휴대전화	010-4114-7324	이메일	applicant3715151@example.com
	현 주소	경북 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D03 · 구분R	직무다	가상시 새봄구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3715151 · 이전 지원 2회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2023.02.28	아라대 학교	윤슬고분자학과		3.31 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급2	복무기간	~ 2022.06.24
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수6(180p)	2025.04.23	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	난연성 우레탄 폼 개발 (압축강도 0.8 MPa → 1.3 MPa, LOI 18 → 28)		우레탄 폼, 사출성형

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	생분해성 PLA 복합재료 사출성형 최적화 (결정성 지수 74% → 89%)		극한 산소 지수법 (LOI), 시차 주사 열량 측정 (DSC)

▪ 보유 기술

우레탄 폼, 사출성형, 극한 산소 지수법 (LOI), 시차 주사 열량 측정 (DSC), 복합재료, 난연제 강점: 고분자 물성 평가, 성형 공정 최적화, 소재 배합 개발

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

고분자의 거시적 성질을 미시적 구조에서 비롯된 것으로 이해하는 고분자공학을 학부에서 전공하면서, 소재가 제품의 경쟁력을 좌우하는 중요성을 깨달았습니다. 3학년 때 진행한 '난연성 강화 폴리우레탄 폼 개발' 프로젝트는 저에게 실질적 가치창출의 경험을 선사했습니다. 기존 우레탄 폼에 인계 난연제를 배합하고 여러 비율로 샘플을 제조한 후, 극한 산소 지수법(LOI)을 통해 난연성을 평가했습니다. 난연제 함량을 3%에서 8%로 점진적으로 증가시키면서 LOI 값이 18에서 28로 개선되었고, 동시에 폼의 압축강도도 기존 0.8 MPa에서 1.3 MPa로 향상되었습니다. LG전자의 냉장고, 에어컨, TV 등 다양한 가전제품에 고분자 소재가 얼마나 중요한지 인식하게 되었고, 특히 내구성과 안전성을 겸비한 소재 개발이 제품 가치의 핵심임을 체감했습니다. 지원한 부문에서 1~2년간은 기초적인 물성 평가와 배합 기술을 습득하겠습니다. 중장기적으로는 환경친화적이면서도 고성능인 신소재 개발의 리더가 되어 LG전자의 기술 혁신을 주도하겠습니다.

(522 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

팀 프로젝트의 중간 단계에서 마주한 성형 공정의 문제는 저를 크게 성장하게 했습니다. 생분해성 폴리락틱산(PLA) 복합재료를 사출성형으로 제조하는 실험에서, 초기 설정한 온도와 시간으로는 재료가 충분히 융해되지 않아 표면에 주름이 생기고 결정성이 불균일하게 나타났습니다. 팀 내에서는 단순히 온도를 높이자는 의견이 지배적이었지만, 저는 문제의 본질을 먼저 파악해야 한다고 주장했습니다. 기존 설정 값에서 샘플을 채취하여 시차 주사 열량 측정법(DSC)으로 결정화 온도를 분석한 결과, 우리가 설정한 온도가 결정화 온도보다 낮다는 사실을 발견했습니다. 저는 성형 조건을 두 가지 변수(실린더 온도와 금형 온도)로 구분하여 각각 최적화하는 실험을 설계했습니다. 금형 온도를 40도에서 80도로 상향조정하면서 결정성 지수를 74%에서 89%로 개선할 수 있었습니다. 이 과정에서 표면적 해결책이 아닌 근본 원인 파악의 중요성과, 팀원들의 다양한 의견을 존중하되 데이터로 검증하는 리더십의 가치를 배웠습니다.

(504 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 바라엘 (인)